

NOUVEAU

Caméra d'inspection micro CA-300

Le voir. Le trouver. Le réparer.®

Ultime évolution de la caméra d'inspection microEXPLORER®, la nouvelle caméra micro CA-300 facilite en plus la documentation des chantiers. Elle permet d'enregistrer des images ou des vidéos de problèmes rencontrés dans les endroits inaccessibles pour ensuite les partager à l'aide du réseau RIDGIDConnect™. La détection et la diagnostic des zones inaccessibles sont facilitées par sa poignée ergonomique, son grand écran et sa robuste tête de caméra en aluminium anodisé équipée de quatre LED brillantes. Elle assure une visualisation parfaite grâce, notamment, à sa capacité de rotation d'image et à son zoom numérique.

Caractéristiques techniques


- Affichage.....TFT couleur de 3,5" (90 mm)
- Diamètre de la caméra ACL.....0,7" (17 mm) (résolution 320 x 240)
- Eclairage.....4 LED à intensité réglable
- Longueur de câble.....3' (90 cm) (jusqu'à 30' avec rallonges optionnelles, également compatible avec microDrain, microReel et nanoReel)
- Images.....Format JPG, résolution 640 x 480
- Vidéos.....Format MP4, résolution 640 x 480
- Mémoire externe.....Cart SD d'un maximum de 32 GB (carte SD de 4 GB fournie)
- Alimentation.....Pile Li-ion rechargeable de 3,7 V

Ensemble comprenant micro CA-300 avec tête de caméra de 17 mm, pile, chargeur, câble USB, crochet, aimant et miroir accessoires, câble RCA, adaptateur secteur, casque avec microphone, carte SD de 4 GB, abonnement d'un an au réseau RIDGIDConnect Basic. (après enregistrement sur www.RIDGIDmicro.com)



Informations commerciales

Réf. catalogue	Désignation	Poids	
		livres	g
37888	Caméra d'inspection micro CA-300	2,0	900
37103	Tête de caméra ø 17 mm de rechange	0,7	300
37108	Rallonge de câble universelle de 3'	0,7	300
37113	Rallonge de câble universelle de 6'	1,4	860
37083	Pile Li-ion de 3,7 V	0,24	110
37098	Tête de caméra ø 6 mm (3')	0,75	300



Le voir. Le trouver. Le résoudre.®



Ecran extra large de 3,5"



Tête de caméra aluminium ultra brillante équipée de 4 LED



Têtes de caméra interchangeables et compatibles avec les systèmes microDrain, microReel et nanoReel



Rotation sur 360° par incréments de 90°



Pile Li-ion rechargeable de 3,7 V



Sortie Télé, USB, logement carte SD



Sortie haut-parleur/microphone/casque et prise d'alimentation sur secteur



Câble USB, carte SD 4 GB, câble RCA, crochet, aimant, miroir, adaptateur secteur



Famille des produits de diagnostic

www.RIDGIDmicro.com



Caméras

- 1 Caméra d'inspection micro CA-300 (réf. 37888)
- 2 Caméra d'inspection micro CA-100 (réf. 36738)
- 3 Enrouleur nanoReel + caméra d'inspection CA-300 (réf. 40818)
- 4 Caméra d'inspection micro CA-25 (réf. 40043)

Accessoires de caméra

- 5 Rallonge de câble universelle de 6' (réf. 37113)
- 6 Rallonge de câble universelle de 3' (réf. 37108)
- 7 Tête de caméra ø 6 mm avec câble de 3' (réf. 37098)

Localisation

- 8 Localisateur NaviTrack® Scout™ (réf. 19238)

Contrôles et mesures

- 9 Thermomètre infrarouge sans contact type micro IR-100 (réf. 36153)
- 10 Détecteur de gaz combustible type micro CD-100 (réf. 36163)
- 11 Mètre laser type micro LM-100 (réf. 36158)

Distributeur



Vous trouverez toute la gamme des produits RIDGID® dans le catalogue Ridge Tool et sur le site www.RIDGID.com.