SR-24 Ledningssökare



SR-24 Ledningssökare

SR-24 ledningssökare kan användas tillsammans med en RIDGID® SeekTech® sändare att lokalisera positionen av nedgrävda ledningar m.m. Sändare fins i de flesta RIDGID® inspektionskameror samt som separat enhet. När sändarens/ledningens signalfält tas emot, visar SR-24 en karta över signalens uppskattade position och riktning. När störande eller motstridiga signaler upptäcks informerar SR-24 operatören, vilket minskar sannolikheten för ett felaktigt resultat. Med integrerad GPS och Bluetooth™-teknik, kan data sändas till en smartphone eller surfplatta och exporteras till GIS-programvara.

- **Grafisk display.** Signalinformation i realtid som visar plats, riktning, djup och trovärdighet.
- **Fler-antennsystem.** Döda punkter, eller null-värden, elimineras för ökad snabbhet och precision.
- **Inbyggd GPS.** Sparar GPS-koordinater för kartläggning och GIS programvara.
- **Trepart GPS-anslutning.** Inbyggd Bluetooth™ möjliggör ihopkoppling med högupplösta GPS enheter.
- **Data streaming.** Anslut till Bluetooth ™-aktiverade enheter för omfattande dataloggning.
- **RIDGIDtrax, app för Smartphone / Surfplatta.** Sök och identifiera ledningar och punkter, exportera data till GIS-programvara. Sparade kartor kan användas i KML-format (Google Earth) via e-post.


Available now on the App Store

Download it from Google play

Spcifikationer

Vikt	(utan batterier) 1.5 kg [3.3 lb] (med batterier) 1.8 kg [4 lb]
Längd	28.4 cm [11.2 in]
Bredd	10.9 cm [4.3 in]
Höjd	79 cm [31.1 in]
Effekt	6 V, 550 mA
Batterityp	4× C/LR14, 1.5 V Alkaline (ANSI/NEOA 14A, IEC LA14) eller 1.2 V NIMH eller NICAD laddningsbara
LCD skärm	6.6 cm [2.6 in], 320 x 160 pixlar
Bluetooth radio	v 2.1 + EDR, Class 1
Driftstemperatur	-20°C – 50°C, [-4°F – 122°F]
Förvaringstemperatur	-20°C – 60°C, [-4°F – 140°F]
Luftfuktighet	5% – 95% RH
Djupmätning	Kontinuerlig
Frekvenser för aktiv sökning	128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz
Frekvensområden för passiv sökning	< 4 kHz, 4 kHz – 15 kHz, 15 kHz – 30 kHz
Passiva kraftledningsfrekvenser	50 Hz, 60 Hz
Användardefinierade frekvenser	Programmera upp till 30 frekvenser mellan 10 HZ – 35 kHz
Sondfrekvenser	16 Hz, 512 Hz, 33 kHz
Standardutrustning	SR-24 sökare, ytmarkörer med hållare, bruksanvisning, DVD med anvisningar, 4xLR14 batterier och transportväska i hårdplast
Rekommenderade sändare	ST-33QR, ST-510, ST-305, Flytande sändare och Fjärrsandare





Made for:
iPod iPhone iPad

Orderinformation

Kat. nr.	Beskrivning	Vikt
46393	SeekTech® SR-24 Ledningssökare (Inkl. transportväska)	6.5 kg

För ett mer komplett utbud av RIDGID,s produkter hänvisar vi till RIDGIDkatalogen eller ***www.RIDGID.eu.***

SCAN & LEARN

www.RIDGID.eu

ÅTERFÖRSÄLJARE

RIDGID® arbetar för kontinuerlig förbättring och utveckling och förbehåller sig rätten att ändra konstruktion och specifikationer av våra produkter utan anmälan eller ändring av katalogmaterial.

RIDGID SCANDINAVIA A/S
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Tel: 0200 883467
Fax: +45 46 15 49 00
ridgid.scandinavia@emerson.com
www.RIDGID.eu

EMERSON
Commercial & Residential Solutions

FY14 58TA_SV