

UUSI



SR-24 Paikannin

SR-24 paikanninta voidaan käyttää RIDGID® SeekTech® linja lähetinten paikantamiseen. Kun johdetaan sähkömagneettinen signaali metalliseen johtimeen. SR-24 näyttää kartalla signaalin arvioidun sijainnin ja suunnan. Kun häiritseviä tai ristiriitaisia signaaleja havaitaan ilmoittaa SR-24 siitä käyttäjälle ja vähentää todennäköisyyttä epätarkasta tuloksesta. Integroidun GPS ja Bluetooth™ teknologian avulla tiedot voidaan lähettää älypuhelimelle tai Tablettiin GIS-ohjelmaan.

- **Kartta näyttö.** Reaaliaikainen tilanne sisältäen sijainnin, suunnan, syvyyden ja luotettavuuden.
- **Useita eri antenneita.** Elimoi kuolleita kohtia ja parantaa tarkuutta ja luotettavuutta.
- **Sisäänrakennettu GPS:** GPS koordinaatit kartalle GIS-ohjelmalla.
- **Kolmannen osapuolen GPS:** Integroidun Bluetooth™ mahdollistaa kolmannen osapuolen liittämisen.
- **Tiedon siirto.** Yhdistä Bluetooth™ laitteisiin tiedon keruuta varten
- **Älypuhelin/Tabletti RIDGIDtrax App.** Kartta tunnistaa useita eri linjoja ja reittejä ja siirtää GIS-ohjelmistoon. Voidaan jakaa KML (Google earth) suoraan sähköpostiin.



Available now on the
App Store



Download it from
Google play

Ominaisuudet

Paino	(ilman paristoja) 1.5 kg [3.3 lb] (paristoilla) 1.8 kg [4 lb]
Syvyys	28.4 cm [11.2 in]
Leveys	10.9 cm [4.3 in]
Korkeus	79 cm [31.1 in]
Nimellisteho	6 V, 550 mA
Patteri tyyppi	4x C-cell, 1.5 V Alkaline (ANSI/NEOA 14A, IEC LA14) or 1.2 V NIMH tai NICAD ladattava
LCD Näyttö	6.6 cm [2.6 in], 320 x 160 pixels
Bluetooth radio	v 2.1 + EDR, Class 1
Käyttö lämpötila	-4°F – 122°F, [-20°C – 50°C]
Säilytys lämpötila	-4°F – 140°F, [-20°C – 50°C]
Kosteus	5% – 95% RH
Syvyyden mittaust	Jatkuva
Aktiiviset johdon jäljitystaajuudet	128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz
Pssiivinen radio paikannus	< 4 kHz, 4 kHz – 15 kHz, 15 kHz – 30 kHz
Passiivinen tehon paikannus	50 Hz, 60 Hz
Käyttäjän asettamat taajuudet	Ohjelmat 30 (alue)10 HZ – 35 kHz
Lähetin taajuudet	16 Hz, 512 Hz, 33 kHz
Vakio varusteet	SR-24 paikannin, merkki laput, mason pi- din, käyttöohjeet, 4XC-paristo, tuote-DVD, kovamuovinen säilytys salkku
Suosittelavat linjalähettimet	ST-33QR, ST-510, ST-305, kelluva lähetin, paristo lähetin



Made for:
iPod iPhone iPad

Tilaus ohjeet

Luettelo No.	Kuvaus	Rahti paino
46393	SeekTech SR-24 Paikannin (säilytys salkku sisältyy)	6.5 kg

Täydellinen RIDGID® tuotevalikoima, pyydä
RIDGID-tuoteluettlo tai vieraile www.RIDGID.eu

MAAHANTUOJA



RIDGID SCANDINAVIA A/S
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark
Tel.: 0800 918090
Fax: +45 46 15 49 00
ridgid.scandinavia@emerson.com
www.RIDGID.eu

EMERSON
Commercial & Residential Solutions