



OPÉRATION À DOUBLE PUISSANCE, tournez la manivelle de façon manuelle ou raccorder une perceuse à vitesse variable.

- Nettoie les canalisations de 20 à 50 mm (½" à 1 ½") de diamètre.
- Le câble est maintenu à l'intérieur du tambour pour éviter qu'il ne sorte complètement de celui-ci.
- Câble résistant **MAXCORE®** conçu également pour être utilisé avec une perceuse jusqu'à 500 T/min.
- **Technologie AUTOFEED® Avance automatique** du câble dans la conduite.
- Appuyez sur la gâchette et tournez la manivelle pour nettoyer la canalisation.

CANALISATIONS PROPRES, MAINS PROPRES AVEC LA TECHNOLOGIE AUTOFEED®

Câble résistant MAXCORE®
de 7,6 m (25'),
diamètre ¼" (6,3 mm).

Poignée ergonomique
AUTOFEED pour faire
avancer ou reculer le câble

Tambour en
Polyéthylène résistant
aux chocs et à la rouille.

Peut être utilisé en
raccordant une perceuse
pour plus de puissance

Fonctionnement manuel

INFORMATION DE COMMANDE

N° de Catalogue	Description	Cable	Poids / Kg
57043	POWER SPIN+	25' x ¼" (7,6 m x 6,3 mm) MAXCORE®	2.0

*Perceuse non comprise.



Pour plus de détails visitez RIDGID.com/warranty

BAIGNOIRES



EVIER



DOUCHES



RIDGID® se réserve le droit de modifier la conception et les caractéristiques de ses produits sans avis préalable ou changement de la littérature. Pour obtenir la liste complète de la gamme de produits Ridge Tool, consultez le catalogue d'outils RIDGID® ou visitez le site RIDGID.com.

© 2018 RIDGID, Inc. Les logos Emerson et RIDGID sont des marques déposées d'Emerson Electric Co. ou de RIDGID, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

DISTRIBUTEUR

RIDGID

RIDGID France S.A.S.
25, Rue de Villeneuve
Silic 40434
94583 - Rungis Cedex

Tél: 0805 63 99 43 (numéro vert)
Fax: 0805 63 99 44 (numéro vert)
ridgid.france@emerson.com
RIDGID.com

EMERSON

FY18 05 BM_FR