

RIDGID®

Engarzadora hidráulica manual RE 12-M



Presentamos la engarzadora hidráulica manual de 12 toneladas *más liviana y más fácil de usar*, que incorpora el sistema RapidAdvance System™ de RIDGID® (patente en trámite)

- Es la engarzadora de 12 toneladas más liviana en el mercado* con lo cual es más portátil y fácil de usar.
- El exclusivo sistema RapidAdvance System™ de RIDGID® rápidamente agarra incluso los conectores más pequeños; basta bombear dos veces.
- El mango exige poca fuerza, lo cual reduce el esfuerzo manual y el cansancio del operario.
- El soporte del cabezal, exclusivo en la industria, permite que un solo operario haga funcionar la engarzadora, con una sola mano. Fácilmente se puede colocar el cable o la orejeta entre las terrajas y completar el engarzado.
- El maletín puede acomodar 13 terrajas de engarzado, con calcomanías especiales en cada ranura para identificar y sacar las terrajas rápidamente.

* Entre las herramientas hidráulicas manuales con cabezal en C más comúnmente utilizadas.



ESPECIFICACIONES

- Produce una fuerza hidráulica de 12 toneladas y la quijada se abre 1,65 pulg., con lo cual acepta orejetas y conectores de gran tamaño (hasta 1000 kcmil Cu).
- El sistema RapidAdvance System™ de RIDGID® exige bombear solamente dos veces para agarrar los conectores rápidamente. No hace falta bombear más.
- Incorpora una válvula de desagote de la presión que emite una señal cuando se alcanza la fuerza máxima y se completa el engarzado.
- Se retrae manualmente el ariete cuando se completa el engarzado o cuando sea necesario.
- El cabezal gira en 330°, lo cual mejora el acceso en lugares estrechos.
- Las empuñaduras de caucho mejoran el control y son más cómodas.
- Longitud: 22 pulg. (56 cm). Peso: 11,8 libras (5,4 kg).
- Capacidad: Máx. 1000 kcmil Cu/750 kcmil Al.
- El kit incluye: engarzadora RE 12-M, soporte del cabezal, calcomanías para las ranuras de terrajas RIDGID, maletín moldeado, manual del operario.
- Clasificación conforme a UL 1976 con conectores y alambres que cumplen con los requisitos de UL 486A – 486B.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

N° CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PESO	
		LIBRAS	Kg
48373	Kit de la engarzadora RE 12-M	25,0	11,3
48983	Engarzadora RE 12-M solamente (sin maletín)	11,8	5,3
48973	Maletín de la RE 12-M	9,7	4,4
48988	Soporte del cabezal RE 12-M	0,5	0,2



GARANTÍA COMPLETA DE POR VIDA
(garantía legal que se extiende hasta el fin de la vida útil del producto; ver condiciones de la garantía)

Otros productos disponibles

Kits de herramienta eléctrica RE 6



N° cat.	Descripción
44343	Kit RE 6 para cortar, engarzar y punzonar**
44348	Kit RE 6 para cortar y engarzar**
51648	Kit RE 6 para cortar y punzonar**
51653	Kit RE 6 para engarzar y punzonar
46828	Kit RE 6 para engarzar solamente
51663	Kit RE 6 para cortar solamente (hojas de Cu/Al)
51713	Kit RE 6 para cortar solamente (hojas ACSR)
51658	Kit RE 6 para punzonar solamente
43518	Herramienta RE 6 solamente (sin cabezales)

* Todos los kits incluyen: herramienta eléctrica RE 6, dos (2) baterías de litio avanzadas de 18 V, cargador de baterías y maletín moldeado..

** Incluye el cabezal cortador SC-60C con hojas de cobre/aluminio.



Juegos de punzonadores sacabocados

N° cat.	Descripción
23487	Juego KOPD-52 con punzonadores y terrajas de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", y caja.
23492	Juego KOPD-254 con punzonadores y terrajas de 2 1/2", 3", 3 1/2", 4" y caja.

Dobladoras de conductos eléctricos

N° cat.	Descripción
35230	Dobladoras de conductos eléctricos de 1/2"
35235	Dobladora de conductos eléctricos de pared gruesa de 1/2" y 3/4"
35240	Dobladora de conductos eléctricos de pared gruesa de 1" y 1 1/4"

No se incluyen los mangos.



N° cat.	Descripción
35215	B-1677 para doblar conductos eléctricos de pared delgada de 1/2" (12 mm) y hasta 4" (100 mm) de radio interior
35220	B-1678 para doblar conductos eléctricos de 3/4" (19 mm) de pared delgada y 1/2" (12 mm) de pared gruesa y hasta 5" (127 mm) de radio interior
35225	B-1679 para doblar conductos eléctricos de 1" (25 mm) de pared delgada y de 1/4" (19 mm) de pared gruesa y hasta 6 1/2" (165 mm) de radio interior

No se incluyen los mangos.