

Dispozitivele **FlexShaft™**

Curățare la viteză maximă

RIDGID

NOU



CURĂȚĂ CONDUCE DE LA 1¼" LA 4" (32 - 100 mm)

Dispozitivele FlexShaft RIDGID sunt ușoare, compacte și eficiente în curățarea pereților interiori ai conductelor de la 1¼" la 4" (32 - 100 mm) pe o lungime de până la 70" (21.3 m).

Dispozitivele FlexShaft pot fi operate în timp ce în conductă se află o cameră de videoinspecție, lăsându-vă să vedeți în timp ce curățați. Niciun alt dispozitiv pentru blocaje ușoare nu poate face asta.

- ▶ **CURĂȚAREA PEREȚILOR INTERIORI AI CONDUCEI**
Bătătorul cu lanț se extinde pentru o curățare completă.
- ▶ **FOLOSIRE SIMULTANĂ CU O CAMERĂ DE VIDEOINSPECȚIE**
Dispozitivele FlexShaft te lasă să folosești camera de videoinspecție în conduct, în timp ce cureți.
- ▶ **MĂREȘTE PRODUCTIVITATEA**
Instalare și curățare rapidă, plus o economie suplimentară de timp datorată folosirii dispozitivelor de antrenat fără fir.
- ▶ **PERSONALIZAȚI-VĂ UNEALTA**
Este disponibilă o gamă completă de bătătoare cu lanț și accesorii.

CURĂȚARE LA VITEZĂ MAXIMĂ

Dispozitivele RIDGID® FlexShaft utilizează bătătoare cu lanț speciale, atașate la un cablu flexibil, care sunt rotite la viteze mari cu o unealtă de înșurubat/găurit fără fir, cu un ambreiaj reglabil (nu este inclusă) conectată la arborele de acționare. Deoarece cablul se rotește în interiorul unui înveliș rezistent din nylon, care este adăpostit într-un tambur complet închis, va fi mai puțină mizerie la locul de muncă.



SPECIFICAȚII:

Model	K9-102	K9-204
Capacitate conductă	1¼" la 2" (32 - 50 mm)	2" la 4" (50 - 100 mm)
Diametru cablu (fără înveliș)	¼" (6 mm)	⅝" (8 mm)
Diametru cablu (cu înveliș)	⅜" (9,5 mm)	½" (12,7 mm)
Lungime cablu	50' (15,2 m)	70' (21,3 m)
Viteză de rotație	Min. 1800 RPM – Max. 2500 RPM	
Ax antrenare*	⅝" Hex (8 mm)	
Greutate (fără dispozitivul de antrenare)	24.3 lbs. (11,0 kg)	38.2 lbs. (17,3 kg)
Dimensiuni (fără dispozitivul de antrenare)	19,2" x 7,5" x 22,1" (488 x 191 x 562 mm)	21,1" x 10,8" x 24,2" (536 x 274 x 615 mm)
Temperatură de lucru	-6°C la 60°C	

*Dispozitivul de antrenare nu este inclus.



BĂȚĂTOR CU LANȚ

- Pentru toate tipurile de țevi
- Pentru blocaje ușoare și grăsimi

INFORMAȚII COMANDĂ:

Catalog No.	Model No.	Descriere	Greutate	
			lb	kg
64268	K9-102 GLOBAL	FlexShaft, 1¼" la 2" (32 - 50 mm) Include: 50' (15,2 m) cu ¼" (6 mm) cablu și kit*	29.5	13,4
64278	K9-204 GLOBAL	FlexShaft, 2" la 4" (50 - 100 mm) Include: 70' (21,3 m) cu ⅝" (8 mm) cablu și kit**	44.4	20,1

* K9-102 include: K9-102 1¼" & K9-102 2" bătător cu lanț, FlexShaft 4 oz (118 ml) lubrifianț, PVC 1¼" & PVC 1½" atașamente, cheie hex 4 mm în T, cheie hex 3 mm în T, trusă scule RIDGID, manual utilizare K9-102 & K9-204.

** K9-204 include: K9-204 2" & K9-204 4" bătător cu lanț, FlexShaft 4 oz (118 ml) lubrifianț, cheie hex 4 mm în T, cheie hex 4 mm în T, trusă scule RIDGID, manual utilizare K9-102 & K9-204.



BĂȚĂTOR CU LANȚ, CU INSERȚIE DE CARBURĂ


- Pentru țevi cu pereți duri
- Pentru blocaje ușoare, grăsimi, zgură și rădăcini

ACCESORII:

Catalog nr.	Descriere
64283	Bătător cu lanț FlexShaft, pentru țevi de 1¼" - 2" (32 - 50 mm), un singur lanț, cu inserții de carburi (a se folosi cu cablu de ¼" (6 mm))
64288	Bătător cu lanț FlexShaft, pentru țevi de 2" (50 mm), 2 lanțuri, cu inserții de carburi (a se folosi cu cablu de ¼" (6 mm))
64293	Bătător cu lanț FlexShaft, pentru țevi de 1¼" - 2" (32 - 50 mm), un singur lanț (a se folosi cu cablu de ¼" (6 mm))
64298	Bătător cu lanț FlexShaft, pentru țevi de 2" (50 mm), 2 lanțuri (a se folosi cu cablu de ¼" (6 mm))
64308	Bătător cu lanț FlexShaft, pentru țevi de 2" (50 mm), 2 lanțuri, cu inserții de carburi (a se folosi cu cablu de ⅝" (8 mm))
64313	Bătător cu lanț FlexShaft, pentru țevi de 3" (75 mm), 3 lanțuri, cu inserții de carburi (a se folosi cu cablu de ⅝" (8 mm))
64318	Bătător cu lanț FlexShaft, pentru țevi de 4" (100 mm), 3 lanțuri, cu inserții de carburi (a se folosi cu cablu de ⅝" (8 mm))
64323	Bătător cu lanț FlexShaft, pentru țevi de 2" (50 mm), 2 lanțuri (a se folosi cu cablu de ⅝" (8 mm))
64328	Bătător cu lanț FlexShaft, pentru țevi de 3" (75 mm), 3 lanțuri (a se folosi cu cablu de ⅝" (8 mm))
64333	Bătător cu lanț FlexShaft, pentru țevi de 4" (100 mm), 3 lanțuri (a se folosi cu cablu de ⅝" (8 mm))
64338	RIDGID FlexShaft lubrifianț, 8 oz (238 ml)
64343	FlexShaft ¼" (6 mm) kit cablu (include 50' (15.2 m) cablu, înveliș protector, cuplaje)
64348	FlexShaft ⅝" (8 mm) kit cablu (include 70' (21.3m) cablu, înveliș protector, cuplaje)



Pentru mai multe detalii vizitați RIDGID.com/warranty



RIDGID® are o politică de dezvoltare și îmbunătățire constantă a produselor sale și își rezervă dreptul de a modifica fără o notificare prealabilă caracteristicile tehnice sau designul produselor sale. Pentru o alegere corectă a produselor companiei Ridge Tool vă rugăm să consultați Catalogul Ridge Tool sau site-ul RIDGID.com.

© 2019, RIDGID, Inc. Inc. Siglele Emerson și RIDGID sunt mărci înregistrate ale Emerson Electric Co. sau RIDGID, Inc. în SUA și în alte țări. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor lor.

DISTRIBUITOR

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium
RIDGID.ro

Daniel Păduraru
Mob.: +4 (0)725 354 186
ridgid.romania@emerson.com
Customer Service România
Tel.: +4 (0)374 423 484

RIDGID

EMERSON