



Работа в двух режимах позволяет быстро переключать с ручного режима на дрель, обеспечивая дополнительную мощность, необходимую для особо сложных засоров.

- Прочищает трубопроводы диаметром от 20 мм до 50 мм.
- Спираль надежно удерживается в барабане.
- Неперекручивающаяся спираль **MAXCORE®** предназначена для работы с помощью дрели до 500 об./мин.
- **Технология спусковой автоподачи AUTOFEED®** для подачи спирали в трубу.
- Нажимайте курок и вращайте барабан, прочищая трубу без лишней грязи.

ЧИСТЫЕ ТРУБЫ - ЧИСТЫЕ РУКИ

С ТЕХНОЛОГИЕЙ СПУСКОВОЙ АУТОПОДАЧИ AUTOFEED®

Неперекручивающаяся спираль **MAXCORE®** 7,6 м x 6,3 мм - более мощная и прочная

Эргономичный курок **AUTOFEED®** для подачи и возврата спирали



Барaban из полиэтилена - без вмятин и ржавчины



Может работать от дрели для большей мощности



Ручной режим для легких засоров

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| КАТ. № | ОПИСАНИЕ | СПИРАЛЬ | ВЕС, КГ |
|--------|-------------|-------------------------|---------|
| 57043* | POWER SPIN+ | MAXCORE® 7,6 м x 6,3 мм | 1.6 |

*Дрель в комплект не включена



Для дополнительной информации, посетите RIDGID.com/warranty

ВАННЫЕ



УМЫВАЛЬНИКИ



ДУШЕВЫЕ



RIDGID® сохраняет за собой право изменения дизайна и спецификаций своей продукции без предварительного уведомления или изменения печатного материала. Для ознакомления с полной гаммой продукции RIDGID®, пожалуйста, просмотрите каталог RIDGID® или посетите наш сайт RIDGID.ru.

© 2018, RIDGID, Inc. Логотип Emerson и логотип RIDGID - зарегистрированные торговые марки Emerson Electric Co. или RIDGID, Inc. в США и других странах. Все другие торговые марки принадлежат соответствующим владельцам.

ДИСТРИБЬЮТОР

RIDGID®

Ridge Tool Europe N.V.
IZ Schurhovenveld 4820
3800 Sint-Truiden
Belgium

Т: 8 800 500 90 10 (Россия)
Т: +32 011 598 650 (другие страны СНГ)
ridgid.ru@emerson.com
RIDGID.ru

EMERSON™

FY18 05 BM_RU