RIDGID

SeeSnake® nanoReel



Sistem de video inspecţie industrial SeeSnake® nanoReel

SeeSnake® nanoReel oferă noi perspective în domeniul inspecţiei video a conductelor cu diametre mici.

Zone până acum accesibile doar endoscopiei, pot fi inspectate folosind nanoReel®. Tuburile cazanelor, conductele de alimentare cu apă, sistemele de sprinklere precum şi multe alte zone greu accesibile se pot vizualiza cu noul nanoReel®.

- **Diametrul redus** al capului video cât şi **flexibilitatea cablului** permit inspecţia conductelor pe o lungime de 25m trecând de coturi în conducte cu diametre de 25 mm. Camera trece de coturile de 90° în majoritatea ţevilor cu diametrul de peste 30 mm (acest lucru nu poate fi garantat; depinde de condiţiile si de construcţia reţelei).
- **Sistemul compact** şi cu **greutate redusă** facilitează transportul şi depozitarea eficientă.
- Se poate utiliza împreună cu micro CA-300 sau cu orice monitor SeeSnake®.
- Designul tamburilor exteriori vă permite să **schimbaţi tamburul interior** în funcţie de aplicaţie. Pentru a selecta corect echipamentele de inspecţie RIDGID®, vezi pagina următoare.

Cap video	0.62 (15.5 mm)
Lungime Cablu	85’ (25 m)
Diametru Cablu	0.25 (6.3 mm)
Diametru Conductă	¾ - 2” (25 - 50 mm)
Greutate	9.5 lbs. (4.1 kg)
Lungime	13.25” (33.7 cm)
Lăţime	6.6” (16.8 cm)
Înălţime	17.5” (44.5 cm)
Rezoluţie	510 x 496 PAL
Rolă ghidaj	2 incluse
Sondă	512 Hz
Contor	NA

Informaţii pentru comandă (doar tamburul)	
40003	nanoReel® pentru micro CA-300
40013	nanoReel® pentru SeeSnake®

Echipamente pentru video inspecţie: Prezentare

Prezentarea tamburilor RIDGID® de mici dimensiuni



	 1	 2		 3	
	nanoReel	**microDrain**	**microDrain Sonda**	**microReel**	**microReel Contor**
Pentru ţevi cu diametrul cuprins între (1)	25-50mm	30-100mm	30-100mm	40-125mm	40-125mm
Cap Video	15.5mm	22mm	22mm	25mm	25mm
Coturi la 90 de la:	30mm	40mm	40mm	50mm	50mm
Lungimea cablului	25m	10m	20m	30m	30m
Diametru cablu	6.3mm (flexibil)	8.3mm (flexibil)	8.3mm (flexibil)	6.7mm (rigid)	6.7mm (rigid)
Emiţător (512Hz)	Standard	-	Standard	Standard	Standard
Puterea emiţătorului	Scăzut	-	Scăzut	Mediu	Mediu
Contor lungime	-	-	-	-	Standard
Aplicaţii	Inspecţia tuburilor cazanelor Inspecţia conductelor de alimentare cu apă Inspecţia sistemelor de stigere a incendiilor Inspecţia canalizărilor de mici dimensiuni	Piscine (coturi de 90 începând de la 40mm) Racordul WC Sifoane de lavoar şi spălător Scurgeri de mici dimensiuni		Linii laterale de canalizare Şeminee Sifoane de pardoseală Inspecţia canalizărilor exterioare	
Conectarea tamburului la (2):					
- Orice monitor SeeSnake®	•	•	•	•	•
- micro CA-300	•	•	•	•	•

(1) capacitate stabilită când se foloseşte un monitor SeeSnake®.
(2) în condiţiile în care este utilizat un cablu corespunzător pentru conectare.

Monitoare care se conectează la tamburi



				
	micro CA-300	**MiniPak**	**CS10**	**LT1000M Interfaţă Laptop**
Dimensiune Ecran	3,5" LCD	5,7" LCD	12,1" LCD	Depinde de laptopul folosit
Înregistrare	Digital	-	Digital	Depinde de laptopul folosit
Tip Baterii	3,7V Li	18V Li	1 sau 2 18V Li	18V Li
Funcţional la 230V	Da	Da	Da	Da
Include software SeeSnake® pentru raportare	-	-	Da	Da
Conexiune USB	Da	-	Da	Da
Număr Catalog				
- incluzând kitul de baterie	40613	32953	39343	36668
- doar monitorul	-	32688	39333	36658

Pentru o alegere corectă a produselor companiei Ridge Tool, vă rugăm să consultaţi Catalogul Ridge Tool sau site-ul www.Ridgid.eu

DISTRIBUITOR

RIDGID® are o politică de dezvoltare şi îmbunătăţire constantă a produselor sale şi îşi rezervă dreptul de a modifica fără o notificare prealabilă caracteristicile tehnice sau designul produselor sale.

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven
Belgium
www.ridgid.eu

Ridgid Customer Service
Tel: +40 (0) 364 731 434
Camil Aliman
Mob: +40 (0) 72 007 2588
E: camil.aliman@emerson.com

FY11 13BM_RO