



SeeSnake® nanoReel Industriellt inspektionskamarasystem

SeeSnake® nanoReel® öppnar för nya möjligheter att inspektera små rördiametrar. Applikationer som tidigare bara kunnat inspekteras av boroskåp, kan nu bli inspekterade med nanoReel®. Värmepannor, sprinklersystem, klenare rörsystem och ett spektra av andra applikationer kan nu med hjälp av nanoReel®.

- Liten diameter och med en kamera som klarar tvåra böjar möjliggör inspektion i ledningar ner till 25mm diameter, längd 25m. Kameran klarar böjar på 90 gr från 30mm i de flesta rörsysten (beror på rörets invändiga kondition och konstruktion, detta kan dock inte garanteras).
- Låg vikt och kompakt utförande för enkel transport och förvaring.
- Anslutes till micro CA-300 eller valfri SeeSnake® monitor.
- Utbytbar kabelinnertrumma, tillåter byte av innertrumma beroende på applikation. Se RIDGID® sortiment av kameradimensioner på nästa sida.

Diameter kamerahuvud.....	15.5 mm
Kameralängd	25 m
Kabeldiameter	6.3 mm
Rörkapacitet	25 till 50 mm
Vikt	4.1 kg
Längd	34 cm
Bredd	17 cm
Höjd	44.5 cm
Upplösning	510 x 496 PAL
Kulstöd	2 ingår
Söksond	512 Hz
Längdräkneverk	Ej

Beställningsinformation (endast kameravinda)

40003	nanoReel® för micro CA-300
40013	nanoReel® för SeeSnake®

Inspektionskamarasystem: Översikt

Översikt över RIDGID® små inspektionskameror

					
	nanoReel	microDrain	microDrain med sond	microReel	microReel med längdråknerev
För rördimensioner ⁽¹⁾:	25-50mm	30-100mm	30-100mm	40-125mm	40-125mm
Kamershuvud	15.5mm	22mm	22mm	25mm	25mm
Passerar 90° böjar från	30mm	40mm	40mm	50mm	50mm
Kamerakabellängd	25m	10m	20m	30m	30m
Kabeldiameter	6.3mm (flexibel)	8.3mm (flexibel)	8.3mm (flexibel)	6.7mm (styv)	6.7mm (styv)
Lokaliseringssond (512Hz)	Standard	-	Standard	Standard	Standard
Sondstyrka	Låg	-	Låg	Medium	Medium
Längdråknerev	-	-	-	-	Standard
Applikation	Inspektion av pannrör, sprinkler och klenare rörsystem	Inspektion av pooler (90 gr böjar från 40mm diam) Toalettstolar, vattenlås och klenare rör system		Inspektion av avloppssystem, skorstenar, dagvatten och av generellt slag	
Kan anslutas till ⁽²⁾ :					
- Samtliga Seesnakemonitorer	•	•	•	•	•
- micro CA-300	•	•	•	•	•

(1) kapacitet med användning av SeeSnake monitorer.

(2) Förutsatt att rätt anslutningskabel används.



Monitorer som kan anslutas till ovanstående kameravindor

				
	micro CA-300	MiniPak	CS10	LT1000M Laptopanslutning
Skärmstorlek	3,5" LCD	5,7" LCD	12,1" LCD	Beroende på Laptop
Inspelning	Digital	-	Digital	Beroende på Laptop
Batteridrift	3,7V Li	18V Li	1 eller 2 18V Li	18V Li
Drift med 230V	Ja	Ja	Ja	Ja
Innehåller SeeSnake® rapportprogram	-	-	Ja	Ja
USB anslutning	Ja	-	Ja	Ja
Katalognummer:				
- Inklusive batteri och laddare	40613 Inklusive 1 st batteri och laddare	32953 Inklusive 1 st batteri och laddare	39343 Inklusive 2 st batteri och laddare	36668 Inklusive 1 st batteri och laddare
- Endast monitor	-	32688	39333	36658



ÅTERFÖRSÄLJARE

För att se det kompletta utbudet av våra produkter, se vår verktygskatalog eller www.RIDGID.eu

RIDGID® arbetar för kontinuerlig förbättring och utveckling och förbehåller sig rätten att ändra konstruktion och specifikationer av våra produkter utan anmälan eller ändring av katalogmaterial.



RIDGID SCANDINAVIA A/S
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Tel: 0200 883467
Fax: +45 46 15 49 00
ridgid.scandinavia@emerson.com
www.ridgid.eu



FY11 13BM_SV