


TruSense™
HDR



SeeSnake™ TruSense™



TiltSense™



NEU!

Die RIDGID® SeeSnake® rM200 Modelle mit TruSense® Technologie sind hochwertige, vielseitige und ergonomische Inspektionskameras, die mit Trommeln der D2-Serie, entsprechend Ihrer Wahl, geliefert werden. Die rM200 TS Modelle bieten Ihnen Flexibilität bei der Arbeit, wenn z.B. ein Einsatz eine andere Kombination aus Schubkabel und Kamera erfordert.

TruSense® Technologie: Die TruSense Technologie stellt eine Zwei-Wege-Verbindung zur Datenkommunikation zwischen Kamera und angeschlossenen WiFi fähigen Monitor der CSx Serie her. Es bietet einen Bildsensor mit HDR vor der Kamera der wertvolle Informationen

WANDELBARKEIT

- ▶ Die D2-Trommelserie besteht derzeit aus der Trommel D2A mit 61 m und D2B mit 50 m Schubkabel, die beide mit TruSense Technologie ausgestattet sind;
- ▶ Die rM200 wird mit einer D2 Trommel Ihrer Wahl geliefert:
 - Beide Schubkabel-Innentrommeln können auch einzeln erworben werden.
 - Besitzen Sie beide, ermöglicht es einen schnellen und einfachen Wechsel, was Ihnen mehr Flexibilität bei der Arbeit bietet.

aus dem Rohrrinnern übermittelt. So bietet die Kamera ein besseres Schwarzverhältnis und sorgt für mehr Kontrast und eine klare Tiefensicht, und zeigt den Neigungswinkel der Kamera im Rohr an. Die rM200 ist mit jedem SeeSnake Monitor kompatibel und ist so ganz einfach mit dem CS12x oder CS65XR Monitor zu verwenden. Dank der mitgelieferten VERSA Halterung ist der bequeme Transport, Betrieb und Aufbewahrung eines CS6x VERSA Monitors gewährleistet. Sie können auch die CSx VIA Steuereinheit anstecken um eine kabellose Inspektionsbetrachtung mit Ihrem eigenen mobilen Gerät durch zu führen.

TRANSPORTABEL

- ▶ Einfach zu transportieren:
 - auf glatten Rädern, die die Schmutzübertragung vom Einsatzort begrenzen;
 - per Tragegriff oder Schultergurt.

SCHIEBBARKEIT

- ▶ Die Trommeln verfügen über unterschiedliche Schubkabelängen, Durchmesser, Kabelsteifigkeiten und Federn;
- ▶ Wählen Sie die Trommel, mit der Sie Bögen und T-Stücke problemlos bewältigen können.



SPEZIFIKATIONEN:

	rM200A TS	rM200B TS
Rohrkapazität*	40 bis 200 mm (1.5" bis 8")	50 bis 200 mm (2" bis 8")
Gesamtgewicht	16.5 kg (36.3 lb)	17.8 kg (39.2 lb)
Trommelgewicht	7.4 kg (16.4 lb)	8.7 kg (19.2 lb)
Trommeldurchmesser	43.2 cm (17")	
Kameraart	Selbstnivellierend mit TruSense®	
Kamerakopf Durchmesser	25 mm (1")	
Beleuchtung	6 LEDs	
Sonde/Sender	FlexMitter®; 512 Hz	
Schubkabelart	Mäßig steif, mittelgroße Leitungen	Steif, größere Leitungen
Schubkabel Länge	61 m (200')	50 m (165')
Schubkabel Durchmesser	7.5 mm (0.3")	9 mm (0.35")
Fiberglaskern Durchmesser	3.5 mm (0.14")	4.5 mm (0.2")
Minimum Biegeradius	70 mm (2.8")	90 mm (3.5")
Federeinheit	Einzeln; 316 mm (12.4")	Doppelt, verschachtelt; 435 mm (17.1")

* Bei Verwendung einer 125 mm (5") Kugelführung



STANDARD LIEFERUMFANG:

- ▶ rM200 mit 50 m oder 61 m Kabeltrommel
- ▶ Staufachbehälter
- ▶ CS6x VERSA Halterung
- ▶ Schulter-Tragegurt
- ▶ Führungskugeln (5)



BESTELLINFORMATION:

Bestell-Nr.	Modell	Beschreibung	Gewicht	
			kg	lb.
63658	rM200A	SeeSnake® rM200A mit TruSense; 61 m	16,5	36.3
63663	rM200B	SeeSnake® rM200B mit TruSense; 50 m	17,8	39.2
47163	rM200A & CS6x VERSA	SeeSnake® rM200A TS Set inklusive D2A 61 m Trommel, CS6x VERSA Monitor mit Koffer, 1x 18 V 5.0 Ah Akku, 1x Ladegerät, 1x AC Adapter	19,2	42.3

HÄNDLER

LET'S KEEP IN TOUCH • [RIDGID.EU/SIGNUP](https://www.ridgid.eu/signup)



RIDGID® behält sich das Recht zur Produktänderung ohne Ankündigung oder Korrektur der Dokumentierung. Irrtümer vorbehalten. Die komplette Auswahl an RIDGID® Produkten finden Sie im Ridge Tool Katalog oder unter [RIDGID.com](https://www.ridgid.com).

© 2022. Das RIDGID und Emerson Logo sind eingetragene Marken von Emerson Electric Co. oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Markenzeichen gehören den jeweiligen Eigentümern.