

RIDGID®

Máquina de tambor K-4310 FXP™



Potente solución para las tareas más difíciles

FXP
TECHNOLOGY PLATFORM

La máquina de tambor K-4310 FXP™ de RIDGID® es la más potente de RIDGID, con un desempeño óptimo en su clase. La máquina está impulsada por la plataforma tecnológica FXP, que le permite a esta máquina a batería funcionar sin depender de un cordón y brindando excelente rendimiento. Incorpora la medición de recorrido del cable como primicia en la industria. Va midiendo el recorrido del cable a lo largo de tubos de 3 pulgadas a 10 pulgadas de diámetro, en tiempo real, para tareas en viviendas y comercios. Esta máquina es una valiosa adición a las herramientas que usted lleva en el camión.

- **Desempeño:** La máquina de tambor más potente de RIDGID tiene un motor de CC sin escobillas y gira a hasta 230 RPM.
- **Alimentación:** La batería FXP brinda excelente rendimiento y funcionamiento continuo.
- **Información sobre el cable en tiempo real:** El contador de cable mide la distancia recorrida por el cable a lo largo del desagüe.
- **Eficiencia:** El mecanismo de cambio rápido de tambor permite montar la máquina sin herramientas y facilita el transporte.
- **Velocidad:** La tecnología AUTOFEED® hace avanzar y recuperar el cable a una velocidad de hasta 28 pies por minuto (8,5 m/min), y se instala sin necesidad de herramientas.
- **Conectividad:** El usuario puede compartir opiniones acerca de tareas, recibir recordatorios de mantención y consultar datos de uso de la máquina, todo a través de la aplicación RIDGID® Link.



ESPECIFICACIONES

- Diámetro del tubo 3" a 6" (cable de 5/8")
4" a 10" (cable de 3/4")
- Capacidad del tambor,
tambor para 5/8" 100 pies (30,5 m) de cable de 5/8" (16 mm) de diámetro
- Capacidad del tambor,
tambor para 3/4" 125 pies (38,1 m) de cable de 5/8" (16 mm) de diámetro
120 pies (36,6 m) de cable de 11/16" (17,5 mm) de diámetro
100 pies (30,5 m) de cable de 3/4" (20 mm) de diámetro
- Alcance máximo 250 pies (76 m)
- Alimentación Bloque de batería FXP de RIDGID®
- Tipo de motor Motor de CC sin escobillas
- Vatios 810 W
- Amperaje 15 A
- Voltaje 54 V CC nominal
- Velocidad de salida, sin carga 230 RPM
- Peso (sin cable) 123 libras (55,8 kg)
- Peso (con 100 pies de cable de 5/8") 193 libras (87,5 kg)
- Peso (con 100 pies de cable de 3/4") 237 libras (107,5 kg)
- Dimensiones (mango plegado) 37" x 22" x 35" (940 mm x 559 mm x 889 mm)
- Controles Interruptor principal ON/OFF, conmutador FOR/OFF/REV, interruptor neumático de pie, palanca de la unidad AUTOFEED® de alimentación del cable.



*El tambor incluye un cable flexible pigtail de 5/8" o 3/4".
El cable se vende por separado.



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

N.º DE CAT.	N.º DE MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO (LIBRAS) (kg)
73048*	K-4310 FXP	Máquina de tambor K-4310 FXP de 3/4" (cable flexible pigtail de 3/4" solamente) con dos baterías FXP de 8,0 Ah y cargador	145,8 66,1
73073*	K-4310 FXP	Máquina de tambor K-4310 FXP de 5/8" (cable flexible pigtail de 5/8" solamente) con dos baterías FXP de 8,0 Ah y cargador	138,9 63,0

*Los kits de la máquina K-4310 FXP incluyen: bolsa para herramientas RIDGID, guantes de PVC para limpiar desagües, llave de pasador para cables de 3/8", cortadora para sifones en P de 3", cortadora de pala de 1-3/4", cortadora de diente de sierra de 3", cortadora doble de 2", cortadora doble de 3", cortadora doble de 4" (cuchilla solamente), cortadora doble de 6" (cuchilla solamente) y Manual del operario.

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	N.º DE MODELO	DESCRIPCIÓN
70788	RB-FXP40	Batería FXP, 4,0 Ah
70793	RB-FXP80	Batería FXP, 8,0 Ah
70798	RBC-FXP	Cargador de baterías FXP
73093	—	Tambor K-4310 FXP, 3/4" – solo tambor
73098	—	Tambor K-4310 FXP, 5/8" – solo tambor
73083	—	Conjunto AUTOFEED®
41697	C-100	Cable de alma interna de 3/4" x 100 pies de largo
43647	C-24	Cable de alma interna de 5/8" x 100 pies de largo

Nota: En RIDGID.com puede encontrar información adicional para pedidos de cables y cortadoras para máquinas de tambor.

