



Sistemele pentru video inspecție rM200 combină portabilitatea cu versatilitatea gamei de tamburi D2, oferind diferite combinații între rigiditatea și flexibilitatea arcului pentru cablurile împingătoare, făcând posibilă efectuarea oricărui tip de lucrare.

Interschimbabilitate

- Gama D2 este alcătuită în prezent din tamburii D2A și D2B.
- Sistemul rM200 poate fi livrat cu tamburul selectat.
 - Fiecare tambur poate fi cumpărat și separat.
 - Cumpărați-le pe amândouă; le puteți schimba rapid și ușor între ele pentru a fi flexibili în timpul lucrărilor.

Capacitate de împingere

- Tamburii au diferite lungimi de cablu, diametre, rigiditate și arcuri.
- Alegeți tamburul care vă oferă posibilitatea de a trece ușor prin coturi și teuri – acela este tamburul potrivit pentru dumneavoastră.

Portabilitate

- Ușor de transportat, fiind prevăzut cu mâner și roți.
- Monitoarele CS6 și CS65 pot fi atașate la tambur pentru a asigura ușurința transportului, operării și depozitării.



Tambur rM200A
Nr. de Catalog 42353



Tambur rM200B
Nr. de Catalog 47533

CARACTERISTICI TEHNICE

	rM200A	rM200B
• Masa sistemului	36.3 lb (16.5 kg)	39.2 lb (17.8 kg)
• Masa tamburului	16.4 lb (7.4kg)	19.2 lb (8.7kg)
• Diametrul tamburului	17" (43.2 cm)	17" (43.2 cm)
• Camera		
Vedere	Autoalinier	Autoalinier
Lungime	1" (2.6 cm)	1" (2.6 cm)
Diametru	1" (2.5 cm)	1" (2.5 cm)
Lumină	6 leduri	6 leduri
• Sonda		
Frecvență	512 Hz	512 Hz
• Rezoluție		
PAL	768x 576 Pixeli	768x 576 Pixeli
• Sistemul cu arc		
Tip	Singular	Dual
Lungime	12" (30.8 cm)	17" (43.3 cm)
• Cablu împingător		
Lungime	200' (61 m)	165' (50 m)
Diametru	0.3" (0.76 cm)	0.35" (0.90 cm)
Diametrul miezului		
din fibră de sticlă.....	0.14" (0.36 cm)	0.18" (0.45 cm)
Raza minimă de curbură.....	2.8" (7.1 cm)	3.5" (8.9 cm)
• Capacitatea țevii.....	1.5" to 8"	2" to 8"
	(3.8 cm to 20.3 cm)	(5.1 cm to 20.3 cm)

*Când este folosită cu ghidaj de centrare de 5" (12.5 cm).

INFORMAȚII PENTRU COMANDĂ

NR. CATALOG	MODEL	DESCRIEREA PRODUSULUI	MASA	
			(lb.)	(kg)
47163	rM200A & CS6	Ansamblu SeeSnake MAX rM200A cu Tambur D2A & Monitor CS6 & 1 buc. Baterie 18V, 1 buc. Încărcător 230V, 1 buc. Adaptor AC	42.3	19.2
42353	rM200A	SeeSnake MAX rM200A cu Tambur D2A	36.3	16.5
47533	rM200B	SeeSnake MAX rM200A cu Tambur D2B	39.2	17.8
47553	rM200	Tambur rM200 D2A	16.4	7.4
47543	rM200	Tambur rM200 D2A	19.2	8.7



rM200 D2A
Nr. Catalog 47553



rM200 D2B
Nr. Catalog 47543



Proiectate pentru a fi utilizate cu monitoarele digitale CS6 sau CS65 atașate pe tambur; compatibile cu orice alt monitor SeeSnake.

DISTRIBUITOR



RIDGID® are o politică de dezvoltare și îmbunătățire constantă a produselor sale și își rezervă dreptul de a modifica fără o notificare prealabilă caracteristicile tehnice sau designul produselor sale. Pentru o alegere corectă a produselor companiei Ridge Tool vă rugăm să consultați Catalogul Ridge Tool sau site-ul www.RIDGID.com.

© 2015, 2015, RIDGID, Inc. Sigele Emerson și RIDGID sunt mărci înregistrate ale Emerson Electric Co. sau RIDGID, Inc. în SUA și în alte țări. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor lor.

RIDGID

Ridge Tool România
Strada Emerson nr. 4
400641 Cluj Napoca
România
www.RIDGID.com

Camil Aliman
Mob.: +4 (0)720 072 588
ridgid.romania@emerson.com
Customer Service România
Tel.: +4 (0)374 423 484

EMERSON
Commercial & Residential Solutions