

# FlexShaft™ K9-12

## Nettoyage de canalisations ultra rapide

**RIDGID**

**NOUVEAU!**



### NETTOYAGE DES CANALISATIONS DE 32 À 50 MM (1¼" À 2")

Le nouveau K9-12 est la version la plus compacte des machines de nettoyage de canalisations FlexShaft RIDGID®.

Le dévidoir entièrement fermé contient le câble de 9m. Ce câble tourne à l'intérieur d'une gaine en nylon pour un travail aisé et propre.

- ▶ **NETTOYAGE DE PARI À PARI**  
Des outils de battage à chaînes se déploient pour un nettoyage complet des tuyaux
- ▶ **PEU DE DÉGÂTS ET NETTOYAGE RAPIDE**  
Câble entièrement protégé par un fourreau en nylon pour des espaces de travail plus propres
- ▶ **SYSTÈME DE PROTECTION DU CÂBLE**  
Conception intégrée de l'embrayage afin de prolonger la durée de vie du câble et maximiser la durée d'utilisation.
- ▶ **MISE EN PLACE ET UTILISATION SANS EFFORT**  
Fonctionne avec une visseuse sur batterie standard 1800-2500 t/min.
- ▶ **PRISE EN MAIN ET RANGEMENT FACILE**  
Léger poids et petite taille
- ▶ **POLYVALENT**  
Une gamme complète de batteur à chaîne et d'accessoires sont disponibles



# NETTOYAGE DE CANALISATIONS ULTRA RAPIDE

Le FlexShaft RIDGID utilise des batteurs à chaîne spécifiques fixés à l'extrémité des câbles. Ces batteurs sont mis en rotation à une vitesse élevée grâce à une visseuse/perceuse sans fil équipée d'un embrayage. Cette visseuse/perceuse est fixée sur l'arbre d'entraînement du dévidoir. (Visseuse/perceuse non comprise dans le kit).

## CARACTÉRISTIQUES:

Modèle	K9-12
Capacité de canalisation	32 à 50 mm (1¼" - 2")
Diamètre du câble (sans fourreau)	6 mm (¼")
Diamètre du câble (avec fourreau)	9,5 mm (⅜")
Longueur du câble	9 m (30')
Vitesse de rotation	Maximum 2500 RPM
Raccord perceuse*	8 mm (⅝") Hex
Poids (sans visseuse/batteur à chaîne)	3,8 kg (8.4 lbs.)
Dimensions (sans visseuse)	122 × 328 × 382 mm (4,83" × 12,91" × 15,06")
Température de fonctionnement	-6°C à 60°C

\*Visseuse sans fil non comprise.

## INFORMATION DE COMMANDE:

N° de Catalogue	Modèle	Description	Poids	
			lb.	kg
76188	K9-12	FlexShaft, 32 - 50 mm (1¼" - 2") Incluant: câble de 9 m (30') de 6 mm (¼") et kit*	8.4	3,8

\* K9-12 incluant : batteur à chaîne K9-12 1¼", clé Hex 3 mm, manuel d'utilisation.

## ACCESSOIRES:

N° de Cat.	Description
64293	Batteur à chaîne pour canalisations de 32 à 50 mm (1¼" - 2"), simple chaîne (pour câble de 6 mm (¼"))
64298	Batteur à chaîne pour canalisations de 50 mm (2"), chaîne double (pour câble de 6 mm (¼"))
64283	Batteur à chaîne pour canalisations de 32 à 50 mm (1¼" - 2"), simple chaîne, pointes au carbure (pour câble de 6 mm (¼"))
64288	Batteur à chaîne pour canalisations de 50 mm (2"), chaîne double, pointes au carbure (pour câble de 6 mm (¼"))
66568	Batteur à chaîne pour canalisations de 32 à 50 mm (1¼" - 2"), simple chaîne, tête pénétrante et pointes au carbure (pour câble de 6 mm (¼"))
66573	Batteur à chaîne pour canalisations de 40 à 50 mm (1½" - 2"), chaîne double, tête pénétrante et pointes au carbure (pour câble de 6 mm (¼"))
64338	RIDGID FlexShaft lubrifiant, 8 oz (238 ml)
68933	Brosse nylon pour Flexshaft, diamètre 32 à 40 mm (1¼" - 1½") pour câble de 6 mm (¼")
68938	Brosse nylon pour Flexshaft, diamètre 50 mm (2") pour câble de 6 mm (¼")
71838	Tête de pénétration (petit diamètre) pour FlexShaft, canalisation de 40 à 50 mm (1½" - 2") (pour câble de 6 mm (¼"))
71843	Tête de pénétration (gros diamètre) pour FlexShaft, canalisation de 40 à 50 mm (1½" - 2") (pour câble de 6 mm (¼"))
68923	Anneau de fixation de sécurité pour brosse de Flexshaft câble de 6 mm (¼")
64363	Manchon de tube découpé pour canalisations de 32 mm (1¼")
64368	Manchon de tube découpé pour canalisations de 40 mm (1½")
64643	Fourreau pour câble de 6 mm (¼"), Longueur 30,4 cm (12")
76183	Câble de 6 mm (¼") pour FlexShaft, longueur 9 m (y compris fourreau et raccords)



### BATTEUR À CHAÎNE

- Pour tous les types de conduites
- Pour obstructions légères et graisses



### BATTEUR À CHAÎNE AVEC POINTES AU CARBURE

- Pour des conduites robustes
- Pour obstructions légères, graisses, calcaire et racines



### BATTEUR À CHAÎNE AVEC POINTES AU CARBURE ET TÊTE PÉNÉTRANTE

- Pour des conduites robustes
- Pour obstructions légères, graisse, calcaire, racines.



Pour plus de détails, visitez  
RIDGID.com/warranty



BUILT FOR WHAT'S NEXT™

EN SAVOIR PLUS!



DISTRIBUTEUR



RIDGID® se réserve le droit de modifier la conception et les caractéristiques techniques de ses produits sans préavis ni indications dans la documentation. Pour la gamme complète des produits RIDGID®, veuillez consulter notre catalogue ou [RIDGID.com](http://RIDGID.com).

© 2023. RIDGID et le logo Emerson sont des marques déposées d'Emerson Electric Co ou ses filiales aux Etats-Unis et d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

**RIDGID**

RIDGID Werkzeuge AG  
Gelterkinderstrasse 24  
Postfach 293,  
4450 Sissach

Tel.: 061 971 95 62  
[RIDGID.switzerland@emerson.com](mailto:RIDGID.switzerland@emerson.com)  
RIDGID.com

**EMERSON**