

# FlexShaft™

Nettoyage de canalisation ultra rapide

**RIDGID**

**NOUVEAU**



## NETTOYAGE DES CANALISATIONS DE 32 À 100 mm (1¼" À 4")

Les appareils FlexShaft RIDGID sont légers, compacts et efficaces, ils permettent de nettoyer les canalisations de 32 à 100 mm (1¼" à 4") jusqu'à une longueur de 21.3 m (70').

Le FlexShaft peut également être utilisé lorsqu'une caméra d'inspection se trouve dans la conduite pour vous laisser voir ce que vous nettoyez. Aucun autre système de nettoyage ne peut le faire.

### ▶ NETTOYAGE DE MUR À MUR

Le batteur à chaîne s'ouvre pour un nettoyage complet de la canalisation.

### ▶ UTILISATION SIMULTANÉE D'UNE CAMÉRA D'INSPECTION

Le FlexShaft vous permet de garder votre caméra dans le tuyau pendant que vous travaillez.

### ▶ PRODUCTIVITÉ ACCRUE

Rapidité d'installation et de nettoyage, utilisation aisée sans câble électrique pour une économie de temps.

### ▶ PERSONNALISEZ VOTRE APPAREIL

Une gamme complète de batteur à chaîne sont disponibles.

# NETTOYAGE DE CANALISATION ULTRA RAPIDE

Le FlexShaft RIDGID utilise des batteurs à chaîne spécifiques attachés aux câbles. Ces batteurs sont mis en rotation à une vitesse élevée grâce à une visseuse/perceuse sans fil équipée d'un embrayage. Cette visseuse/perceuse est fixée sur l'arbre d'entraînement central du dévidoir. (Visseuse/perceuse non comprise dans le kit). Le câble tourne à l'intérieur d'une gaine en nylon logée dans un dévidoir robuste, ce qui réduit l'encombrement sur le chantier.



## CARACTÉRISTIQUES:

Modèle	K9-102	K9-204
Capacité de canalisation	32 - 50 mm (1¼" a 2")	50 - 100 mm (2" a 4")
Diamètre du câble (sans fourreau)	6 mm (¼")	8 mm (5/16")
Diamètre du câble (avec fourreau)	9,5 mm (3/8")	12,7 mm (½")
Longueur du câble	15,2 m (50')	21,3 m (70')
Vitesse de rotation	Min. 1800 Tours/Min – Max. 2500 Tours/Min	
Raccord perceuse*	8 mm Hex (5/16")	
Poids (sans visseuse/batteur à chaîne)	11,0 kg (24.3 lbs.)	17,3 kg (38.2 lbs.)
Dimensions (sans visseuse)	488 x 191 x 562 mm (19,2" x 7,5" x 22,1")	536 x 274 x 615 mm (21,1" x 10,8" x 24,2")
Température de fonctionnement	-6°C a 60°C	

\*Visseuse sans fil non comprise.



### BATTEUR À CHAÎNE

- Pour tous les types de conduites
- Pour obstructions légères et grasses

## INFORMATION DE COMMANDE:

N° de Catalogue	Modèle	Description	Poids	
			lb	kg
64268	K9-102 GLOBAL	FlexShaft, 32 - 50 mm (1¼" a 2") Incluant: câble de 15,2 m (50') de 6 mm (¼") et kit*	29,5	13,4
64278	K9-204 GLOBAL	FlexShaft, 50 - 100 mm (2" a 4") Incluant: câble de 21,3 m (70') de 8 mm (5/16") et kit**	44,4	20,1

\* K9-102 incluant : batteur à chaîne K9-102 1¼" & K9-102 2", lubrifiant FlexShaft 110 ml, raccords PVC 1¼" & 1½", clé Hex 4 mm, outil tête T, clé Hex 3 mm, sac de transport RIDGID, manuel d'utilisation.

\*\* K9-204 incluant : batteur à chaîne K9-204 2" & K9-204 4", lubrifiant FlexShaft 110 ml, clé Hex 4 mm, outil tête T, clé Hex 3 mm, sac de transport RIDGID, manuel d'utilisation.




### BATTEUR À CHAÎNE AVEC POINTE AU CARBURE

- Pour des conduites robustes
- Pour obstructions légères, grasses, calcaire et racines

## ACCESSOIRES:

N° de Cat.	Description
64283	FlexShaft batteur pour canalisation de 32 mm à 50 mm (1¼" - 2"), simple chaîne, pointe au carbure (utilisable avec câble de 6 mm (¼"))
64288	FlexShaft batteur pour canalisation de 50 mm (2"), chaîne double, pointe au carbure (utilisable avec câble de 6 mm (¼"))
64293	FlexShaft batteur pour canalisation de 32 mm à 50 mm (1¼" - 2"), simple chaîne (utilisable avec câble de 6 mm (¼"))
64298	FlexShaft batteur pour canalisation de 50 mm (2"), chaîne double (utilisable avec câble de 6 mm (¼"))
64308	FlexShaft batteur pour canalisation de 50 mm (2"), chaîne double, pointe au carbure (utilisable avec câble de 8 mm (5/16"))
64313	FlexShaft batteur pour canalisation de 75 mm (3"), chaîne triple, pointe au carbure (utilisable avec câble de 8 mm (5/16"))
64318	FlexShaft batteur pour canalisation de 100 mm (4"), chaîne triple, pointe au carbure (utilisable avec câble de 8 mm (5/16"))
64323	FlexShaft batteur pour canalisation de 50 mm (2"), chaîne double (utilisable avec câble de 8 mm (5/16"))
64328	FlexShaft batteur pour canalisation de 75 mm (3"), chaîne triple (utilisable avec câble de 8 mm (5/16"))
64333	FlexShaft batteur pour canalisation de 100 mm (4"), chaîne triple (utilisable avec câble de 8 mm (5/16"))
64338	RIDGID FlexShaft lubrifiant, 8 oz (238 ml)
64343	Câble complet ¼" (6 mm) (incluant: câble de 15,2 m (50'), fourreau, raccords)
64348	Câble complet 5/16" (8 mm) (incluant: incluant: câble de 21,3 m (70'), fourreau, raccords)



RIDGID® se réserve le droit de modifier la conception et les caractéristiques techniques de ses produits sans préavis ni indications dans la documentation. Pour la gamme complète des produits RIDGID®, veuillez consulter notre catalogue ou [RIDGID.com](http://RIDGID.com).

© 2019, RIDGID, Inc. Le logo Emerson et le logo RIDGID sont des marques déposées d'Emerson Electric Co ou RIDGID Inc aux états-unis et autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

## DISTRIBUTEUR



Contre tout défaut de fabrication ou de matériel  
Pour plus de détails, visitez [RIDGID.com/warranty](http://RIDGID.com/warranty)

**RIDGID**

Ridge Tool Europe N.V.  
Ondernemerslaan 5428  
B-3800 Sint-Truiden  
Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 620  
[ridgid.benelux@emerson.com](mailto:ridgid.benelux@emerson.com)  
RIDGID.be

**EMERSON**