



Mala glava kamere



15,5mm Ø

Izmjenjivi kolut



Fleksibilan kabel



SeeSnake® nanoReel profesionalna inspeksijska kamera

SeeSnake® nanoReel® otvara nove mogućnosti u snimanju malih promjera cijevi. Cijevi od bojlera, sprinkler sistemi i vrlo široka primjena u specifičnim aplikacijama sada mogu biti provjerene sa novom nanoReel® kamerom.

- **Mali promjer i mali radijus kamere** omogućuju pregled malih promjera cijevi do 25m. Kamera prolazi 90° koljena od 30mm na više u većini cijevi (ovisno o uvjetima i konstrukciji cijevi, nije garantirano).
- **Mala težina i kompaktnost** omogućuju jednostavan transport i skladištenje.
- Povezivanje sa micro CA-300 ili SeeSnake® monitorom.
- **Zamijenski kolut** omogućuje zamijenu unutarnjeg koluta kamere ovisno o primjeni. Pogledajte RIDGID® inspeksijske kamere za manje promjere na slijedećoj stranici.

Glava kamere	0.62 (15.5 mm)
Duljina kabla	85' (25 m)
Promjer kabla	0.25 (6.3 mm)
Kapacitet	¾ do 2" (25 do 50 mm)
Težina	9.5 lbs. (4.1 kg)
Duljina	13.25" (33.7 cm)
Širina	6.6" (16.8 cm)
Visina	17.5" (44.5 cm)
Rezolucija	510 x 496 PAL
Vodilice	2 uključene
Odašiljač	512 Hz
Mjerač duljine	NA

Informacije za narudžbe (samo kolut)

40003	nanoReel® za micro CA-300
40013	nanoReel® za SeeSnake®

Kamere za inspekciju cjevovoda: pregled ponude

Pregled ponude RIDGID® kolutova kamere za male promjere cijevi.

	 1	 2	 3		
	nanoReel	microDrain	microDrain Sonde	microReel	microReel Counter
Promjer cijevi ⁽¹⁾:	25-50mm	30-100mm	30-100mm	40-125mm	40-125mm
Glava kamere	15.5mm	22mm	22mm	25mm	25mm
Prolaz kuteva od 90° u promjeru od	30mm	40mm	40mm	50mm	50mm
Dužina kabela	25m	10m	20m	30m	30m
Promjer kabela	6.3mm (fleksibilni)	8.3mm (fleksibilni)	8.3mm (fleksibilni)	6.7mm (krut)	6.7mm (krut)
Sonda za lociranje (512Hz)	Standard	-	Standard	Standard	Standard
Snaga sonde	Niska	-	Niska	Srednja	Srednja
Brojač udaljenosti	-	-	-	-	Standard
Primjena	Inspekcija kotlova Sprinkler instalacije Mali promjeri cijevi	Bazeni (kutevi pod 90 od 40mm na više) Umivaonici WC odvodi Mali poromjeri cijevi		Odvodni kanali Dimnjaci Podne cijevi Općenito pregled cijevi	
Sapajanje koluta na ⁽²⁾ :					
- Bilo koji SeeSnake® monitor	•	•	•	•	•
- micro CA-300	•	•	•	•	•

(1) promjer cijevi kada se koristi SeeSnake® monitor.

(2) mogućnost odabira pravilnog priključka.



Monitori koji se spajaju na naše kolutove

	 1	 2	 3	 4
	micro CA-300	MiniPak	CS10	LT1000M Digitalno sučelje
Dimenzija zaslona	3,5" LCD	5,7" LCD	12,1" LCD	Ovisno o korištenom prijenosniku
Snimanje	Digitalno	-	Digitalno	Ovisno o korištenom prijenosniku
Rad sa baterijom	3,7V Li	18V Li	1 ili 2 18V Li	18V Li
Rad na mrežni napon 230V	Da	Da	Da	Da
Uključen SeeSnake® software	-	-	Da	Da
USB priključak	Da	-	Da	Da
Catalog number:				
- Uključen baterijski set	40613	32953	39343	36668
- Samo monitor	-	32688	39333	36658



DISTRIBUTER

Za kompletnu ponudu Ridge Tool proizvoda, potražite Ridge Tool katalog ili posjetite www.RIDGID.eu



Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven
Belgium

Damir Šimunac
M : + 385 98 555 128
damir.simunac@emerson.com
www.ridgid.eu



RIDGID® zadržava pravo izmjene dizajna i tehničkih specifikacija proizvoda bez prethodne objave.

FY11 13BM_HR