

Ceny jsou platné od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012*



2700 Kč
bez DPH

Trojnožka zdarma!

Samonivelační křížový laser micro CL-100

Zařízení **RIDGID® micro CL-100** nabízí neuvěřitelnou hodnotu na křížový laser. S ovládáním pomocí jediného ovladače se zařízení micro CL-100 velmi snadno používá a pomáhá vám zajistit nivelaci nebo měření během okamžiku!

Zařízení micro CL-100 okamžitě promítá velmi dobře viditelné vertikální a horizontální laserové linky s milimetrovou přesností a automaticky kompenzuje nesrovnalosti až do náklonu 6°. Zařízení má rozšířený vnitřní dosah 30 metrů, na který je nutné jej díky zabudovanému 360° otočnému podstavci nastavovat pouze jedinkrát.

Zařízení micro CL-100 je dodáváno v robustním plastovém kufříku a obsahuje **brýle zvýrazňující laserové paprsky a výsuvnou trojnožku zdarma!**

Produkt	RIDGID® micro CL-100
Kat. č.	38758
Hmotnost	0,54 kg
Přesnost	2 mm / 10 m
Vnitřní dosah	30 metrů
Samonivelační rozsah	± 6°
Laserové linky	2x, horizontální a vertikální
Ukazatel mimo nivelizační rozsah	Ano, vizuální
Úroveň ochrany	IP54
Typ laseru	Třída 2, 630-670 nm
Zajišťovací mechanismus	Ano, jako ochrana před poškozením
Upevňovací závit trojnožky	Ano, 5/8"
Napájecí zdroj	3x AAA baterie (součást balení)

6792 Kč
bez DPH

novinka!

Samonivelační pětibodový laser micro DL-500

Zařízení RIDGID® micro DL-500 je kompaktní bodový laser, který současně promítá 5 zaměřených laserových teček, které spolu navzájem svírají úhel 90°, a umožňují vám tak snazší přenos zaměřených bodů, stanovení pravých úhlů a vyrovnaní různých konstrukčních prvků.

Zařízení micro DL-500 se snadno používá a ovládá se jednoduchým otočením ovladače. Zařízení má rozšířený pracovní dosah 30 metrů a poskytuje skvělou přesnost jak na kratší tak na delší vzdálenosti. Nákladným chybám vznikajícím z nevyrovnaných měření je zabráněno díky samonivelačnímu mechanismu.

Zařízení micro DL-500 je také vybaveno zabudovaným 360° otočným podstavcem a zdarma se dodává s **víceúčelovým magnetickým podstavcem, magnetickým zaměřovacím štítkem, upevňovacím popruhem a brýlemi zvýrazňujícími laserové paprsky.**

Produkt	RIDGID® micro DL-500
Kat. č.	38763
Hmotnost	0,50 kg
Přesnost	2 mm / 10 m
Vnitřní dosah	30 metrů
Samonivelační rozsah	± 4,5°
Laserové body	2x vertikální a 3x horizontální
Ukazatel mimo nivelizační rozsah	Ano, vizuální a akustický
Úroveň ochrany	IP55
Typ laseru	Třída 2, 635-670 nm
Zajišťovací mechanismus	Ano, jako ochrana před poškozením
Upevňovací závit trojnožky	Ano, 1/4" a 5/8"
Napájecí zdroj	2x AA baterie (součást balení)

DODAVATEL