


パイプカッタ替刃適合表



必ずリジッド純正カッタ替刃をご利用ください。グレードの高い鋼を精密機械加工した替刃であり、高い耐久性と最高の切断精度が高次元でバランスするよう設計・製造されています。

パイプカッタ替刃		カタログ番号		各部サイズ (mm)												用途/管材質	標準価格																	
		1-A***	2-A	3-S	4-S	6-S	42-A	42-WCP	44-S	202	424	73162	424-CI	74227	74685			83080	83085	466-HWS	468-CI	74700	468	83145	83150	468-HWS	472-CI	74710	472	83165	472-HWS	83170		
カタログ番号	モデル番号	各部サイズ (mm)																用途/管材質	標準価格															
		直径	刃幅	厚み	穴径																													
33115	F-119	22.4	2.5	19.0	9.0	▲	▲																										ねずみ鋳鉄	2,430
33100	F-514	31.8	8.0	19.0	9.0	●	●																										鋼管、ダクタイル鋳鉄管	2,430
33105	F-3	31.8	8.0	19.0	9.0	▲	▲																										鋼管、ダクタイル鋳鉄管	2,660
33110	F-3S	31.8	8.0	19.0	9.0	▲	▲																										ステンレス管	2,910
41082*	F-448	33.1	10.2	19.0	9.0																												被覆鋼管*	2,680
44185	E-1032	38.9	11.5	19.0	9.0																												鋼管、ダクタイル鋳鉄管	4,040
44190	E-1032S	38.9	11.5	19.0	9.0																												ステンレス管	5,680
75567	F-366	41.9	9.5	19.0	9.7																												鋼管	9,240
75572	E-2267	43.2	10.2	19.0	9.7																												鋳鉄、ダクタイル鋳鉄管	9,240
33135	E-1962	35.8	6.5	28.5	9.7			▲	▲																								ねずみ鋳鉄	4,320
33120	F-515	41.0	10.0	28.5	9.7			●	●																								鋼管、ダクタイル鋳鉄管	3,400
33125	F-229	41.0	10.0	28.5	9.7			▲	▲																								鋼管、ダクタイル鋳鉄管	4,370
33130	F-229S	41.0	10.0	28.5	9.7			▲	▲																								ステンレス管	4,850
83140	E-3186	55.5	17.6	28.5	9.7																												鋼管、ダクタイル鋳鉄管	8,550
75557	E-4266	56.7	17.0	28.5	9.7																												厚肉鋼管**	8,550
75562	F-546	46.0	11.0	28.5	9.7																												鋼管	5,080
35707	F-412D	46.0	11.3	28.5	9.7																												鋳鉄、ダクタイル鋳鉄管	8,550
33145	F-367	46.0	12.0	15.5	9.7																												鋼管、ダクタイル鋳鉄管	4,920
33150	F-367-S	46.0	12.0	15.5	9.7																												ステンレス管	5,080
33155	F-383	35.8	6.7	15.5	9.7																												鋼管、ダクタイル鋳鉄管	6,490



* 被覆鋼管用の場合、41082(F-448)カッタ替刃1枚(標準入数1個)に、被覆保護のため、49012 カラー2枚(標準入数4個)が必要となります。
 ** 厚肉鋼管は一般的にはSch.40以上の肉厚管を指します。
 *** 1Aは廃番モデル。
 33100(F-514)は、33105(F-3)よりも若干刃がうすく、鋭くなっており、切れ味がよいですが、耐久性をより優先する場合はF-3がおすすです。
 ●=標準装着替刃 ▲=交換可能な替刃
 単位: mm。実際の寸法は公差範囲内で多少誤差が生じます。
 注: ホス部分に型番の刻印がございます。
 注: 42A、42WCP、44S、424、466、468、472は1台に4枚刃が装着されております。
 刃が消耗し交換の際には4枚同時に交換する事をお勧めします。
 注: 切断できる肉厚の目安: 刃幅の約70%(あくまで目安です。切断できることを保証するものではありません。)



49012
パイプ被覆保護用カラー



モデル番号は製品本体に刻印されています。

モデル番号は替刃本体に刻印されています。

替刃交換方法

1. ボンチ等でホイールピンを叩きます。
2. 反対側からホイールピンが出ます。
3. ホイールピンを外して替刃を交換します。

※替刃を交換する場合は、全ての刃を交換してください。