

ครอบคลุมทุกพื้นที่ของท่อ

พบกับหัวล้างโซ่ที่เหมาะสม
เพื่อการทำความสะอาดท่อได้อย่างทั่วถึง



FlexShaft เป็นเครื่องมือใหม่ในหมวดเพื่อความสะดวกในท่อระบายน้ำของ RIDGID และสามารถช่วยแก้ปัญหาทางานท่อระบายน้ำต่าง ๆ ให้กับลูกค้าของคุณได้. การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมให้ FlexShaft เป็นส่วนสำคัญของทางออกในการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ.

สิ่งอุดตันอะไรบ้างที่ต้องทำความสะอาด?



สิ่งอุดตันแบบนุ่ม
ไขมัน สบู่ เส้นผม....



สิ่งอุดตันกึ่งแข็ง
รากฝอย รากแก้วของต้นไม้



สิ่งอุดตันแบบแข็ง
กากตะกอน ตะกอนยูริค หินปูน

หัวล้างแบบโซ่มาตรฐาน



สามารถใช้ได้กับท่อทุกประเภท เช่น
พีวีซี เอบีเอส
ทองแดง ท่อหล่อ...

K9-102:

- 1 โซ่สำหรับขนาด 32-40 มม.
- 2 โซ่สำหรับขนาด 40-50 มม.

หัวล้างแบบโซ่คาร์ไบด์



สามารถใช้ได้กับท่อแข็ง เช่น
เหล็กหล่อ ทองแดง กัลวาไนซ์
ใช้อย่างระมัดระวังกับท่ออ่อน (เช่น พีวีซี)

K9-204:

- 2 โซ่สำหรับขนาด 50 มม.
- 3 โซ่สำหรับขนาด 75 มม.
- 3 โซ่สำหรับขนาด 100 มม.

FlexShaft™

ครอบคลุมทุกพื้นที่ของท่อ.

พบกับหัวล้างโซ่ที่เหมาะสมเพื่อทำความสะอาดท่อได้อย่างทั่วถึง



เครื่องมือ K9-204

เครื่องมือ K9-102

แนะนำให้ใช้ตัวเลือกอุปกรณ์ตามประเภทของการอุดตัน ท่อและขนาดท่อ ตามตารางด้านล่าง.

		เครื่องมือ K9-102				เครื่องมือ K9-204						
		หัวล้างโซ่		หัวล้างแบบโซ่คาร์ไบด์		หัวล้างโซ่			หัวล้างแบบโซ่คาร์ไบด์			
หมายเลขแคตตาล็อก		64293	64298	64283	64288	64323	64328	64333	64308	64313	64318	
รายละเอียด		K9-102 1.5"	K9-102 2"	K9-102 1.5" คาร์ไบด์	K9-102 2" คาร์ไบด์	K9-204 2"	K9-204 3"	K9-204 4"	K9-204 2" คาร์ไบด์	K9-204 3" คาร์ไบด์	K9-204 4" คาร์ไบด์	
ขนาดท่อ		1.25"-1.5" (32-40 มม.)	1.5"-2" (40-50 มม.)	1.25"-1.5" (32-40 มม.)	1.5"-2" (40-50 มม.)	2" (50 มม.)	3" (75 มม.)	4" (100 มม.)	2" (50 มม.)	3" (75 มม.)	4" (100 มม.)	
ขนาดท่อ	ทองแดง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	กัลวาไนซ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เหล็กหล่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	พีวีซี	✓	✓			✓	✓	✓				
	เอบีเอส	✓	✓			✓	✓	✓				
	ออเรนจ์เปิร์ก	✓	✓			✓	✓	✓				
	คอร์เกต	✓	✓			✓	✓	✓				
	ท่อดินเผา	✓	✓			✓	✓	✓				
	สิ่งอุดตัน	ไขมัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		สิ่งอุดตันแบบนุ่ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
กากตะกอน				✓	✓				✓	✓	✓	
รากฝอย				✓	✓				✓	✓	✓	
รวมในชุดเครื่องมือ		✓	✓			✓		✓				

สามารถซื้อหัวล้างโซ่แยกต่างหากได้.



โปรดอ่านคู่มือสำหรับการติดตั้ง.

RIDGID