RIDGID

シースネイク管内検査カメラ
軽量・コンパクトなナノリール登場！

更に曲管通過性能がアップ!

※写真のmicro CA-300は別売です。

《カメラヘッド小径化》
φ15.5mm（ナノリール）φ22mm（マイクロドレン）
φ25mm（マイクロリール）

《軽量!コンパクト!》
ケーブル長 25m でもわずか 4.1kg と軽量で持ち運びが容易です。

《耐久性と信頼性》
従来の RIDGID シースネイクシリーズの耐久性と信頼性を継承しています。

《多彩なモニターオプション》
シースネイク用モニター、micro CA-300 デジタル検査カメラ、どちらもモニターとして使用可能！
（詳細は裏面参照）



micro CA-300 デジタル検査カメラ（管内検査カメラのモニターとしても単体でも利用可）

■PCへデータ転送できる
付属のミニUSBケーブルを使用し、PCへのデータ転送が可能。
■SDカードに記録できる
撮影した動画、静止画をSDカードにデータとして保存（最大32GB）。
■日本語表示

画像・映像を録画できる携帯型検査カメラ
品番：40363 価格 93,450円（税別）

- ●画　　面：3.5 インチカラー TFT 液晶（解像度：320×240）
- ●カメラヘッド：アルミニウム製φ17mm（オプションでφ6mm）
- ●照　　明：10 段階光量調整機能付き LED4 灯
- ●ケーブル長：90cm（オプションのエクステンションケーブル利用で最長 9m まで延長可能）
- ●静 止 画 像：JPG 解像度 640×480
- ●動　　画：MP4 320×240
- ●記 録 媒 体：内蔵メモリ+SD カード（最大 32GB 使用可能）（4GB SD カード付属）
- ●電　　源：3.7V リチウムイオン電池、または AC100V

CA-300動画

【micro CA-300 との併用例】
マイクロドレン、ナノリール、マイクロリールと組み合わせることができ、さらに利便性がUP!!

ドラム交換
本体内のドラムのみ交換する事で、マイクロドレン⟷ナノリール⟷マイクロリールに変更可能。

◆マイクロドレン
LED3灯
* 適応管径 25 ～ 75mm ケーブル長 20m

- ●曲管通過能力：φ40mm ～
- ●軽量！コンパクト！：4.4kg
- ●80m 耐圧（8 気圧）防水
- ●カメラヘッド径：φ22mm
- ●ケーブル：φ8.3mm×20m
- ●サイズ：337×168×361mm
- ●解像度：628×586 NTSC
- ●ゾンデ：512Hz標準

品番：37473 マイクロドレン CA-300 用、20m（D65S）
価格 474,600円（税別）
品番：37468 マイクロドレン モニター用、20m（D65S）
価格 474,600円（税別）
品番：37483 マイクロドレン D65S ドラムのみ
価格 403,800円（税別）

◆ナノリール
LED6灯
* 適応管径 20 ～ 50mm ケーブル長 25m

- ●曲管通過能力：φ32mm ～
- ●軽量！コンパクト！：4.1kg
- ●80m 耐圧（8 気圧）防水
- ●カメラヘッド径：φ15.5mm
- ●ケーブル：φ6.3mm×25m
- ●サイズ：337×168×445mm
- ●解像度：510×496 NTSC
- ●ゾンデ：512Hz 標準

品番：39998 ナノリール CA-300 用（N85S）
価格 903,000円（税別）
品番：40008 ナノリール モニター用（N85S）
価格 787,500円（税別）
品番：40443 ナノリール N85S ドラムのみ
価格 672,000円（税別）

◆マイクロリール
LED3灯
* 適応管径 40 ～ 100mm ケーブル長 30m

- ●曲管通過能力：φ45mm ～
- ●軽量！コンパクト！：4.7kg
- ●80m 耐圧（8 気圧）防水
- ●カメラヘッド径：φ25mm
- ●ケーブル：φ6.7mm×30m
- ●サイズ：337×168×361mm
- ●解像度：510×496 NTSC
- ●ゾンデ：512Hz 標準

品番：35143 マイクロリール CA-300 用（L100）
価格 672,000円（税別）
品番：35133 マイクロリール モニター用（L100）
価格 619,500円（税別）
品番：35188 マイクロリール CA-300 用（L100C）
価格 745,500円（税別）
品番：35183 マイクロリール モニター用（L100C）
価格 724,500円（税別）

*使用条件により異なる

リジッドカメラシステム・モニター適合一覧表

RIDGID

◎	ハンドル部に取付可
○	使用可能
△	使用可能（一部条件有り）
×	使用不可

モニター	ミニパック	CS10	DVDパック2	CA-300検査カメラ	LT1000*（一体型）	LT1000M*（自立型）	CS6
カメラシステム	カタログ番号	32668	39328	32673	40363	35973	36653	45138
シースネイク レギュラー 	14053/14058/13988/13998	○	○	○	×	◎	○	○
ミニ シースネイク	14063/40608	○	○	○	×	◎	○	○
シースネイク マックスrM200	42348	○	○	○	×	△	○	◎
シースネイク コンパクト	32913	標準	○	○	×	△	○	○
マイクロドレン micro CA-300用	37473	△**	△**	△**	◎	△**	△**	△**
シースネイクモニター用	37468	○	○	○	△**	△	○	○
マイクロリール micro CA-300用	35143/35188	△**	△**	△**	◎	△**	△**	△**
シースネイクモニター用	35133/35183	○	○	○	△**	△	○	○
ナノリール micro CA-300用	39998	△**	△**	△**	◎	△**	△**	△**
シースネイクモニター用	40008	○	○	○	△**	△	○	○

(*)LT-1000およびLT-1000Mは、モニターではありません。別途パソコンと接続する事で、パソコンをモニターにすることができる装置です。
(**)別売のインターコネクトケーブル（CA-300用：#33113、モニター用：#33108）を使用し、接続可能。

モデル名	カタログ番号（品番）		ケーブル長	適応管径	価格（税別）
シースネイク レギュラー	14058		100m	50～300（350）mm	2,247,000
	13998	自動水平機能付き	100m		2,404,500
	14053		60m		1,869,000
	13988	自動水平機能付き	60m		2,026,500
ミニ シースネイク	14063		60m	40～150（250）mm	1,323,000
	40608	自動水平機能付き	60m	50～150（250）mm	1,638,000
シースネイク マックスrM200	42348	自動水平機能付き	60m	38～150mm	1,470,000
シースネイク コンパクト	32913		30m	40～100（150）mm	1,029,000

モデル名	カタログ番号（品番）	画面サイズ	記録媒体	電源	価格（税別）
ミニパックモニター	32668	5.7インチ	記録不可	AC電源、18Vリチウムイオンバッテリー	367,500
CS10	39328	12.1インチ	USBメモリ	AC電源、18Vリチウムイオンバッテリー	997,500
DVDパック2モニター	32673	5.7インチ	DVD	AC電源、18Vリチウムイオンバッテリー	714,000
micro CA-300検査カメラ	40363	3.5インチ	本体メモリ、およびSDカード	AC電源、3.7Vリチウムイオンバッテリー	93,450
LT1000	35973	別体のパソコンの画面	別体のパソコンの記録媒体	AC電源、18Vリチウムイオンバッテリー	420,000
LT1000M	36653	別体のパソコンの画面	別体のパソコンの記録媒体	AC電源、18Vリチウムイオンバッテリー	357,000
CS6	45138	5.7インチ	USBメモリ	18Vリチウムイオンバッテリー	385,300

※本紙内容は仕様変更などにより、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承下さい。

RIDGID（リジッド）

日本エマソン株式会社　リッジ事業部

〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1
ニューピア竹芝サウスタワービル 7F
TEL(03)5403-8560(代) FAX(03)5403-8569
(祝祭日を除く月曜日から金曜日9:00～17:00)

RIDGID 検索 http://www.ridgid.jp

●お求めは当店まで

201403_v4_3000