



SeeSnake® nanoReel kamera inspektionssystem til industriel brug.

SeeSnake® nanoReel® åbner ny mulighed for inspektion i lange rør etc. med lille diameter.

Adskillige typer applikationer kan nu inspiceres ved hjælp af nanoReel®. Kedelrør, leveringslinier, sprinklersystem og en lang række andre områder kan inspiceres med den nye nanoReel®.

- Lille diameter gør at områder ud i 25 m kan inspiceres, med skarpe drejninger i 25 mm rør. Kameraet går igennem 90° bøjninger fra 30 mm og opefter i de fleste rør (afhængig af omstændighederne)
- Enheden er kompakt og vejer ikke meget, hvilket giver let transport og let opbevaring.
- Kan anvendes i rør med meget lille diameter fra 25-50 mm.
- Kan tilsluttes micro CA-300 eller enhver anden SeeSnake® monitor.
- Indbyrdes udskiftelige tromler gør, at indertromlen kan udskiftes alt efter jobbets karakter. Se RIDGID® udvalget af tromler med lille diameter på næste side.

Kamerahoved	15.5 mm (0.62)
Kabellængde	25 m (85')
Kabeldiameter	6.3 mm (0.25)
Kapacitet	25 til 50 mm (¾ til 2")
Vægt	4.1 kg (9.5 lbs.)
Længde	33.7 cm (13.25")
Bredde	16.8 cm (6.6")
Højde	44.5 cm (17.5")
Opløsning	510 x 496 PAL
Føringsstykker	2 incl.
Sonde	512 Hz
Metertæller	Fås ikke.

Bestillingsinformation (kun tromle)

40003	nanoReel® for micro CA-300
40013	nanoReel® for SeeSnake®

Oversigt over RIDGID® inspektionstrømler med lille diameter.

	 1	 2	 3		
	nanoReel	microDrain	microDrain m/sender	microReel	microReel m/tæller
For rør diameter ⁽¹⁾:	25-50mm	30-100mm	30-100mm	40-125mm	40-125mm
Kamerahoved	15.5 mm	22 mm	22 mm	25 mm	25 mm
Går igennem 90° bukninger fra	30mm	40mm	40mm	50mm	50mm
Kabellængde	25m	10m	20m	30m	30m
Kabel diameter	6.3mm(fleksibel)	8.3mm(fleksibel)	8.3mm(fleksibel)	6.7mm(stift)	6.7mm(stift)
Sender (512Hz)	Standard	-	Standard	Standard	Standard
Sendekraft	Lav	-	Lav	Medium	Medium
Metertæller	-	-	-	-	Standard
Anvendelsesområder	Kedel inspektion Forsyningslinie inspektion Sprinkler (VVS) inspektion Afløb med lille diameter	Swimmingpools (90° bøjninger fra 40 mm og opæfter) Toiletkummer Vaskekummer Afløb med lille diameter		Skorstensrør Skorstene Gulvafløb Almen afløbs inspektion	
Kan sluttes til ⁽²⁾ :					
- Alle SeeSnake® monitorer	•	•	•	•	•
- micro CA-300	•	•	•	•	•

(1) angivet kapacitet med brug af SeeSnake® monitor.

(2) ved anvendelse af korrekt tilslutningskabel.



Monitorer der kan tilsluttes tromlerne.

				
	micro CA-300	MiniPak	CS10	LT1000M computer interface
Skærmstørrelse	3,5" LCD	5,7" LCD	12,1" LCD	Afhængig af anvendt computer
Optagelse	Digital	-	Digital	Afhængig af anvendt computer
Anvendes med batteri	3,7V Li	18V Li	1 or 2 18V Li	18V Li
Anvendes med 230V	Ja	Ja	Ja	Ja
Incl. SeeSnake® optagelses software	-	-	Ja	Ja
USB tilslutning	Ja	-	Ja	Ja
Kat. nr.:				
- Incl. batteri kit	40613	32953	39343	36668
- Monitor alene	-	32688	39333	36658



FORHANDLER

For vort komplette program venligst se
RIDGID kataloget eller www.ridgid.eu