

# FlexShaft™ Trommeln

## Highspeed Rohrreinigung

**RIDGID**

**NEU**



### REINIGUNG VON 1¼" BIS 4" (32 - 100 mm) LEITUNGEN

Die RIDGID FlexShaft Trommeln sind leichte, kompakte und hocheffiziente Maschinen, die 1¼" bis 4" (32 bis 100 mm) Leitungen mit einer Länge von bis zu 70' (21,3 m), vollständig reinigen.

FlexShaft Trommeln können auch dann betrieben werden, wenn sich eine Inspektionskamera in der Leitung befindet, sodass während der Reinigung die Betrachtung des Rohrinneen weiter durchgeführt werden kann.

#### ► VOLLSTÄNDIGE REINIGUNG

Die Kettenschleudern weiten sich und reinigen die Leitung vollständig bis zur Rohrinneenwand.

#### ► GLEICHZEITIGE NUTZUNG MIT EINER KAMERA

Mit den FlexShaft Trommeln können Sie Ihre Inspektionskamera während der Reinigung im Rohr mitführen.

#### ► STEIGERUNG DER PRODUKTIVITÄT

Rasches Einrichten und Zusammenräumen, schnelle Reinigung und kabelloser Komfort für zusätzliche Zeitersparnis.

#### ► PASSEN SIE IHRE TROMMEL AN IHRE BEDÜRFNISSE AN

Ein umfassendes Sortiment an Kettenschleudern und Zubehör steht Ihnen zur Verfügung.

# HIGHSPEED ROHRREINIGUNG

RIDGID® FlexShaft Trommeln verwenden spezielle Kettenschleudern, die an einer flexiblen Spirale befestigt sind und mit hoher Geschwindigkeit gedreht werden.

Angetrieben wird die Einheit von einem Akkuschauber mit Rutschkupplung (nicht im Lieferumfang), der an der Antriebswelle in der Mitte befestigt wird. Da die Spirale in der robusten Nylon-Ummantelung rotiert, die in einer vollständig geschlossenen Trommel untergebracht ist, entsteht weniger Schmutz am Einsatzort.

## SPEZIFIKATIONEN:

Modell	K9-102	K9-204
Leitungskapazität (Nom.)	1¼" bis 2" (32 bis 50 mm)	2" bis 4" (50 bis 100 mm)
Kabeldurchmesser (ohne Ummantelung)	¼" (6 mm)	⅝" (8 mm)
Kabeldurchmesser (mit Ummantelung)	⅜" (9,5 mm)	½" (12,7 mm)
Kabellänge	50' (15,2 m)	70' (21,3 m)
Drehzahl	Min. 1800 U/Min – Max. 2500 U/Min	
Bohreranschluss*	⅝" Sechskant (8 mm)	
Gewicht (ohne Bohrer/Kopf)	24,3 lbs. (11,0 kg)	38,2 lbs. (17,3 kg)
Abmessungen (ohne Bohrer)	19,2" × 7,5" × 22,1" (488 × 191 × 562 mm)	21,1" × 10,8" × 24,2" (536 × 274 × 615 mm)
Betriebstemperatur	-6°C bis 60°C	

\*Antrieb/Akkuschauber nicht im Lieferumfang enthalten..

## BESTELLINFORMATIONEN:


Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Gewicht	
			lb	kg
64268	K9-102	FlexShaft Trommel, 1¼" bis 2" (32 bis 50 mm) Inklusive: 50' (15,2 m) × ¼" (6 mm) Spirale und Set*	29,5	13,4
64278	K9-204	FlexShaft Trommel, 2" bis 4" (50 bis 100 mm) Inklusive: 70' (21,3 m) × ⅝" (8 mm) Spirale und Set**	44,4	20,1

\* K9-102 inklusive: 1¼" & 2" Kettenschleuder für ¼" Spirale, FlexShaft Öl (119 ml), PVC 1¼" & 1½" Aufsatz, Sechskantschlüssel 4 mm und 3 mm T-Griff, RIDGID Werkzeugtasche.

\*\* K9-204 inklusive: 2" & 4" Kettenschleuder für ⅝" Spirale, FlexShaft Öl (119 ml), Sechskantschlüssel 4 mm und 3 mm T-Griff, RIDGID Werkzeugtasche.

## ZUBEHÖR:

Best.-Nr.	Beschreibung
64293	FlexShaft Kettenschleuder, ¼" (6 mm) Spirale, 1¼"-2" (32 - 50 mm) Rohr, 1 Kette
64298	FlexShaft Kettenschleuder, ¼" (6 mm) Spirale, 2" (50 mm) Rohr, 2 Ketten
64283	FlexShaft Kettenschleuder, ¼" (6 mm) Spirale, 1¼" - 2" (32 - 50 mm) Rohr, 1 Kette, Hartmetallaufsätze
64288	FlexShaft Kettenschleuder, ¼" (6 mm) Spirale, 2" (50 mm) Rohr, 2 Ketten, Hartmetallaufsätze
66568	FlexShaft Fräs-Kettenschleuder, ¼" (6 mm) Spirale, 1¼"-2" (32 - 50 mm) Rohr, 1 Kette, Kopf & Kette mit Hartmetallaufsätzen
66573	FlexShaft Fräs-Kettenschleuder, ¼" (6 mm) Spirale, 1½"-2" (40 - 50 mm) Rohr, 2 Ketten, Kopf & Ketten mit Hartmetallaufsätzen
64323	FlexShaft Kettenschleuder, ⅝" (8 mm) Spirale, 2" (50 mm) Rohr, 2 Ketten
64328	FlexShaft Kettenschleuder, ⅝" (8 mm) Spirale, 3" (75 mm) Rohr, 3 Ketten
64333	FlexShaft Kettenschleuder, ⅝" (8 mm) Spirale, 4" (100 mm) Rohr, 3 Ketten
64308	FlexShaft Kettenschleuder, ⅝" (8 mm) Spirale, 2" (50 mm) Rohr, 2 Ketten, Hartmetallaufsätze
64313	FlexShaft Kettenschleuder, ⅝" (8 mm) Spirale, 3" (75 mm) Rohr, 3 Ketten, Hartmetallaufsätze
64318	FlexShaft Kettenschleuder, ⅝" (8 mm) Spirale, 4" (100 mm) Rohr, 3 Ketten, Hartmetallaufsätze
66578	FlexShaft Fräs-Kettenschleuder, ⅝" (8 mm) Spirale, 2" (50 mm) Rohr, 2 Ketten, Kopf & Ketten mit Hartmetallaufsätzen
66583	FlexShaft Fräs-Kettenschleuder, ⅝" (8 mm) Spirale, 3" (75 mm) Rohr, 3 Ketten, Kopf & Ketten mit Hartmetallaufsätzen
66588	FlexShaft Fräs-Kettenschleuder, ⅝" (8 mm) Spirale, 4" (100 mm) Rohr, 3 Ketten, Kopf & Ketten mit Hartmetallaufsätzen
64338	RIDGID FlexShaft Mehrzwecköl synthetisch, 8 oz (238 ml)
64343	FlexShaft Ersatzspirale ¼" (6 mm) × 50' (15,2 m). Einheit mit Spirale, Ummantelung, Kupplung
64348	FlexShaft Ersatzspirale ⅝" (8 mm) × 70' (21,3 m). Einheit mit Spirale, Ummantelung, Kupplung
64363	Rohr-Wandzwischenstück, Kunststoff, für 1¼" (32 m) Rohr
64368	Rohr-Wandzwischenstück, Kunststoff, für 1½" (40 m) Rohr
64643	Spiralkabel-Ummantelung, zu K9-102, ¼" (6 mm), 30,4 cm Stück
64648	Spiralkabel-Ummantelung, zu K9-204, ⅝" (8 mm), 30,4 cm Stück



RIDGID® behält sich das Recht zur Produktänderung ohne Ankündigung oder Korrektur der Dokumentierung. Irrtümer vorbehalten. Die komplette Auswahl an RIDGID® Produkten finden Sie im Ridge Tool Katalog oder unter [RIDGID.com](http://RIDGID.com).

© 2019, RIDGID, Das Emerson Logo und RIDGID Logo sind eingetragene Markenzeichen von Emerson Electric Co. oder RIDGID, Inc. in den U.S. oder anderen Ländern. Alle anderen Markenzeichen gehören den jeweiligen Eigentümern.



### ■ KETTENSCHLEUDER

- Alle Leitungsarten
- Für leichte Blockaden und Fett



### ■ KETTENSCHLEUDER MIT HARTMETALLAUFSÄTZEN

- Leitungen, außer Kunststoff
- Für leichte Blockaden, Fett, Kalk und Wurzeln



### ■ FRÄS-KETTENSCHLEUDER

- Leitungen, außer Kunststoff
- Für leichte Blockaden, Fett, Kalk, Wurzeln und Feuchttücher



Mehr Informationen unter [RIDGID.com/warranty](http://RIDGID.com/warranty)

## HÄNDLER



Ridge Tool GmbH & Co. oHG  
Haßlinghauser Str. 150  
58285 Gevelsberg,  
Germany

Tel. D: 0800 5888076  
Tel. A: 0800 677222  
[ridgid.germany@emerson.com](mailto:ridgid.germany@emerson.com)  
[ridgid.austria@emerson.com](mailto:ridgid.austria@emerson.com)  
[RIDGID.com](http://RIDGID.com)

