

RIDGID®

SeeSnake® microREEL™ APX™ CSx) VIA™



El kit RIDGID® de SeeSnake® microREEL APX™ y CSx Via™ es un sistema de inspección fácil de usar, compacto y competente. La potente cámara microREEL APX incorpora la tecnología TruSense®, y tiene un cable flexible capaz de pasar a través de una amplia variedad de curvas. El sistema CSx Via incluido cabe perfectamente sobre el tambor del microREEL APX. El sistema CSx Via le permite trabajar sin monitor, ya que se conecta directamente con su dispositivo móvil o tableta. Cuando se instala el CSx Via, se conecta con el WiFi y Bluetooth de su dispositivo, y usted puede empezar sus inspecciones mediante la aplicación HQx® Live para sistemas iOS™ y Android™ o con el software HQ para Windows®.

microREEL APX

- Tiene un cable de empuje flexible de 30 m (100 pies) y un cabezal de cámara TruSense de 25 mm, para la inspección de tubos de diámetros entre 38 y 101 mm (1,5" a 4").
- El enderezamiento automático *Auto Image Flip* mantiene la imagen siempre erguida al volcar la imagen en pantalla a medida que va girando la cámara.
- Otras características TruSense incluyen el inclinómetro TiltSense™ e imágenes de elevada gama dinámica (HDR).
- Incorpora una sonda de 512 Hz para localizar el cabezal de cámara dentro del tubo, mediante un receptor SeekTech o NaviTrack de RIDGID.

CSx Via

- Se instala rápidamente sobre el microREEL APX a través de la cavidad que aloja el conector del aro colector.
- Se conecta con su dispositivo móvil mediante WiFi/Bluetooth para hacer inspecciones usando la aplicación HQx Live o el software HQ para Windows.
- Se alimenta con una batería de ion Li de 18 V recargable; durante períodos de inactividad adopta un estado de ahorro de energía que conserva la batería.
- El transmisor que se conecta con un clip permite activar el microREEL con el fin de rastrear el cable de empuje a lo largo del tubo.

ESPECIFICACIONES

microREEL™ APX™

- Peso..... 12 libras (5,5 kg)
- Longitud..... 13,3" (337 mm)
- Ancho..... 8,8" (224 mm)
- Altura..... 16,2" (411 mm)
- Diámetro interno del tambor..... 12" (305 mm)
- Cámara – Longitud..... 1" (25 mm)
- Cámara – Diámetro..... 1" (25 mm)
- Tipo de nivelación..... Enderezamiento automático de la imagen
- Cable de empuje
 - Longitud..... 100 pies (30 m)
 - Diámetro..... 0,27" (6,7 mm)
 - Radio de curvatura mínimo..... 2,5" (64 mm)
- Diámetro del tubo..... 1,5" a 4" (38 mm a 101 mm)
- Medición de distancia recorrida..... Contador TruSense
- Sonda..... 512 Hz, incorporada

CSx Via™

- Peso sin batería..... 0,83 libras (0,38 kg)
- Longitud..... 5,9" (149 mm)
- Ancho..... 4,2" (106 mm)
- Altura..... 5" (126 mm)
- Alimentación..... Batería de ion Li de 18 V, recargable
- Wi-Fi..... 802.11 b/g/n
802.11 a/n/ac
- Bluetooth..... Bluetooth de baja energía



El sistema de inspección microREEL APX y CSx Via tiene las siguientes características aportadas por TruSense:

- Enderezamiento automático de la imagen: Vuelca la imagen en pantalla a medida que la cámara se desplaza por el tubo, ofreciendo una imagen siempre erguida.
- Inclínómetro TiltSense™: Mide el ángulo de la cámara.
- Sensor de imágenes HDR: Mantiene los colores y detalles en lugares con partes oscuras y partes muy iluminadas.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Nº. DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PESO LIBRAS (kg)	
78118	microREEL APX con Via	12,8	5,8
78728	microREEL APX con Via, con una (1) batería de 2,5 Ah y cargador	16,8	7,6



Escanear para más información en HQx Live



RIDGID.COM/seesnake