



SeeSnake® nanoReel ipari vizsgálókamera rendszer

A SeeSnake® nanoReel® új lehetőségeket kínál kis furatú hosszú csövek vizsgálatában.

A nanoReel® lehetővé teszi olyan műveletek végrehajtását, amelyeket eddig csak boroszkóp felhasználásával lehetett elvégezni.

Kazán csövek, sprinklerberendezések és egyéb speciális alkalmazásokra megfelelő az új nanoReel®.

- Kis átmérővel rendelkező szűk fordulási sugarakra alkalmas 25m-es vezetékek vizsgálatára. 30mm felett átmegy 90°-os könyökökön (feltételektől függően).
- Könnyű és kompakt méreteinek köszönhetően könnyen szállítható és tarolható
- Összecsatolható a micro CA-300-el vagy bármely SeeSnake® monitorral.
- A belső dob kicserélhető különböző alkalmazásokra. Lásd a RIDGID® kis átmérős tekercs választékot a következő oldalon.

Kamera fej	0.62 (15.5 mm)
Kábel hossz	85' (25 m)
Kábel átmérő	0.25 (6.3 mm)
Kapacitás	¾ to 2" (25 to 50 mm)
Tömeg	9.5 lbs. (4.1 kg)
Hossz	13.25" (33.7 cm)
Szélesség	6.6" (16.8 cm)
Magasság	17.5" (44.5 cm)
Felbontás	510 x 496 PAL
Golyós vezető	kettőt tartalmaz
Jeladó	512 Hz
Számláló	NA

Rendelési adatok (reel only)

40003	nanoReel® CA-300 -hez
40013	nanoReel® SeeSnake® -hez

A RIDGID kis átmérőjű kamerák áttekintése

	1	2	3		
					
	nanoReel	microDrain	microDrain Sonde	microReel	microReel Counter
Átmérőjű csövekhez ⁽¹⁾ :	25-50mm	30-100mm	30-100mm	40-125mm	40-125mm
Kamera fej	15.5 mm	22 mm	22 mm	25 mm	25 mm
90°-os könyökökön átmegy:	30mm	40mm	40mm	50mm	50mm
Kábel hossza:	25m	10m	20m	30m	30m
Kábel átmérő	6.3 mm(hajlékony)	8.3 mm(hajlékony)	8.3 mm(hajlékony)	6.7 mm(merev)	6.7 mm(merev)
Jeladó szonda (512Hz)	Standard	-	Standard	Standard	Standard
Szonda ereje	Kicsi	-	Kicsi	Közepes	Közepes
Méter számláló	-	-	-	-	Standard
Alkalmazás	Bojler cső vizsgálat Tápellátás vizsgálat Sprinkler vezetékek vizsgálat Kis átmérős lefolyók	Medencék (90°-os könyökök 40mm-től) WC lefolyók Mosdó lefolyók Kis átmérős lefolyók		Mellék csatornák Kémények Padlóösszefolyó Általános lefolyó vizsgálat	
A kábel csatlakozható ⁽²⁾ :					
-Bármely SeeSnake® monitorhoz	•	•	•	•	•
-micro CA-300-hez	•	•	•	•	•

(1) kapacitás SeeSnake® monitorral.

(2) a megfelelő összekötő kábellel.



Kábeleinkhez csatlakozható monitorok

				
	micro CA-300	MiniPak	CS10	LT1000M Laptop Interface
Képernyő méret	3,5" LCD	5,7" LCD	12,1" LCD	Laptoptól függ
Rögzítés	Digitális	-	Digitális	Laptoptól függ
Akkumulátorral	3,7V Li	18V Li	1 vagy 2 18V Li	18V Li
230V-os áramforrással	Igen	Igen	Igen	Igen
Tartalmaz SeeSnake® jelentési szoftvert	-	-	Igen	Igen
USB csatlakozó	Igen	-	Igen	Igen
Katalogus szám:				
-Akkumulátorral	40613	32953	39343	36668
-Csak monitor	-	32688	39333	36658



A teljes Ridge Tool termékínálat megtekintésére, kérjük böngéssze a RIDGID katalógust vagy a www.RIDGID.eu wblapot

VISZONTELDŐ

A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk vagy a bizonyos termékeknek technikai jellemzők módosításai.