



238-P soilrørkutter for bruk med slagtrekker

RIDGID® 238-P soilrørkutter for bruk med slagtrekker kutter støpejernsrør raskt og enkelt i trange områder. 238-P er designet for å kutte opp til 8" (200 mm) soilrør ved bruk av en slagtrekker eller 4" (100 mm) ved bruk av den inkluderte skralle.

- **To bruksmuligheter** – Kutt med en ½" slagtrekker eller en skralle.
- **Stor kapasitet** – Kutter 8" (200 mm) diameter soilrør når den brukes med en slagtrekker (minimum 340 Nm) eller 4" (100 mm) med en manuell skralle.
- **Lav vekt** – 6.1 kg, enkel å montere selv i vanskelige områder.
- **Kompakt** – 29.5 cm lengde, avtagbart håndtak, lavprofil kuttehjul og kompakt design som passer inn i trange områder både i tak og i gulv.
- **Rant kutt** – Kutteren fungerer i begge retninger.
- **Holdbar** – Patentert momentbegrenser sørger for at verktøyet ikke overbelastes.

Bestillingsinformasjon

Katalognr	Modellnr	Beskrivelse	Rørkapasitet		Vekt kg
			tommer	mm	
42878	238-P	Soilrørkutter for bruk med slagtrekker	8	200	6.1

Kapasitet

MATERIALE	SKRALLE		SLAGTREKKER	
	Rørkapasitet	Rørkapasitet	Rørkapasitet	Rørkapasitet
	tommer	mm Y.D.	tommer	mm Y.D.
MA-rør	1½" – 4"	32-100	1½" – 8"	32-200
Støpejernsrør	2" – 4"	50-100	2" – 8"	50-200
Leirrør	2" – 4"	50-100	2" – 8"	50-200
Betongrør	4"	100	4" – 6"	100-150



Standardutstyr

- 238-P soilrørkutter
- ½" manuell skralle
- Avtagbart håndtak
- Kjede for opp til 8" (200 mm) diameter rør

Rørstøtter

Rørstøtte med V hode

CAT N°
22168



46 Justerbar rørstøtte

CAT N°
42505



92 Justerbar rørstøtte

CAT N°
42510



965 Rørstøtte for rillemaskiner

CAT N°
83380



RJ-624 Rørstøtte for store rør

CAT N°
96372



SCAN & LEARN

FORHANDLER