

TĂIERE



Cablu din cupru / aluminiu / ACSR

SERTIZARE



Papuci din cupru / aluminiu

CU NOILE UNELTE ELECTRICE RE 600

BENEFICII

- Eficiență maximă la efectuarea unui volum ridicat de sarcini dedicate de sertizare și tăiere.
- Dimensiune, greutate și stabilitate a unelei optimizate pentru o utilizare mai ergonomică.
- Forță de ieșire 60 kN pentru tăierea cablurilor de dimensiuni mari și sertizarea papucilor/conectorilor.
- Rotație cap la 360° și proiectare în linie pentru 100% flexibilitate și acces mai ușor în spații înguste.
- Operațiuni rapide și economii majore de timp cu o durată a ciclului unelei de aprox. 5 secunde.
- 2x baterii avansate cu litiu puternice de 18 V și încărcător rapid pentru operațiuni prelungite.

SPECIFICAȚII

- Forță hidraulică de ieșire 60 kN.
- Durată aproximativă ciclu: 5 secunde.
- Interval de temperatură: -10°C până la 50°C.
- Rotație cap: 360°.
- Putere: Baterie litiu-ion avansată 18 V (opțional: adaptor alimentare 220 V AC cu cablu de alimentare de 5m pentru utilizare cu cablu).
- Toate uneltele electrice RE 600 sunt furnizate cu 2 baterii avansate cu litiu, încărcător rapid 230 V și cutie de transport.

INFORMAȚII COMANDĂ ȘI CAPACITATE UNELTE

RE 600 SC CU/AL

Proiectată pentru tăierea conductoarelor de construcție din cupru/aluminiu cu diametrul de până la 50 mm și conductoarelor din cupru fin cablat cu diametrul de 50 mm.

Nr. catalog	Descriere	Greutate	
		lb.	kg
57638	Unealtă de tăiere RE 600 SC CU/AL	10.4	4,7



RE 600 RDH

- Proiectată pentru sertizarea papucilor și conectorilor până la 300 mm².
- Are un cap de sertizare rotund și subțire cu înclichetare pentru a ține matrițe rotunde de sertizare 60 kN.
- Compatibilă cu matrițele 60 kN de la RIDGID și alți producători.

Nr. catalog	Descriere	Greutate	
		lb.	kg
57578	Unealtă de sertizare RE 600 RDH	9.2	4,2

RE 600 SC ACSR

Proiectată pentru tăierea ACSR cu diametrul de până la 30 mm.

Nr. catalog	Descriere	Greutate	
		lb.	kg
57608	Unealtă de tăiere RE 600 SC ACSR	10.4	4,7



RE 600 4PI

Proiectată pentru sertizarea cu impresiune în 4 puncte a papucilor standard din cupru de la 10 până la 400 mm² fără utilizarea matrițelor de sertizare.

Nr. catalog	Descriere	Greutate	
		lb.	kg
57668	Unealtă de sertizare RE 600 4PI	10.4	4,7



UNEALTĂ ELECTRICĂ RE 60

- Cea mai versatilă unealtă 3-în-1 din lume, prevăzută cu inovativul QuickChange System™ (sistem de schimbare rapidă) al RIDGID®.
- Proiectare în linie pentru exploatare facilă, cu o mână.
- Rotația capului la 360°.
- Cel mai lung interval de deservire din industrie: 32.000 cicluri, durată aproximativă a ciclului: 5 secunde.
- Forță de ieșire hidraulică 60 kN pentru tăierea cablurilor cu diametrul de până la 50 mm, sertizarea papucilor din Cu/Al până la 300 mm² și perforarea găurilor rotunde până la 100,5 mm.

INFORMAȚII COMANDĂ (SETURI RE 60*)

Nr. catalog	Descriere	No capuri	SERTIZARE LR-60B	SERTIZARE (fără matriță) 4P-6	TĂIERE SC-60C	PERFORARE PH-60C
43633	Set sertizare, tăiere și perforare RE 60	3	•	•	•	•
55338	Set sertizare fără matrițe, tăiere și perforare RE 60		•	•	•	•
43628	Set sertizare și tăiere RE 60	2	•	•	•	•
55333	Set sertizare fără matrițe și tăiere RE 60		•	•	•	•
50108	Set sertizare și perforare RE 60	1	•	•	•	•
43613	Set sertizare RE 60		•	•	•	•
55328	Set sertizare fără matrițe RE 60		•	•	•	•
43618	Set tăiere RE 60		•	•	•	•
43623	Set perforare RE 60		•	•	•	•

* Toate seturile includ: Unealtă electrică RE 60, 2 baterii avansate cu litiu 18 V, încărcător baterii și cutie formată prin suflare.

UNEALTĂ DE SERTIZARE MANUALĂ HIDRAULICĂ RE 60-MLR

- RIDGID RapidAdvance System™ (sistem avans rapid) – o pompă pentru cupla papuc.
- Cap de sertizare mic și rotație a capului la 330°.
- Unealtă de sertizare 60 kN ușoară, compactă, numai 2.8 kg.
- Sertizare fără efort până la 300 mm².

Nr. catalog	Descriere	Greutate	
		lb.	kg
53118	RE 60-MLR + Cutie (fără matrițe)	16.31	7.40
53123	RE 60-MLR cu matrițe STD din Cu (include 11 matrițe, 16-300 mm²)	19.40	8.80
53128	RE 60-MLR cu matrițe DIN din Cu (include 11 matrițe, 16-300 mm²)	19.40	8.80
53133	RE 60-MLR cu matrițe DIN din Al (include 8 matrițe, 16-240 mm²)	16.76	7.60

UNEALTĂ DE SERTIZARE MANUALĂ HIDRAULICĂ RE 130-M


- Cea mai ușoară unealtă de 130 kN de pe piață*, pentru mai multă portabilitate și ușurință în utilizare.
- Sistem unic RIDGID® RapidAdvance System™ pentru cuplarea rapidă a papucului.
- Suportul pentru capuri exclusiv în industrie permite exploatarea de către o singură persoană.
- Forța scăzută a mânerului reduce efortul mâinii și oboseala operatorului.
- Rotație a capului la 330° pentru un acces mai bun în spații înguste.

* Dintre uneltele de sertizare hidraulice manuale de tip cadru C cu capacitate de 400mm² CU.

Nr. catalog	Descriere	Greutate	
		lb.	kg
48378	RE 130-M + Cutie (fără matrițe)	25,3	11,5
51698	RE 130-M cu matrițe DIN din Cu (include 11 matrițe, 16-300 mm²)	32,1	14,6
51708	RE 130-M cu matrițe STD din Cu (include 12 matrițe, 16-400 mm²)	32,8	14,9



Pentru mai multe detalii vizitați RIDGID.com/warranty



RIDGID® are o politică de dezvoltare și îmbunătățire constantă a produselor sale și își rezervă dreptul de a modifica fără o notificare prealabilă caracteristicile tehnice sau designul produselor sale. Pentru a alege corect a produselor companiei Ridge Tool vă rugăm să consultați Catalogul Ridge Tool sau site-ul RIDGID.com.

© 2018, RIDGID, Inc. Inc. Siglele Emerson și RIDGID sunt mărci înregistrate ale Emerson Electric Co. sau RIDGID, Inc. în SUA și în alte țări. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor lor.

DISTRIBUITOR