

SeeSnake® NANOreel® Inspektionskamera

RIDGID®

NEU!



Die RIDGID® SeeSnake® NANOreel® eröffnet verschiedene Möglichkeiten bei der Inspektion von speziellen Abflüssen, da sie die Kameratechnologie mit dem kleinsten Durchmesser und dem flexibelsten Schubkabel aller SeeSnake® Systeme bietet. Mit der NANOreel können Sie eine Vielzahl von Spezialanwendungen (kleine Rohre, Leitungen, Hohlräume und Verbindungen) inspizieren, die mit herkömmlichen Inspektionssystemen oft nicht möglich sind.

Mit dem mitgelieferten Standfuß können Sie die NANOreel in die optimalste Position bringen, während Sie das Kabel vorschieben und zurückziehen. Die NANOreel ist mit jedem SeeSnake Monitor kompatibel oder kann mit der RIDGID micro CA-350(x) Hand-Inspektionskamera* kombiniert werden.

- ▶ Kleiner 15,5 mm Kamerakopf mit ultraflexiblem Schubkabel navigiert in engen 25 bis 50 mm (1" - 2") Leitungen.
- ▶ Ein integrierter Standfuß bietet Vielseitigkeit im Einsatz und verbesserte Stabilität bei verschiedenen Konfigurationen.
- ▶ Das leichte und kompakte Design lässt sich einfach zu den Einsatzorten transportieren und zwischenzeitlich verstauen.
- ▶ Der integrierte 512 Hz Sender ermöglicht eine einfache Ortung.

*micro CA-350(x) Hand-Inspektionskamera ist separat oder als Set-Bestellnummer erhältlich.

SeeSnake® NANOreel® Inspektionakamera

RIDGID®

Spezifikationen:

Modell		SeeSnake® NANOreel®
Kamera	Durchmesser	15.5 mm
	Typ	Fest
Kapazität der Leitung		25 mm bis 50 mm (1" bis 2")
Schubkabel	Länge	25 m (82')
	Durchmesser	7,2 mm (0.28")
	Minimaler Biegeradius	40 mm (1.5")
Flexibilität der Kabel		Ultra Flex
Sender		512 Hz, Integriert
Gewicht		5,5 kg (12.1 lb.)
Länge		337 mm (13.3")
Breite		224 mm (8.8")
Höhe		411 mm (16.2")
Trommel-Durchmesser		305 mm (12"), Auswechselbar

*Die NANOreel kann in geraden Röhren mit einem Durchmesser von 25 mm (1") geschoben werden, aber die Fähigkeit, 90 Grad Bögen zu überwinden hängt vom Material und der Konstruktion der einzelnen Röhre und Verbindungen ab. Einige Fittings in Verbindungen mit kleinem Durchmesser erlauben den Durchgang der Kamera nur in eine Richtung.

Bestellinformationen:

Bestell-Nr.	Beschreibung	Gewicht	
		lb.	kg
70038	SeeSnake® NANOreel®, Trommel allein	12	5,4
77583	System, NANOreel mit CA-350 Hand-Inspektionskamera	22,4	10,1
77598	System, NANOreel mit CA-350x Hand-Inspektionskamera mit Wi-Fi	22,4	10,1

Zubehör:

Bestell-Nr.	Beschreibung
42778	30 mm & 25 mm Führungskugel, Set mit 2 Stück
70723	Set, Schleifringanschluss mit 3 m Systemkabel SeeSnake
70718	Set, CA-350 Adapter, Schleifringanschluss, 3 m Systemkabel
67808	Set, CA-350 Adapter mit Docking-Griffschale
55903	micro CA-350 Hand-Inspektionskamera
69758	Standfuß-Zubehör
71498	Ersatz, Schleifringanschluss
67307	Systemverbindungskabel SeeSnake, 3 m



Scannen für Weitere
Informationen über HQx Live
RIDGID.COM/seesnake



Mehr Informationen unter
RIDGID.com/warranty

HÄNDLER



RIDGID® behält sich das Recht zur Produktänderung ohne Ankündigung oder Korrektur der Dokumentierung. Irrtümer vorbehalten. Die komplette Auswahl an RIDGID® Produkten finden Sie im Ridge Tool Katalog oder unter **RIDGID.com**.

© 2023. Das RIDGID und Emerson Logo sind eingetragene Marken von Emerson Electric Co. oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Markenzeichen gehören den jeweiligen Eigentümern.

RIDGID®

Ridge Tool GmbH & Co. oHG
Haßlinghauser Str. 150
58285 Gevelsberg,
Germany

Tel. D: 0800 5888076
Tel. A: 0800 677222
RIDGID.germany@emerson.com
RIDGID.austria@emerson.com
RIDGID.com

EMERSON

FY23 877A_DE