

# PIPE FABRICATION
## CATALOGO

RIDGID








# SOMMARIO


## SMUSSATURA — pagine 3-5


B-500 Smussatrice per tubi trasportabile

## TAGLIO — pagine 6-8


Tagliatubi motorizzato


Seghetto alternativo per impieghi pesanti


Tagliatubi a cerniera


Troncatrice rapida a secco

## FORATUBI — pagina 9


HC-300 / HC-450 Foratubi

## CAVALLETTI / MORSE E SUPPORTI — pagine 10-11


Banco con morsa a catena portatile TRISTAND®


Cavalletto per tubi di grande diametro


Cavalletto pieghevole per tubi


Tavoli da lavoro

## MORSE RIDGID® / PEDDINGHAUS® — pagina 12


Matador / Superior / Multiplus Vises


Morse per saldatura di tubi

## GIRATUBI — pagina 12


Giratubi per impieghi pesanti

## LIVELLE / TELECAMERA PER ISPEZIONI — pagina 13


Livella laser auto-livellante a raggi incrociati


Telecamera per ispezioni portatile


Livella magnetica Torpedo

## SISTEMI DI CUSTODIA — pagine 14-15


MONSTER BOX® • Cassoni STORAGEMASTER® • Cassoni JOBMASTER® • Armadi JOBMASTER® • Banchi da lavoro con ruote STORAGEMASTER® • Stazioni mobili RIDGID®

# B-500 SMUSSATRICE PER TUBI TRASPORTABILE

## NIENTE PIU' PROBLEMI PER LA SMUSSATURA. PRESENTIAMO LA MIGLIOR SOLUZIONE.





**RISPARMIO DI TEMPO**
Preparazione e smussatura di un tubo 12" Sch 40 in meno di 2 minuti

**SMUSSATURA DI TUTTI I DIAMETRI**
(min 3½")

**NO FIAMME O TRUCIOLI**

**TRASPORTABILE**
Pesa solo 24 kg

**DIMENSIONI CONTENUTE**
40,1 × 29,2 × 33,8 cm (L × P × A)



# B-500 SMUSSATRICE PER TUBI TRASPORTABILE




## EFFICIENZA, SOLIDITA' E SICUREZZA COME MAI PRIMA D'ORA!

### SOLIDITA'

**Finitura ottimale del pezzo** dovuta al simultaneo lavoro di 6 coltelli.

**Angolo di smussatura accurato** intorno al tubo, effettuato con **un solo passaggio di smussatura**.

**Scelta di 3 angoli di smussatura** (37.5°, 30°, 45°) per accoppiare perfettamente qualsiasi tipo di saldatura.

Larghezza del pieno regolabile de 0" a 3/16" per soddisfare tutte le esigenze dei saldatori.

### EFFICIENZA

**Veloce da impostare e da utilizzare.** Impostare e smussare un tubo da 12" Sch 40 in meno di 2 minuti.

**Il tubo smussato rimane freddo**, pronto per essere trattato e saldato immediatamente.

**Facile da utilizzare**, non bisogna essere esperti, indicatori LED della velocità controllano la prestazione ottimale.

**Meno pulizia da effettuare**, nessuna polvere da smeriglio o grossi trucioli sparsi nello spazio operativo.

### SICUREZZA

**Nessuna possibilità di perdere il controllo.**

**Sistema di bloccaggio, in attesa di brevetto, fissa saldamente** l'utensile al tubo.

**No fiamme o scintille.**




## Specifiche

- **Capacità:** Tubi 3½" (100 mm) e superiori, piastre, acciaio ed acciaio inox.
- **Spessore parete Tubo/Piastra:** min 0.188" (4,8 mm) / max 0.5" (12,7 mm).
- **Angolo di smussatura:** 37.5°, 30° & 45°.
- **Testa da taglio:** per utilizzo con la maggior parte di acciaio ed acciaio inox*.
- **Larghezza piano:** 0-3⁄16" (4,8 mm) con incrementi approsimativi di 1⁄32" (0,8 mm).
- **Motore:** 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, universale.
- **Velocità di funzionamento:** 950 RPM (non sottocarico).
- **Peso:** 24 kg.
- **Dimensioni:** 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (L x P x A).
- **Dotazione standard:** Smussatrice, Cricchetto per rotazione manuale, Testa da taglio 37,5°, 6 - 4 inserti da taglio, Correttore di coppia, Viti.

Nota: Applicazione, materiale, diametro del tubo, spessore delle pareti, i rivestimenti dei tubi, utilizzo dell'operatore, ecc, sono tutti fattori chiave che determineranno la durata dell'inserto. La Testa di taglio e gli inserti per smussare sono ottimizzati per l'utilizzo con tubo in acciaio dolce A53; la durata dell'inserto si può ridurre se utilizzato su altri materiali.



**TBM-36 Staffa di montaggio**



## Informazioni per l'ordine

| Catalogo N° | Descrizione | Peso (kg) |
|---|---|---|
| 55098 | Smussatrice per tubi trasportabile con Testa da Taglio 30° (230 V. CE) | 24 |
| 49303 | Smussatrice per tubi trasportabile con Testa da Taglio 37,5° (230 V. CE) | 24 |
| 55093 | Smussatrice per tubi trasportabile con Testa da Taglio 45° (230 V. CE) | 24 |
| 56823 | Smussatrice per tubi trasportabile con Testa da Taglio 30° (115 V. CE) | 24 |
| 53543 | Smussatrice per tubi trasportabile con Testa da Taglio 37,5° (115 V. CE) | 24 |
| 56828 | Smussatrice per tubi trasportabile con Testa da Taglio 45° (115 V. CE) | 24 |
| 48858 | Testa da taglio 30° con 6 Inserti, Grasso Anti-grippaggio, 8 Viti | 1,1 |
| 48863 | Testa da taglio 37,5° con 6 Inserti, Grasso Antigrippaggio, 8 Viti | 1,1 |
| 48868 | Testa da taglio 45° con 6 Inserti, Grasso Anti-grippaggio, 8 Viti | 1,1 |
| 48873 | Set di 6 inserti, 1 Tubetto grasso Anti-grippaggio, 2 Viti, Cassetta | 0,09 |
| 55023 | TBM-36 Staffa di montaggio fissa (adattatore per fissaggio smussatrice) | 4,5 kg |




# 258 & 258XL
# Tagliatubi motorizzato

## Vantaggi

- Tagli a squadra su tubi lunghi 6 m o su spezzoni di tubo senza alcuno sforzo.
- Taglia facilmente tramite la compressione invece della rimozione del materiale del tubo.
- Senza produzione di polveri abrasive, scintille o fiamme libere.
- Tagli rapidi di tubi di acciaio con minima formazione di sbavature.
- Ottimo per il taglio dei tubi per l'unione delle scanalature.
- Il design per impieghi pesanti è perfetto per l'uso sul luogo di lavoro o in officina.
- Adattabile per la smussatura.
- Materiali: Tubi in acciaio, Tubi zincati, conduit, ecc.
- Pompa idraulica a pedale per un maggior controllo delle operazioni durante il taglio.



*Modello 258*



*Modello 258XL*

## Specifiche

- Capacità di taglio:
  Model 258: Tubo in acciaio da 2½" (65 mm) a 8" (200 mm) schedule 10*/40.
  Model 258XL: Tubo in acciaio da 8" (200 mm) a 12" (300 mm) schedule 10*/40.
- Alimentato con Filettatrice Mod. 700 (inclusa con Cat. N° 17871 e 17881).
- Trasmissione RPM: 26 - 30 (a vuoto).
- Peso:
  Model 258: 105 libbre (48 kg) (esclusa la Filettatrice Modello n. 700).
  Model 258 XL: 140 libbre (63 kg) (esclusa la Filettatrice Modello n. 700).

## Dotazione standard

- Un Adattatore quadro per trasmissione Mod. 774 RIDGID.
- Un Gruppo rotella tagliatubi HD da 8½" (215 mm).
- Una Pompa a pedale e pistone idraulico.
- Due Cavalletti per tubi con supporti a sfera da 2½" (65 mm) a 12" (300 mm).

*Usare la rotella tagliente a parete sottile per ottenere i migliori risultati.

**Nota:** Il Modello 258 non è consigliato per il taglio di tubi in ghisa. Per una durata delle rotelle ottimale, supportare adeguatamente il pezzo da lavorare con i cavalletti per tubi con supporti a sfera.

| Catalogo N° | Modello | Descrizione | Capacità in pollici<br>Spessore max. parete mm: | | | Peso | | Conf. Std. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Acciaio 8,2 | PVC 12,7 | Rame 3,1 | libbre | kg | |
| 50767 | 258 | Tagliatubi | 2½ - 8" | 2½ - 8" | 2½ - 6" | 105 | 48 | 1 |
| 17871 | 258 / 700 | 258 Tagliatubi con Mod. 700, 230 V | 2½ - 8" | 2½ - 8" | 2½ - 6" | 125 | 57 | 1 |
| 17881 | 258 / 700 | 258 Tagliatubi con Mod. 700, 115 V | 2½ - 8" | 2½ - 8" | 2½ - 6" | 125 | 57 | 1 |
| 58227 | 258-XL | Tagliatubi | 8 - 12" | — | — | 145 | 66 | 1 |

### Accessori


| Catalogo N° | Modello | Descrizione | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| | | | libbre | kg |
| 66687 | – | Gruppo rotella tagliatubi HD da 8½" (215 mm) (include Rotella tagliente HD, mozzo con perni, piastra di copertura) | 13 | 5,9 |
| 50812 | E-258 | Solo Rotella tagliente HD da 8½" (215 mm) | 2 | 0,9 |
| 58222 | E258-T | Solo Rotella tagliente a parete sottile da 8½" (215 mm) (PVC e Acciaio) | 2 | 0,9 |
| 54397 | – | Carrello di trasporto | 24 | 11,0 |
| 60002 | 258PS | Cavalletto per tubi con supporti a sfera da 2½" (65 mm) a 12" (300 mm) | 21 | 9,5 |
| 60007 | – | Serie di supporti a sfere di ricambio | 5½ | 2,5 |
| 61757 | – | Supporto a rulli per la smussatura (solo per Modello 258) | 13 | 5,9 |



*Cavalletto per tubi con supporti a sfera*



*Supporto a rulli per la smussatura (solo per modello 258)*



*Carrello di trasporto*

(TOOLTIP) Quando si usano tagliatubi 258 e 258XL per degli spezzoni di tubo lunghi, è particolarmente importante sostenere correttamente il tubo per impedire il danneggiamento della rotella di taglio. Possono rendersi necessari dei cavalletti addizionali e la superficie di lavoro deve essere orizzontale.

# Tagliatubi a cerniera



- Progettati per il taglio rapido di tubi in acciaio da 2" (50 mm) a 12" (300 mm), di tubi in acciaio a parete spessa e di tubi in ghisa.
- Gli 11 modelli funzionano con una rotazione minima del tagliatubi, ottimale per gli spazi ristretti.
- La seconda impugnatura inclusa per i modelli 466, 472 e 468 rende possibile l'utilizzo da parte di due operatori su tubi di grosse dimensioni.

| Nr kat. | Modello | Descrizione del tagliatubi | Dimensione nominale capacità tubo** | | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pollici | mm | libbre | kg |
| 73162 | 424-S* | Per tubo in acciaio | 2 - 4 | 50 - 100 | 13½ | 6,0 |
| 74227 | 424-CI | Per la ghisa/ferro malleabile | 2 - 4 | 50 - 100 | 13½ | 6,0 |
| 90995 | 466-D | Per tubi in SML | 3 - 6 | 80 - 150 | 29 | 13,0 |
| 83080 | 466-S* | Per tubo in acciaio | 4 - 6 | 100 - 150 | 28½ | 13,0 |
| 83085 | 466-HWS* | Per tubo di acciaio a parete spessa | 4 - 6 | 100 - 150 | 28½ | 13,0 |
| 74685 | 466-CI | Per tubi in ghisa | 4 - 6 | 100 - 150 | 28½ | 13,0 |
| 83145 | 468-S* | Per tubo in acciaio | 6 - 8 | 150 - 200 | 33 | 15,0 |
| 83150 | 468-HWS* | Per tubo di acciaio a parete spessa | 6 - 8 | 150 - 200 | 33½ | 15,2 |
| 74700 | 468-CI | Per tubi in ghisa | 6 - 8 | 150 - 200 | 33½ | 15,2 |
| 83165 | 472-S* | Per tubo in acciaio | 8 - 12 | 200 - 300 | 41½ | 19,0 |
| 83170 | 472-HWS* | Per tubo di acciaio a parete spessa | 8 - 12 | 200 - 300 | 42 | 19,1 |
| 74710 | 472-CI | Per tubi in ghisa | 8 - 12 | 200 - 300 | 42 | 19,1 |

** Dotato di rotella extra affilata per un taglio più rapido del 40%.*
*** Capacità del tubo = diametro nominale massimo del tubo di acciaio.*

# 590L
# Troncatrice rapida a secco



- Motore più potente da 2.200 W.
- Velocità non sotto carico: 1.300 giri/minuto.
- Fornita con lama da 14" (355 mm) 80 Denti di lunga durata con denti riportati TCT.
- Esegue tagli puliti, senza sbavature su acciaio, rame, alluminio e plastiche.
- Angolo di taglio regolabile da 45° a 90°.
- Sistema di serraggio ad azione rapida per un funzionamento rapido.
- Blocco del mandrino per una facile sostituzione della lama.

| Catalogo N° | Modello | Descrizione | Peso | | Coanf. Std. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | libbre | kg | |
| 26641 | 590L | Troncatrice rapida a secco230 V 50 HZ | 50 | 23,0 | 1 |
| 26651 | 590L | Troncatrice rapida a secco115 V 50 HZ | 50 | 23,0 | 1 |
| 58476 | - | Lama TCT per 590L | 3.7 | 1,70 | 1 |


# Seghetto alternativo per impieghi pesanti



- Motore più potente da 1.200 W.
- Azione alternativa ed orbitale.
- Regolazione elettronica della potenza.
- Velocità regolabile da 800 a 2.400 SPM.
- Protezione elettronica da sovraccarichi.
- Pesa solo 3,2 kg.

| Catalogo N° | Descrizione | Peso | | Conf. Std. |
|---|---|---|---|---|
| | | libbre | kg | |
| 16341 | 1.200 W Seghetto alternativo 230 V incl. 6" Morsa a catena e Cassetta metallica | 21 | 9,5 | 1 |
| 16711 | 1.200 W Seghetto alternativo 230 V (Svizzera) incl. 6" Morsa a catena e Cassetta metallica | 21 | 9,5 | 1 |
| 16351 | 1.200 W Seghetto alternativo 115 V incl. 6" Morsa a catena e Cassetta metallica | 21 | 9,5 | 1 |

** Visitate il sito RIDGID.eu per le lame per il seghetto 550 disponibili.*



# Foratubi

## Model HC-300



### Caratteristiche

- **Design in due pezzi ad aggancio rapido.** Questo design esclusivo permette un facile trasporto, montaggio e allestimento. Inoltre l'unità, del peso di sole 31 libbre (14 kg), può essere smontata in due parti più leggere per facilitare al massimo il trasporto e il comfort nell'utilizzo. Questo è particolarmente utile quando si lavora su una scala o su tubazioni sospese.
- **Aggancio della catena con una sola mano.** Il Modello HC-300 dispone di una catena caricata a molla brevettata che fa risparmiare tempo e aiuta significativamente l'allestimento e l'uso.
- **Design ergonomico.** Con tutti i controlli a portata di mano dell'operatore, lo strumento è stato progettato per la massima produttività.
- **Alta velocità.** Grazie al potente motore da 1.200 W, 11 amp, il Modello HC-300 eroga 360 giri/minuto, per una foratura rapida con ottimizzazione della durata della sega a tazza.
- **Piani orizzontali e verticali** per garantire il taglio perpendicolare.

### Specifiche

- **Motore:** Universale, 230 V, 1200 W.
- **Giri/minuto:** 360 (a vuoto).
- **Capacità del foratubi:** fino a 3" (76 mm).
- **Dimensioni del mandrino:** 1⁄16" (1,6 mm) - ½" (13 mm).
- **Capacità di montaggio su tubi:** da 1½" (38 mm) a 8" (200 mm).
- La base e il motore possono essere separati per facilitare il montaggio.


## Model HC-450



- Progettato per il taglio continuo sia a secco sia lubrificato.
- I comandi su entrambi i lati garantiscono un facile funzionamento.
- Interruttore Automatico GFCI incorporato per la protezione dell'operatore.
- Due impugnature di trasporto facilitano il montaggio e l'allineamento.
- Livella incorporata per l'allineamento di fori ripetuti.

- **Motore:** Universal, 230 V o 115 V, 1800 W.
- **Giri/minuto:** 110 (a vuoto).
- **Capacità del foratubi:** fino a 4¾" (120 mm).
- **Dimensioni del mandrino:** ⅛" (3 mm)- ⅝" (16 mm).
- **Capacità di montaggio su tubi:** da 1¼" (33 mm) a 8" (200 mm).

| Catalogo N° | Modello | Descrizione | Dimensioni (cm) | Peso | | Conf. Std. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L × l × H | libbre | kg | |
| 76787 | HC-300 | Utensile foratubi sino a 3" (76 mm) 230 V, 50 / 60 Hz | 30 × 33.5 × 32.5 | 31 | 14 | 1 |
| 57597 | HC-450 | Utensile foratubi sino a 4¾" (120 mm) 230 V | 43 × 43 × 29 | 42 | 19 | 1 |
| 25668 | HC-450 | Utensile foratubi sino a 4¾" (120 mm) 115 V | 43 × 43 × 29 | 42 | 19 | 1 |



# Banco con morsa a catena portatileTRISTAND®




## Model 460-6

- **Base ottimizzata per un superficie di lavoro maggiore** – Gli stampi che fungono da matrici sono posizionati nella parte posteriore della base in modo tale da avere il 40% in più di superficie di lavoro oltre a disporre di tre asole reggiutensili.
- **Presa per messa a terra integrata** – Fornisce una presa conduttiva per la messa a terra in caso di saldatura.
- **Autoaggancio per tubi da 4"** – Non è necessario utilizzare due mani per agganciare il tubo al ganascia.
- **Catena blocca gambe** – Mantiene le gambe serrate durante il trasporto.
- **Robusto portautensili** – Aumenta la stabilità e permette un facile livellamento.

## Model 460-12

**ha le stesse caratteristiche del modello 460-6 e in più:**

- **Ganascia sino a 12" e catena più lunga** – Fa presa su tubi da ⅛" a 12".
- **Gamba posteriore regolabile** – Consente un miglior livellamento del supporto.

| Catalogo N° | Modello | Descrizione | Capacità tubo | | Peso | | Conf. Std. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pollici | mm | libbre | kg | |
| 36273 | 460-6 | Banco con morsa a catena portatileTRISTAND* | ⅛ - 6 | 6 - 150 | 42¾ | 19,4 | 1 |
| 36278 | 460-12 | Banco con morsa a catena portatileTRISTAND | ⅛ - 12 | 6 - 300 | 60¾ | 27,6 | 1 |


** Per il modello 460-6, disponibile ganascia per tubo in plastica cat.n° 41280, da ordinare separatamente.*

## V-HEAD



**Maniglione a V ergonomico**

- Ad angolo per una comoda presa sia durante il trasporto sia durante la regolazione dell'altezza.
- Mantiene la Testa a V ancorata al tubo per rapide regolazioni.



**Anello di bloccaggio**

- Consente rapide regolazioni in altezza.

# VF-99
# Cavalletto pieghevole per tubi




- **Gambe pieghevoli** – Richiede uno spazio inferiore del 84% per lo stoccaggio.

| Cat. N° | Modello | Descrizione | Regolazione dell'altezza bassa-alta | | Max capacità tubo | | Max capacità peso statico | | Peso | | Conf. Std. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pollici | mm | pollici | mm | libbre | kg | libbre | kg | |
| 22168 | VF-99 | Cavalletto pieghevole per tubi con Supporto a V alto | 28-52 | 71-132 | 12 | 300 | 2500 | 1134 | 24 | 10.9 | 1 |

# RJ-624
# Cavalletto per tubi di grande diametro



- **Capacità tubo** – Diametri 6" - 24" e sino a 4.500 lbs (kg 2.041).
- **Rulli ad alta resistenza** – Permettono al tubo di girare liberamente, per lavori di scanalatura e di saldatura.
- **Culla regolabile** – Centra il tubo e permette di regolare l'altezza da 16" a 31" (71 mm - 132 mm).

| Cat. N° | Modello | Descrizione | Regolazione dell'altezza bassa-alta | | Max capacità tubo | | Max capacità peso statico | | Peso | | Conf. Std. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pollici | mm | pollici | mm | libbre | kg | libbre | kg | |
| 96372 | RJ-624 | Cavalletto per tubi di grande diametro | 16-31 | 406-787 | 24 | 610 | 4500 | 2041 | 167 | 75.7 | 1 |

# Tavoli da lavoro



- Solida struttura.
- Superficie di lavoro in legno resistente con trattamento speciale per resistere all'acqua e alla polvere.
- I piedi in struttura tubolare sono progettati per resistere a carichi pesanti.
- I banchi sono facili da sollevare e smontare e facili da trasportare.
- Disponibili in 3 misure diverse.

| Cat. N° | Modello | Misura cm | Spessore del piano del tavolo mm | Altezza cm | Peso | | Conf. Std. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | libbre | kg | |
| 16601 | 1100 | 83 × 50 | 30 | 80,0 | 46,3 | 21,0 | 1 |
| 16361 | 1300 | 108 × 62 | 22 | 83,6 | 75,0 | 34,0 | 1 |
| 15841 | 1400 | 107 × 75 | 30 | 84,0 | 88,2 | 40,0 | 1 |

# Morse RIDGID® / Peddinghaus®

- Queste morse sono conosciute per la loro qualità e durata. Prodotto in Germania da oltre 100 anni.
- Struttura completamente in acciaio forgiato: 3 volte più resistente della ghisa.
- Ganasce temprate e dentellate per la massima durata.
- Ampia incudine temprata realmente sfruttabile.
- Superfici di scorrimento temprate e lavorate a macchina.
- Vite a doppia filettatura trapezoidale rullata per un funzionamento preciso e di lunga durata.
- Dado del mandrino in acciaio removibile.
- Scala di misurazione.

**MATADOR**
*Morsa da banco professionale per officine.*



**SUPERIOR**
*Morsa professionale con ganasce per tubi integrate per il settore delle installazioni.*



| MATADOR | | | | SUPERIOR | | | | MULTIPLUS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalogo N° | Modello | Peso | | Catalogo N° | Modello | Peso | | Catalogo N° | Modello | Peso | |
| | | libbre | kg | | | libbre | kg | | | libbre | kg |
| 10803 | 100 | 13 | 6 | 10814 | 120 | 22 | 10 | 35821 | 120 | 44.1 | 20 |
| 10804 | 120 | 22 | 10 | 10815 | 140 | 39.7 | 18 | 15318 | 160 | 81.6 | 37 |
| 10805 | 140 | 39.7 | 18 | 10816 | 160 | 55.2 | 25 | | | | |
| 10806 | 160 | 55.2 | 25 | | | | | | | | |
| 10807 | 180 | 57.4 | 26 | | | | | | | | |



**MULTIPLUS**
*Morsa universale professionale con accessorio di piegatura e raddrizzatura.*

# Morse per saldatura di tubi

- Struttura in materiale altamente resistente, progettate per resistere alle sollecitazioni meccaniche e termiche, specialmente durante i processi di saldatura.
- Le speciali viti e i relativi dadi della catena assicurano un montaggio scorrevole e semplice della morsa sul tubo.



*Morsa per saldare tubi in linea*



*Morsa per saldare tubi ad angolo*



*Morsa per saldare tubi e curve*



*Morsa per saldare flange*

| Catalogo N° | Modello | Descrizione | Capacità tubo | | Peso | | Conf. Std. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pollici | mm | libbre | kg | |
| 40220 | 461 | Morsa per saldare tubi in linea | ½ - 8 | 15 - 200 | 15½ | 7,0 | 1 |
| 40225 | 462 | Morsa per saldare tubi ad angolo | ½ - 12 | 15 - 300 | 18⅜ | 8,4 | 1 |
| 40230 | 463 | Morsa per saldare tubi e curve | 2½ - 8 | 65 - 200 | 14 | 6,4 | 1 |
| 40235 | 464 | Morsa per saldare flange | 2½ - 8 | 65 - 200 | 17¼ | 7,8 | 1 |

# Giratubi per impieghi pesanti

**Giratubo diritto** – robusto corpo in ghisa e manico a sezione "I" con ganascia flottante con filettatura autopulente. Ganasce, ganascino, nottolino e manico sostituibili.



| Catalogo N° | Modello | Dimensione nom. | | Capacità tubo | | Peso | | Conf. Std. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | pollici | mm | pollici | mm | libbre | kg | |
| 31000 | 6 | 6 | 150 | ¾ | 20 | ½ | 0,2 | 6 |
| 31005 | 8 | 8 | 200 | 1 | 25 | ¾ | 0,3 | 6 |
| 31010 | 10 | 10 | 250 | 1½ | 40 | 1¾ | 0,8 | 6 |
| 31015 | 12 | 12 | 300 | 2 | 50 | 2¾ | 1,2 | 6 |
| 31020 | 14 | 14 | 350 | 2 | 50 | 3½ | 1,6 | 6 |
| 31025 | 18 | 18 | 450 | 2½ | 65 | 5¾ | 2,6 | 6 |
| 31030 | 24 | 24 | 600 | 3 | 80 | 9¾ | 4,4 | 3 |
| 31035 | 36 | 36 | 900 | 5 | 125 | 19 | 8,7 | 1 |
| 31040 | 48 | 48 | 1200 | 6 | 150 | 34¼ | 15,6 | 1 |
| 31045 | 60 | 60 | 1500 | 8 | 200 | 51¼ | 23,3 | 1 |

# Livelle

## micro CL-100
## Livella laser auto-livellante a raggi incrociati

- Funzionamento tramite singola manopola, molto facile da usare.
- Lavori di livellamento e allineamento effettuati in un attimo.
- Proiezione istantanea di una linea verticale e una orizzontale extra luminose.
- Tipo laser: Classe 2, 630 - 670 nm.
- Accuratezza in millimetri: 0,6 mm / 1 m.
- Estesa portata interna di 30 metri.
- Intervallo di auto-livellamento di ± 6°.
- Base girevole a 360° integrata.



| Cat. N° | Modello | Descrizione | Proiezione | Diodo nm | Campo di misura m | Peso | | Conf. Std. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | libbre | kg | |
| 38758 | micro CL-100 | Kit livella laser a raggi incrociate auto-livellante | Orizzontale e verticale | 630-670 | 30 | 1,1 | 0,50 | 1 |

*Dotata di cassetta in plastica rigida e 3 batterie AAA,*

*Occhiali per visualizzazione laser e cavalletto treppiedi* **OMAGGIO**

## Livella magnetica Torpedo

- Leggera e compatta, ideale per tutti gli utilizzi in genere e i lavori in spazi ristretti.
- Profilo in alluminio fuso.
- Telai delle bolle d'aria che brillano in ambienti bui.
- Bolle d'aria tubolari, 180° - 45° - 90°.
- Magneti realizzati con tre rari elementi.
- Margine con scanalature a V per equilibrare la livella sul tubo.
- Grande bolla d'aria di livello con lettura superiore.
- Accuratezza: 1,0 mm/m.



| Cat. N° | Modello | Descrizione | Lunghezza | | Peso | | Conf. Std. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | pollici | mm | libbre | kg | |
| 22398 | 395E | Livella magnetica Torpedo | 9 | 230 | 0.33 | 0,15 | 1 |

# Telecamera per ispezioni portatile

## micro CA-150 Telecamera per ispezioni

- Comoda impugnatura per l'utilizzo con una sola mano per un controllo costante durante l'utilizzo.
- Ampio display a colori da 5" permette una diagnosi veloce di problematiche site in spazi ristretti.
- Le aree più scure vengono illuminate tramite 4 LEDs luminosi poste sulla testina impermeabile.
- Cattura fino a 20 immagini fisse durante le ispezioni per poterle rivedere sullo schermo in seguito.
- Display: 3.5" (90 mm) LCD a colori, risoluzione 320 × 240.
- Lunghezza cavo: 3' (0,9 m) Espandibile sino a 30' (9 m) con prolunghe opzionali.



*Dotata di casetta di trasporto 4 batterie AA, cavo RCA , accessori.*

| Catalogo N° | Descrizione | Peso | |
|---|---|---|---|
| | | libbre | kg |
| 36848 | micro CA-150 Telecamera per ispezioni portatile | 1,7 | 0,76 |

## Sistemi di custodia antimanomissione per il cantiere

LAVORA DURO.
LAVORA INTELLIGENTEMENTE.

I sistemi di custodia per il cantiere RIDGID® offrono soluzioni intelligenti ed innovative per la protezione dai furti. Non solo ogni cassone, banco ed armadio induce i ladri di attrezzi a ripensarci seriamente, i sistemi di custodia per il cantiere RIDGID organizzano meglio anche il vostro lavoro.




# MONSTER BOX®




Questi cassoni offrono la massima sicurezza, capacità di materiale contenuto e sistemazione interna degli utensili. Possono anche essere trasportate facilmente ai piani superiori con il nostro esclusivo sistema di sollevamento per gru a quattro punti.

| Catalogo N° | Modello | Dimensioni (mm) | | | | Capacità | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lunghezza | Profondità | Altezza 1 | Altezza 2 | m³ | |
| 30293 | Piano Box 1000 | 1680 | 762 | 1380 | 2048 | 1,36 | 184 |
| 30298 | Cassa 1010 | 1680 | 762 | 910 | 1502 | 0,88 | 130 |
| 30308 | Armadio 1020 | 1680 | 762 | 1380 | 1380 | 1,47 | 182 |

# Cassoni STORAGEMASTER®

I Cassoni STORAGEMASTER sono dei cavalli di battaglia in qualsiasi cantiere. Sono ideali per qualsiasi settore, incluso quello meccanico, dell'idraulica, HVAC, elettrico e della falegnameria di lavorazione e finitura. I cassoni sono predisposti per l'assemblaggio delle ruote e comprendono ripiani a tutta lunghezza per sistemazione di piccoli e grandi attrezzi ed accessori. I pistoni a gas consentono l'apertura facilitata con una sola mano e sono protetti dall'eventuale spostamento interno della merce stoccata.

| Catalogo N° | Modello | Dimensioni (mm) | | | | Capacità | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lunghezza | Profondità | Altezza 1 | Altezza 2 | m³ | |
| 28111 | 69 | 1524 | 762 | 956 | 1692 | 1,00 | 128 |
| 28121 | 79 | 1219 | 762 | 1260 | 1997 | 1,08 | 130 |
| 28131 | 89 | 1524 | 762 | 1260 | 1997 | 1,35 | 153 |
| 28151 | 91 | 1829 | 762 | 1260 | 1997 | 1,63 | 186 |

# Cassoni JOBMASTER®

Questi cassoni sono disponibili in molti modelli e possono essere impiegati da artigiani e lavoratori per tutte le applicazioni. Sono versatili e portatili, specialmente con le rotelle opzionali, e contengono di tutto, dagli attrezzi manuali ed elettrici, sino ai compressori.

| Catalogo N° | Modello | Dimensioni (mm) | | | | Capacità | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lunghezza | Profondità | Altezza 1 | Altezza 2 | m³ | |
| 28001 | 32 | 815 | 485 | 480 | 889 | 0,14 | 38 |
| 28011 | 36 | 915 | 485 | 498 | 965 | 0,20 | 44 |
| 28021 | 42 | 1070 | 485 | 549 | 1016 | 0,25 | 52 |
| 28031 | 4824 | 1220 | 610 | 676 | 1267 | 0,45 | 72 |
| 28041 | 4830 | 1220 | 765 | 829 | 1572 | 0,71 | 88 |
| 28051 | 2472 | 1830 | 610 | 676 | 1267 | 0,69 | 98 |
| 28061 | 60 | 1525 | 610 | 676 | 1267 | 0,57 | 86 |

# Armadi JOBMASTER®

Gli armadi JOBMASTER sono incredibilmente sicuri e configurabili per ogni esigenza. Essi fungono come un negozio a distanza per avere tutta la strumentazione a "portata di mano" e ben organizzata.




| Catalogo N° | Modello | Dimensioni (mm) | | | Capacità | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lunghezza | Profondità | Altezza 1 | $m^3$ | |
| 28161 | 100 | 1524 | 762 | 1743 | 1,72 | 213 |
| 28181 | 111 | 1524 | 610 | 1540 | 1,34 | 175 |
| 28191 | 112 | 1524 | 762 | 1540 | 1,55 | 209 |
| 28221 | 139 | 1524 | 762 | 1540 | 1,68 | 202 |

# Banchi da lavoro con ruote STORAGEMASTER®

Questi banchi da lavoro con ruote offrono un sicuro stoccaggio mobile. Il ripiano superiore ad elevata resistenza funziona perfettamente come superficie di lavoro sulla quale possono essere installate filettatrici o morse.




| Catalogo N° | Modello | Dimensioni (mm) | | | Capacità di carico | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lunghezza | Profondità | Altezza 1 | kg | |
| 28281 | 47 | 1175 | 635 | 953 | 510 | 104 |
| 28301 | 49 | 1175 | 635 | 953 | 453 | 160 |
| 28381 | 62 | 1575 | 813 | 864 | 1542 | 271 |

# Stazioni mobili RIDGID®

Stazioni mobili, un vero e proprio ufficio in cantiere. Utilizzare per custodire attrezzi, forniture, documenti ed altro.

| Catalogo N° | Modello | Dimensioni (mm) | | | Capacità di carico | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lunghezza | Profondità | Altezza 1 | kg | |
| 41698 | 119-01 | 1524 | 1118 | 2096 | 3,42 | 308 |



# B-500 SMUSSATRICE PER TUBI TRASPORTABILE

## SMUSSARE COSI' VELOCEMENTE, LO VEDRETE E NON CI CREDERETE ANCORA.




"Questo ci permetterà di risparmiare circa 50 minuti per terminare un lavoro su acciaio inox, questo tempo è enorme per un lavoro su acciaio inox."
**(MECHANICAL INC.)**

"Stavo aspettando questo utensile, con gli altri era un continuo girare attorno al tubo e questo lo ha fatto in un solo passaggio. E 'molto più veloce rispetto a una rettifica."
**(GOOTEE CONSTRUCTION)**

"È il miglior utensile che io abbia mai visto. Questo è impressionante! Vale qualunque prezzo. Si risparmia tempo!"
**(HELMERICH & PAYNE INC.)**

RIDGID®

RIDGID Italia s.r.l.
Strada per Cernusco 19
20060 Bussero – MI
Italia

Numero verde: 800 977 491
Fax: +39 (0)2 9524 3999
ridgid.italy@emerson.com
RIDGID.it

EMERSON™

FY16 58TA_IT