

NOVÉ



Ruční závitořezné stroje, modely 600-I a 690-I

Nové přenosné ruční závitořezné stroje od společnosti RIDGID jsou navrženy na lehčí, rychlejší a efektivnější řezání trubkových závitů. Modely 600-I pro trubky do velikosti až 1 1/4" a 690-I pro trubky do velikosti až 2" představují novou generaci ručních závitořezů RIDGID s vlastnostmi, které každý den zaručeně zvýší hodnotu vaší práce na staveništi.

- Systém rychlého uvolnění vám pomůže vyhnout se nadměrnému úsilí potřebnému při nasazování a vyndávání závitořezné hlavy (jen 690-I).
- Konstrukce podpůrného ramena se 2 čelistmi pro lepší upnutí a zvýšenou bezpečnost při práci.
- Lisovaná rukojeť a ergonomický úchop poskytují optimální ovládní.
- Šroubované kryty uhlíků rotoru zlepšují provozuschopnost.
- Odolná litinová převodová skříň a konstrukce těla z plastu zpevněného skelnými vlákny zvyšuje životnost stroje.
- Závitnice s rychlým náběhem vám umožní řezat závity na trubkách rychleji a snadněji než kdykoli předtím.



Specifikace

Model	600-I	690-I
Kapacita	1/8" až 1 1/4"	1/8" až 2"
Motor	Univerzální, jednofázový	
Výkon a napětí	1020 W (230 V) a 1270 W (115 V)	
Provozní rychlost	36 ot./min. (230 V) a 32 ot./min. (115 V)	
Vlastnosti	Odolný kolébkový spínač s blokovací ochranou (automaticky se při uvolnění odblokuje). Samostatný spínač DOPŘEDU/DOZADU.	
Skříň převodu	Hliník litý pod tlakem.	
Převod	Všechny pohonné hřídele s kuličkovými a jehlovými ložisky. Trvale mazaná převodová skříň.	
Tělo a rukojeť	Odolný plast zpevněný skelnými vlákny.	
Délka	51 cm	61 cm
Hmotnost	5,7 kg	9,6 kg

Údaje pro objednání


Katalogové č.	Popis 600-I	Hmotnost kg	Katalogové č.	Popis 690-I	Hmotnost kg
44883	Pouze 230 V stroj	5,7	44953	Pouze 230 V stroj	9,6
44888	Pouze 115 V stroj	5,7	44948	Pouze 115 V stroj	9,6
44898	Pouze 230 V stroj (jenom Švýcarsko)	5,7	44958	Pouze 230 V stroj (jenom Švýcarsko)	9,6
44878	230 V 1/2 - 1 1/4" s podpůrným ramenem a transportním kufříkem	14,7	44933	230 V 1/2 - 2" s podpůrným ramenem a transportním kufříkem	26
44903	230 V 1/2 - 1 1/4" s podpůrným ramenem a transportním kufříkem (jenom Švýcarsko)	14,7	44938	230 V 1/2 - 2" s podpůrným ramenem a transportním kufříkem (jenom Švýcarsko)	26
44893	115 V 1/2 - 1 1/4" s podpůrným ramenem a transportním kufříkem	14,7	44943	115 V 1/2 - 2" s podpůrným ramenem a transportním kufříkem	26

Závitořezné čelisti

(BSPT) Britská norma pro kuželové trubkové závit	1/8 - 28	1/4 - 19	3/8 - 19	1/2 - 14	3/4 - 14	1 - 11	1 1/4 - 11	1 1/2 - 11	2 - 11
Černý oxid rhoditý	45848	45853	45858	45863	45868	45873	45878	45883	45888

Příslušenství

Katalogové č.	Popis	Hmotnost kg
46668	Transportní kufřík 600-I	5,5
45923	Podpůrné rameno pro 600-I, model 602	1,8
46673	Transportní kufřík 690-I	5,5
45928	Podpůrné rameno pro 690-I, model 692	3,4



Kompletní nabídku produktové řady RIDGID® naleznete v katalogu Ridge Tool Catalog nebo na stránce www.RIDGID.eu.

DODAVATEL