

RIDGID®

B-500 **SMUSSATRICE PER TUBI TRASPORTABILE**

**NIENTE PIU'
PROBLEMI PER
LA SMUSSATURA.
PRESENTIAMO
LA MIGLIOR
SOLUZIONE**



NOVITA'!

"Questo ci permetterà di risparmiare circa 50 minuti per terminare un lavoro su acciaio inox, questo tempo è enorme per un lavoro su acciaio inox."

(MECHANICAL INC.)

"Stavo aspettando questo utensile, con gli altri era un continuo girare attorno al tubo e questo lo ha fatto in un solo passaggio. E' molto più veloce rispetto a una rettifica."

(GOOTEE CONSTRUCTION)

"È il miglior utensile che io abbia mai visto. Questo è impressionante! Vale qualunque prezzo. Si risparmia tempo!"

(HELMERICH & PAYNE INC.)

UTENSILI RIDGID® PER LA SALDATURA

B-500 SMUSSATRICE PER TUBI TRASPORTABILE

**EFFICIENZA,
SOLIDITA' E
SICUREZZA
COME MAI
PRIMA D'ORA!**



Dimensioni contenute,
40,1 × 29,2 × 33,8 cm
(L × P × A)



Meno pulizia da effettuare, nessuna polvere da
smeriglio o grossi trucioli sparsi nello spazio operativo,
pesa solo 24 kg

NOVITA'!

SOLIDITA'

Finitura ottimale del pezzo dovuta al simultaneo lavoro di 6 coltelli

Angolo di smussatura accurato a intorno al tubo effettuato con **un solo passaggio di smussatura**

Scelta di 3 angoli di smussatura (37,5°, 30°, 45°) (37,5°, 30°, 45°) per accoppiare perfettamente qualsiasi tipo di saldatura

Larghezza del pieno regolabile da 0" a $\frac{3}{16}$ " per soddisfare tutte le esigenze dei saldatori

EFFICIENZA

Veloce da impostare e da utilizzare. Impostare e smussare un tubo da 12" Sch 40 in meno di 2 minuti

Il tubo smussato rimane freddo, pronto per essere trattato e saldato immediatamente

Facile da utilizzare, non bisogna essere esperti, indicatori LED della velocità controllano la prestazione ottimale

Meno pulizia da effettuare, nessuna polvere da smeriglio o grossi trucioli sparsi nello spazio operativo.

SICUREZZA

Nessuna possibilità di perdere il controllo

Sistema di bloccaggio in attesa di brevetto che fissa saldamente l'utensile al tubo

No fiamme o scintille

I processi di preparazione pre-saldatura saranno più veloci, più puliti e più precisi utilizzando questi strumenti RIDGID:



Modello 460-12
Banco a morsa portatile
TRISTAND®
Catalogo N° 36278



Modello 258 / 258XL
Tagliatubi motorizzato
Catalogo N° 50767 / 58227



Modello 461 / 462 / 463 / 464
Morse per saldatura tubi: in linea / ad angolo / con curve / con flange
Catalogo N° 40220 / 40225 / 40230 / 40235

Informazioni per l'ordine:

Catalogo N°	Descrizione	Peso (kg)
49303	Smussatrice per tubi trasportabile con Testa da Taglio 37,5° (230 V. CE)	24
53543	Smussatrice per tubi trasportabile con Testa da Taglio 37,5° (115 V. CE)	24
48863	Testa da taglio 37,5° con 6 Inserti, Grasso Anti-grippaggio, 8 Viti	1,1
48858	Testa da taglio 30° con 6 Inserti, Grasso Anti-grippaggio, 8 Viti	1,1
48868	Testa da taglio 45° con 6 Inserti, Grasso Anti-grippaggio, 8 Viti	1,1
48873	Set di 6 inserti, 1 Tubetto grasso Anti-grippaggio, 2 Viti, Cassetta	0,1
48883	1 Tubetto grasso Anti-grippaggio	0,1
48888	Chiave Torx T15/S7	0,1
48893	Chiave a rullino	0,1
48898	Chiave per esagoni 5/16	0,1

49303 & 53543 contengono : Smussatrice (230 V / 115 V), Cricchetto per rotazione manuale Testa da taglio 37,5°, 6 - 4 inserti da taglio, Correttore di coppia, Viti.

Specifiche:

- **Capacità:** Tubi 3½" (100 mm) e superiori, piastre, acciaio ed acciaio inox
- **Spessore parete Tubo/Piastra:** min 0.188" (4,8 mm) / max 0.5" (12,7 mm)
- **Angolo di smussatura:** 37.5° (standard in dotazione), 30° & 45° (opzionali le teste da taglio)
- **Testa da taglio:** per utilizzo con la maggior parte di acciaio ed acciaio inox*
- **Larghezza piano:** 0-3/16" (4,8 mm) con incrementi approssimativi di 1/32" (0,8 mm)
- **Motore:** 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, universale
- **Velocità di funzionamento:** 950 RPM (non sottocarico)
- **Peso:** 24 kg
- **Dimensioni:** 40,1 x 29,2 x 33,8 cm (L x W x H)
- **Dotazione standard:** Smussatrice, Cricchetto per rotazione manuale, Testa da taglio 37,5°, 6 - 4 inserti da taglio, Correttore di coppia, Viti.

* Applicazione, materiale, diametro del tubo, spessore delle pareti, i rivestimenti dei tubi, utilizzo dell'operatore, ecc, sono tutti fattori chiave che determineranno la durata dell'inserto. La Testa di taglio e gli inserti per smussare sono ottimizzati per l'utilizzo con tubo in acciaio dolce A53; la durata dell'inserto si può ridurre se utilizzato su altri materiali.

RIVENDITORE



RIDGID® si riserva il diritto di modificare il design e le specifiche tecniche dei prodotti e del materiale informativo senza alcun preavviso. Per una visione completa dei prodotti RIDGID®, consultate il catalogo RIDGID® o visitate il sito www.RIDGID.com.

© 2015, 2015, RIDGID, Inc. I loghi Emerson e RIDGID sono marchi di fabbrica appartenenti a Emerson Electric Co. o a RIDGID inc. e sono registrati negli Stati Uniti ed in altre nazioni. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

RIDGID

RIDGID Werkzeuge AG
Gelterkindenstrasse 24
Postfach 293, 4450
Sissach

Tel.: 061 971 95 62
Fax: 061 971 95 64
ridgid.switzerland@emerson.com
www.RIDGID.com

EMERSON

FY15 787A_CH-IT