

RIDGID®

SR-24 Localizzatore di linee

NOVITA'



SR-24 Localizzatore di linee

Il ricevitore SR-24 può essere usato abbinato ad un trasmettitore RIDGID® SeekTech® per individuare la posizione di linee di servizi interrati. Quando un campo di un segnale elettromagnetico è presente in un conduttore metallico, l'SR-24 mostra una mappa della posizione stimata e la direzione del segnale. Quando interferenze o segnali contrastanti vengono rilevati, l'SR-24 informa l'operatore, riducendo la possibilità di un rilevamento impreciso. Con il GPS integrato e la tecnologia Bluetooth™, tutti i dati individuati possono essere trasmessi a uno smartphone o tablet ed esportati sul software GIS.

- **Display di mappatura.** Le informazioni sul segnale in tempo reale indicano la posizione, la direzione, la profondità e l'affidabilità.
- **Sistema di antenna multipla.** I punti morti, o nulli, sono eliminati per una maggiore velocità e precisione di localizzazione.
- **GPS incorporato.** Rileva le coordinate GPS per la mappatura e per il trasferimento sul software GIS.
- **Accoppiamento con un ricevitore GPS.** Il Bluetooth™ integrato consente l'accoppiamento con un ricevitore GPS esterno ad alta risoluzione.
- **Trasferimento dati.** Connessione a dispositivi Bluetooth™ abilitati per la registrazione completa dei dati.
- **RIDGIDtrax App per Smartphone/Tablet.** Mappa e identifica tracce multiple e punti di riferimento ed esporta i dati delle tracce sul software GIS. Le mappe registrate possono essere condivise in formato KML (Google Earth) tramite e-mail.



Available now on the
App Store



Download it from
Google play

Specifiche

Peso.....	1.5 kg [3.3 lb] (senza batterie) 1.8 kg [4 lb] (con batterie)
Lunghezza.....	28.4 cm [11.2 in]
Larghezza.....	10.9 cm [4.3 in]
Altezza.....	79 cm [31.1 in]
Potenza.....	6 V, 550 mA
Batterie.....	4×Tipo C, 1.5 V Alcaline (ANSI/NEOA 14A, IEC LA14) o 1.2 V NIMH o NICAD ricaricabili
Schermo LCD.....	6.6 cm [2.6 in], 320 x 160 pixels
Bluetooth™.....	v 2.1 + EDR, Classe 1
Temperatura di esercizio.....	da -20°C a 50°C [da -4°F a 140°F]
Temperatura di stoccaggio.....	da -20°C a 50°C [da -4°F a 140°F]
Umidità.....	5% – 95%
Misurazione della profondità.....	Continua
Frequenze di traccia linea attiva.....	128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz
Intervalli di frequenze passive.....	< 4 kHz, 4 kHz – 15 kHz, 15 kHz – 30 kHz
Frequenze di alimentazione passive.....	50 Hz, 60 Hz
Frequenze configurabili dall'utente.....	Programmabili sino a 30 (Intervallo) 10 HZ – 35 kHz
Frequenze sonde.....	16 Hz, 512 Hz, 33 kHz
Equipaggiamento standard.....	Localizzatore SR 24, contrassegni di superficie con supporto per detti, manuale di istruzioni, DVD didattico, 4 batterie C, cassetta di trasporto in plastica rigida.
Trasmettitori consigliati.....	ST-33QR, ST-510, ST-305, Trasmettitore galleggiante, Trasmettitore remoto a batteria



Realizzato per:
 iPod iPhone iPad

Informazione per l'ordine

Catalogo N°	Descrizione	Peso di spedizione
46393	Localizzatore di linee SR 24 SeekTech® (inclusa cassetta di trasporto)	6.5 kg

Per una visione completa dei prodotti RIDGID®, consultate il catalogo RIDGID® o visitate il sito **www.RIDGID.eu**.

DISTRIBUTORE

