

FlexShaft™

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

RIDGID®

ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ 1¼" ΕΩΣ 4" (32 - 100 ΧΙΛ.) ΧΙΛΙΟΣΤΑ

Τα αποφρακτικά μηχανήματα RIDGID FlexShaft είναι ελαφριά, συμπαγή, εργαλεία με υψηλή απόδοση, τα οποία προσφέρουν καθαρισμό των σωληνώσεων "από τοίχο σε τοίχο", διαμέτρου 1¼" έως 4" (32 έως 100 χιλ.), σε μήκος έως 70' (21,3 μέτρα). Τα αποφρακτικά μηχανήματα RIDGID FlexShaft μπορούν επίσης να λειτουργούν ταυτόχρονα με κάμερα επιθεώρησης, επιτρέποντας στον χειριστή να βλέπει ενώ καθαρίζει. Κανένα άλλο μηχανήμα τέτοιου τύπου δεν μπορεί να το κάνει αυτό.

► ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟ "ΤΟΙΧΟ ΣΕ ΤΟΙΧΟ"

Η κεφαλή αλυσίδας εκτείνεται για πλήρη καθαρισμό της σωλήνας.

► ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ

Τα μηχανήματα FlexShaft επιτρέπουν στον χειριστή να επιχειρεί μαζί με την κάμερα ταυτόχρονα μέσα στο σωλήνα ενώ το μηχανήμα καθαρίζει.

► ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ταχύτερη ρύθμιση, γρήγορος καθαρισμός και ασύρματη ευκολία για επιπλέον εξοικονόμηση χρόνου.

► ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΑΣ

Διαθέσιμη πλήρη σειρά από εξαρτήματα κεφαλών αλυσίδων καθαρισμού και αξεσουάρ.

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Τα αποφρακτικά μηχανήματα RIDGID® FlexShaft χρησιμοποιούν εξειδικευμένα εξαρτήματα αλυσίδας που είναι προσαρτημένα σε εύκαμπτο καλώδιο, το οποίο περιστρέφεται με υψηλές ταχύτητες από επαναφορτιζόμενο εργαλείο μπαταρία με ρυθμιζόμενο συμπλέκτη (δεν περιλαμβάνεται), το οποίο συνδέεται με τον κεντρικό άξονα κίνησης. Δεδομένου ότι το καλώδιο περιστρέφεται μέσα σε ένα ανθεκτικό περίβλημα από νάιλον, το οποίο εμπεριέχεται σε ένα πλήρως προστατευμένο τύμπανο μεταφοράς, προκαλεί την ελάχιστη δυνατή αναστάτωση στο χώρο εργασίας.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Τύπος Μοντέλου	K9-102	K9-204
Διάμετρος σωληνώσεων	1 1/4" έως 2" (32 - 50 χιλ.)	2" έως 4" (50 - 100 χιλ.)
Διάμετρος καλωδίου (χωρίς το περίβλημα)	1/4" (6 χιλ.)	3/8" (8 χιλ.)
Εξωτερική διάμετρο καλωδίου (με το περίβλημα)	3/8" (9,5 χιλ.)	1/2" (12,7 χιλ.)
Μήκος καλωδίου	50' (15,2 μέτρα)	70' (21,3 μέτρα)
Ταχύτητα περιστροφής	Ελάχιστη 1.800 στρ. / λεπτό - Μέγιστη 2.500 στρ. / λεπτό	
Υποδοχή εργαλείου*	Εξάγωνη 3/16" (8 χιλιοστά)	
Βάρος (χωρίς το εργαλείο)	24.3 lbs. (11,0 κιλά)	38.2 lbs. (17,3 κιλά)
Διαστάσεις (χωρίς το εργαλείο)	19,2" x 7,5" x 22,1" (488 x 191 x 562 χιλ.)	21,1" x 10,8" x 24,2" (536 x 274 x 615 χιλ.)
Θερμοκρασία λειτουργίας	Από 60 C έως 600 C	

*Το εργαλείο δεν περιλαμβάνεται.

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

- Όλοι οι τύποι σωλήνα.
- Για ελαφρά μπλοκαρίσματα και λίπη.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:

Κωδικός καταλόγου	Τύπος Μοντέλου	Περιγραφή	Βάρος	
			Λιμπρες	Κιλά Περιγραφή
64268	K9-102 GLOBAL	FlexShaft, 1 1/4" έως 2" (32 - 50 χιλ.) Περιλαμβάνονται: 50' (15,2 μέτρα) από 1/4" (6 χιλ.) καλώδιο και θήκη εξαρτημάτων*	29.5	13,4
64278	K9-204 GLOBAL	FlexShaft, 2" έως 4" (50 - 100 χιλ.) Περιλαμβάνονται: 70' (21,3 μέτρα) από 3/8" (8 χιλ.) καλώδιο και θήκη εξαρτημάτων**	44.4	20,1

* K9-102 περιλαμβάνει: Αλυσίδα K9-102 (1 1/4") & K9-102 (2"), Λιπαντικό FlexShaft 4 oz (118 ml), Προσαρμογείς PVC (1 1/4") & PVC (1 1/2") Εξάγωνο κλειδί 4 mm - χειρολαβή T, Εξάγωνο κλειδί 3 mm - χειρολαβή T, τσάντα RIDGID, εγχειρίδιο λειτουργίας K9-102 & K9-204.

** K9-204 περιλαμβάνει: Αλυσίδα K9-204 (2") & K9-204 (4"), Λιπαντικό FlexShaft 4 oz (118 ml), Προσαρμογείς PVC (1 1/4") & PVC (1 1/2") Εξάγωνο κλειδί 4 mm - χειρολαβή T, Εξάγωνο κλειδί 3 mm - χειρολαβή T, τσάντα RIDGID, εγχειρίδιο λειτουργίας K9-102 & K9-204.


ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΚΑΡΒΙΔΙΑ

- Σωλήνες με σκληρά τοιχώματα
- Για ελαφρά μπλοκαρίσματα, λίπος, και ρίζες.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

Κωδικός καταλόγου	Περιγραφή
64293	FlexShaft κεφαλή, για 1 1/4" - 2" (32-50 χιλ.) σωλήνα, κεφαλή μονής αλυσίδας (χρησιμοποιείτε με καλώδιο 6 χιλιοστών (1/4")).
64298	FlexShaft κεφαλή, για 2" (50 χιλ.) σωλήνα, κεφαλή διπλής αλυσίδας (χρησιμοποιείτε με καλώδιο 6 χιλιοστών (1/4")).
64283	FlexShaft κεφαλή, για 1 1/4" - 2" (32-50 χιλ.) σωλήνα, κεφαλή μονής αλυσίδας με καρβίδι (χρησιμοποιείτε με καλώδιο 6 χιλιοστών (1/4")).
64288	FlexShaft κεφαλή, για 2" (50 χιλ.) σωλήνα, κεφαλή διπλής αλυσίδας με καρβίδι (χρησιμοποιείτε με καλώδιο 6 χιλιοστών (1/4")).
66568	FlexShaft κεφαλή, για 1 1/4" - 2" (32-50 χιλ.) σωλήνα, μονής αλυσίδας, με κεφαλή διείσδυσης & καρβίδι (χρήση με καλώδιο 1/4" (6 χιλ.)).
66573	FlexShaft κεφαλή για 1 1/2" - 2" (40-50 χιλ.) σωλήνα, διπλής αλυσίδας, με κεφαλή διείσδυσης & καρβίδι (χρήση με καλώδιο 1/4" (6 χιλ.)).
64323	FlexShaft κεφαλή, για 2" (50 χιλ.) σωλήνα, κεφαλή διπλής αλυσίδας (χρησιμοποιείτε με καλώδιο 8 χιλιοστών (5/16")).
64328	FlexShaft κεφαλή, για 3" (75 χιλ.) σωλήνα, κεφαλή τριπλής αλυσίδας (χρησιμοποιείτε με καλώδιο 8 χιλιοστών (5/16")).
64333	FlexShaft κεφαλή, για 4" (100 χιλ.) σωλήνα, κεφαλή τριπλής αλυσίδας, χρησιμοποιείτε με καλώδιο 8 χιλιοστών (5/16").
64308	FlexShaft κεφαλή, για 2" (50 χιλ.) σωλήνα, κεφαλή διπλής αλυσίδας με καρβίδι (χρησιμοποιείτε με καλώδιο 8 χιλιοστών (5/16)).
64313	FlexShaft κεφαλή, για 3" (75 χιλ.) σωλήνα, κεφαλή τριπλής αλυσίδας με καρβίδι (χρησιμοποιείτε με καλώδιο 8 χιλιοστών (5/16)).
64318	FlexShaft κεφαλή, για 4" (100 χιλ.) σωλήνα, κεφαλή τριπλής αλυσίδας με καρβίδι (χρησιμοποιείτε με καλώδιο 8 χιλιοστών (5/16)).
66578	FlexShaft κεφαλή, για 2" (50 χιλ.) σωλήνα, διπλής αλυσίδας, με κεφαλή διείσδυσης & καρβίδι (χρήση με καλώδιο 3/16" (8 χιλ.)).
66583	FlexShaft κεφαλή, για 3" (75 χιλ.) σωλήνα, τριπλής αλυσίδας, με κεφαλή διείσδυσης & καρβίδι (χρήση με καλώδιο 3/16" (8 χιλ.)).
66588	FlexShaft κεφαλή, για 4" (100 χιλ.) σωλήνα, τριπλής αλυσίδας, με κεφαλή διείσδυσης & καρβίδι (χρήση με καλώδιο 3/16" (8 χιλ.)).
64338	Λιπαντικό RIDGID FlexShaft 8 oz (238 ml).
64343	Καλώδιο FlexShaft 1/4" (6 χιλ.) (περιλαμβάνει 50' καλώδιο (15,2 μέτρα), περίβλημα, συνδέσμος).
64348	Καλώδιο FlexShaft 3/8" (8 χιλ.) (περιλαμβάνει 70' καλώδιο (21,3 μέτρα), περίβλημα, συνδέσμος).
64363	Προσαρμογείς για σωλήνα 1 1/4" (32 χιλ.).
64368	Προσαρμογείς για σωλήνα 1 1/2" (40 χιλ.).
64643	Εύκαμπτος σωλήνας FlexShaft για χρήση αποστάτη, 1/4" (6 χιλ.), για το K9-102 (30,4 εκατ.).
64648	Εύκαμπτος σωλήνας FlexShaft για χρήση αποστάτη, 3/8" (8 χιλ.), για το K9-204 (30,4 εκατ.).



Η RIDGID® διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το σχεδιασμό και τις προδιαγραφές των προϊόντων αυτής χωρίς ειδοποίηση ή τροποποίηση της βιβλιογραφίας. Για την πλήρη επιλογή των προϊόντων της Ridge Tool, ανατρέξτε στον κατάλογο εργαλείων της RIDGID® ή στο RIDGID.com.

© 2020, RIDGID, Inc. Το λογότυπο Emerson και RIDGID είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Emerson Electric Co. ή RIDGID, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

- Σωλήνες με σκληρά τοιχώματα
- Για ελαφρά φραξίματα, λίπη, ρίζες και υγρομόντηλα.



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το RIDGID.com/warranty

RIDGID

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Γραφείο Ελλάδας και Κύπρου
Τηλ: 0030 698 6655733
RIDGID.greece@emerson.com
RIDGID.com

EMERSON