



micro DM-100

Ψηφιακό Πολύμετρο
Ανθεκτικό σε πτώση & νερό



micro CM-100

Ψηφιακή Αμπεροτσιμπίδα
Πολύπλευρη, 10 Λειτουργίες



micro HM-100

Θερμόμετρο/Υγρόμετρο
Ακριβείς Μετρήσεις

ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ



micro CL-100

Αυτοαμφιστομύζομενο
Λείζερ Σταυρωτών
Γραμμών



micro LM-100

Αποστασιόμετρο
Λείζερ



micro IR-100

Θερμόμετρο Υπερύθρων
από Απόσταση



micro CD-100

Ανιχνευτής
Αναφλεξίμων Αερίων

- ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ IP 67 & ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΤΩΣΗ
- 11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΕ ΕΝΑ
- ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ RMS/ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

NEO



37423

€ 110.-

micro DM-100 Ψηφιακό Πολύμετρο

Το Ψηφιακό Πολύμετρο micro DM-100 της RIDGID® θέτει νέα στάνταρς στην διάγνωση των περισσοτέρων ηλεκτρικών προβλημάτων! Το διπλής επένδυσης κατά IP 67 κέλυφος είναι αδιάβροχο (1 μέτρο) και ιδιαίτερα ανθεκτικό σε πτώση κατάλληλο για τη σκληρότερη χρήση.

Το micro DM-100 είναι **πραγματικό RMS** και με **Αυτόματη Επιλογή Κλίμακας** και παρέχει τις πλέον ακριβείς και γρήγορες μετρήσεις σε όλες τις εφαρμογές. Διαθέτει 11 διαφορετικές λειτουργίες από τάση και ένταση εναλλασσόμενου/συνεχούς ρεύματος (1000V) έως μετρήσεις θερμοκρασίας. Το DM-100 είναι επίσης κατηγοριοποιημένο για βιομηχανική χρήση (CAT III-1000V & IV-600V) και διαθέτει ιδιαίτερα μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη LCD για εύκολη ανάγνωση.

Το micro DM-100 διατίθεται με μαλακή θήκη, με δοκιμαστικούς ακροδέκτες διπλής επένδυσης, ακροδέκτη θερμοκρασίας τύπου K και μία μπαταρία 9V.



Λειτουργίες & Εύρος

Τάση AC/DC:	400.0mV – 1000V
Ένταση AC/DC:	400.0μA – 10A
Αντίσταση:	400.0Ω – 40.00MΩ
Χωρητικότητα:	4.000nF – 200.0 μF
Συχνότητα:	9.999Hz – 9.999MHz
Κυκλική Δραστηριότητα:	0,1% - 99,9%
Δοκιμή Διόδου:	1.5V
Έλεγχος Συνεχείας:	150Ω
Θερμοκρασία:	-20°C – 760°C

Χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία:	Μπαταρία 9V (περιλαμβάνεται)
Οθόνη:	Φωτιζόμενη LCD 4 Ψηφίων
Προστασία Υπερφόρτωσης:	CAT III & IV 1000V/600V
Ασφάλειες:	2x, 0.5A & 10A- 1000V
Μόνωση:	Clas II, Διπλής επένδυσης
Κατηγορία Προστασίας IP:	IP-67 Αδιάβροχη (1 μέτρο)
Ένδειξη Πολικότητας:	Ναι, Αυτόματη
Αυτόματη Παύση Λειτ.:	Ναι, μετά 15 λεπτά
Αυτ. Επιλογή Κλίμακας:	Ναι
Χειρ. Επιλ. Κλίμακας:	Ναι (μοναδικό μπουτόν)
Πραγματικό RMS:	Ναι

- ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ & ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
- 10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΕ ΕΝΑ
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ RMS

NEO



37428

€ 110.-

micro CM-100

Ψηφιακή Αμπεροτσιμπίδα

Η micro CM-100 Αμπεροτσιμπίδα είναι πραγματικά RMS και με αυτόματη Επιλογή Κλίμακας με μεγάλες δυνατότητες και εύρος μετρήσεων.

Μπορεί να σφίξει γύρω από καλώδια έως 30 χιλ. εξ. διαμέτρου και να μετρήσει ένταση έως 1000A AC/DC. Εκτός αυτού το micro CM-100 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν Πολύμετρο με 8 ακόμα λειτουργίες και θα παρέξει καθαρές και ακριβείς ενδείξεις στην μεγάλη και φωτιζόμενη οθόνη LCD.

Ο λεπτός και μακρόστενος σχεδιασμός του με διπλή επένδυση κελύφους επιτρέπει χρήση με ένα χέρι καθώς και εύκολη προσέγγιση σε δύσκολα σημεία.

Το micro CM-100 περιλαμβάνει: μαλακή θήκη, ακροδέκτες, ακροδέκτη θερμοκρασίας τύπου K και μία μπαταρία 9V.



Λειτουργίες & Εύρος

Τάση AC/DC:	400mV – 600V
Ένταση AC/DC:	40A – 1000A
Αντίσταση:	400Ω – 40MΩ
Χωρητικότητα:	4nF – 40mF
Συχνότητα:	έως 4 kHz
Δοκιμή Διόδου:	1.5V
Έλεγχος Συνεχειας:	35Ω
Θερμοκρασία:	-40°C – 1000°C

Χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία:	Μπαταρία 9V (περιλαμβάνεται)
Οθόνη:	Φωτιζόμενη LCD 4 ψηφίων
Μέγεθος Τσιμπίδας:	Μεγ. 30 χιλ. Εξ. Διαμ. Καλώδιο
Προστασία Υπερφόρτωσης:	CAT III 600V
Ένδειξη Πολικότητας:	Ναι, αυτόματη
Αυτ. Παύση Λειτουργίας:	Ναι, μετά 20 λεπτά
Αυτ. Επιλογή Κλίμακας:	Ναι
Πραγματικό RMS:	Ναι
Εύρος Έντασης AC/DC:	40A/400A/1000A
Προσωρ. Αποθ.	
Δεδομένων & Αιχμής:	Ναι
Εμφάνιση Γραφικού Μπάρας:	Ναι

- ΕΥΚΟΛΕΣ & ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΡΟΣΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΟΥ ΒΟΛΒΟΥ

NEO



37438

€ 110.-

micro HM-100

Θερμόμετρο/Υγρόμετρο

Το **micro HM-100** Θερμόμετρο/Υγρόμετρο είναι μία επαγγελματική και εύκολη στη χρήση συσκευή που μετρά με ακρίβεια την θερμοκρασία και υγρασία του αέρα. Και οι δύο μετρήσεις (%RH και °C ή °F) εμφανίζονται ταυτόχρονα στην διπλής γραμμής φωτιζόμενη οθόνη LCD.

Η αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα εσωτερικού χώρου, συστημάτων κλιματισμού, εξαερισμού και συνθηκών αποθήκευσης είναι πλέον θέμα του πατήματος ενός κουμπιού.

Το **micro HM-100** επιπλέον υπολογίζει αυτόματα το Σημείο Δρόσου και την θερμοκρασία Υγρού Βολβού ενώ ο αισθητήρας χωρητικότητας που περιέχει ανταπεξέρχεται με ευκολία την επίδραση της συμπύκνωσης και των υψηλών θερμοκρασιών καθιστώντας το απόλυτα κατάλληλο για κάθε κλιματιζόμενο περιβάλλον.

Το **HM-100** διατίθεται σε μαλακή θήκη και με μία μπαταρία 9V.



Χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία:

Μπαταρία 9V
(περιλαμβάνεται)

Οθόνη:

4 1/2 LCD φωτιζ. διπλής γραμμής

Μετρήσεις:

Υγρασία, Θερμοκρασία, Σημείο Δρόσου, Υγρού Βολβού

Εύρος Υγρασίας:

0% έως 100% RH

Ακρίβεια Υγρασίας:

± 2% RH

Εύρος Θερμοκρασίας:

-30°C – 100°C

Ακρίβεια Θερμοκρασίας:

± 0.5 °C

Χρόνος Απόκρισης:

30 δευτερόλεπτα

Τύπος Αισθητήρα:

Χωρητικότητας

Προσωρ. Αποθ. Δεδομένων:

Ναι

Μετρήσεις ΜΕΓ/ΕΛΑΧ:

Ναι

Αυτομ. Παύση Λειτουργίας:

Ναι, μετά 15 λεπτά
(μπορεί να απενεργοποιηθεί)

micro CL-100

Αυταλφαδιαζόμενο Λείζερ Σταυρωτών Γραμμών

Το micro CL-100 της RIDGID® προσφέρεται σε απίστευτη τιμή για λείζερ σταυρωτών γραμμών. Με την απλότητα του "πατήματος ενός κουμπιού" το micro CL-100 διευκολύνει να γίνει η εργασία αλφαδιάσματος ή ευθυγράμμισης εύκολα και γρήγορα!

Το micro CL-100 άμεσα προβάλλει υψηλής ορατότητας κάθετη και οριζόντια γραμμές λείζερ με ακρίβεια χιλιοστού και αυτόματα αλφαδιάζεται σε επικλινείς επιφάνειες με κλίση έως 6°. Σε εσωτερικό χώρο έχει εμβέλεια έως 30 μέτρα και χρειάζεται τοποθέτηση μόνο μία φορά λόγω της ενσωματωμένης περιστροφικής βάσης 360°.

Το micro CL-100 προσφέρεται σε κασετίνα από σκληρό πλαστικό και περιλαμβάνει γυαλιά λείζερ και ένα τρίποδο ανύψωσης δωρεάν.



38758

€ 110.-

ΤΡΙΠΟΔΟ
ΠΕΡΙΛΑΒΑΝΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ!



micro LM-100

Αποστασιόμετρο με Λείζερ

Το micro LM-100 της RIDGID® είναι ένα συμπαγές Αποστασιόμετρο με Λείζερ που προσφέρει γρήγορες και ακριβείς μετρήσεις έως 50 μέτρα. Παρά το μικρό του μέγεθος διαθέτει πολλά χαρακτηριστικά!

Πρόσθεση, αφαίρεση, υπολογισμός επιφανείας/όγκου, έμμεση και συνεχή μέτρηση όλα είναι εύκολα προσβάσιμα μέσω του απλού χειριστηρίου, ενώ τα αποτελέσματα είναι ευανάγνωστα στην άπλετα φωτιζόμενη οθόνη LCD.

Το micro LM-100 διαθέτει ανθεκτική επένδυση για χρήση και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

36158

Το LM-100 διατίθεται με μαλακή θήκη και με 2 μπαταρίες AAA.

€ 110.-



micro IR-100

Θερμόμετρο Υπερύθρων από Απόσταση

Το micro IR-100 της RIDGID® μετράει με το πάτημα της σκανδάλης γρήγορα και με ακρίβεια την θερμοκρασία επιφανειών (-50°C - 800°C). Μία διπλή δέσμη ακτίνων λείζερ (Class II) προσδιορίζει το σημείο της επιφάνειας που θερμομετρούμε. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται άμεσα στη φωτιζόμενη οθόνη LCD διπλής γραμμής.

Η 20 : 1 σχέση απόστασης : σημείου επιτρέπει να γίνονται μετρήσεις από απόσταση ασφαλείας. Με οπτικό και ακουστικό σήμα προειδοποιείται ο χρήστης για θερμοκρασίες χαμηλότερες ή υψηλότερες του προδιαγραφέντος εύρους.

Το micro IR-100 είναι εφοδιασμένο με υποδοχή τριπόδου και προσφέρεται με μαλακή θήκη και μία μπαταρία 9V.

36153

€ 110.-

- ΑΜΕΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
- ΤΡΙΠΛΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
- ΑΥΤΟΒΑΘΝΟΜΟΥΜΕΝΟΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ

36163

€ 110.-

micro CD-100

Ανιχνευτής Αναφλεξίμων Αερίων

Το micro CD-100 της RIDGID® προσφέρει απλές και γρήγορες μετρήσεις που αναγνωρίζουν την παρουσία αναφλεξίμων αερίων. Ο αισθητήρας βρίσκεται στην άκρη ενός εύκαμπτου αγωγού μήκους 41 εκατοστών και είναι σχεδιασμένος να ανιχνεύει μεθάνιο, προπάνιο, μονοξείδιο του άνθρακα, αμμονία, υδρογόνο, φυσικό αέριο και πολλά άλλα αναφλέξιμα αέρια από απόσταση ασφαλείας.

Το micro CD-100 έχει στιβαρό εργονομικό σχεδιασμό και διαθέτει 2 επίπεδα ευαισθησίας που επιτρέπουν γρήγορο εντοπισμό διαρροής με ακρίβεια ακόμη και σε ελάχιστες ποσότητες αερίου.. Η τριπλή ανίχνευση προειδοποιεί τον χρήστη οπτικά ακουστικά ή με δόνηση. Έτσι μπορεί να προσαρμόζει την ειδοποίηση ανάλογα με το περιβάλλον.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ

Πληροφορίες Παραγγελίας όλης της σειράς των προϊόντων

Αρ. Κατ.	Αρ. Μοντέλου	Περιγραφή	Βάρος (kg)	Συσ-κευασία
37423	micro DM-100	Ψηφιακό Πολύμετρο	0,38	1
37428	micro CM-100	Ψηφιακή Αμπεροτσιμπίδα	0,30	1
37438	micro HM-100	Θερμόμετρο/Υγρόμετρο	0,20	1
36153	micro IR-100	Θερμόμετρο Υπερύθρων από Απόσταση	0,30	1
36158	micro LM-100	Αποστασιόμετρο Λείζερ	0,20	1
36163	micro CD-100	Ανιχνευτής Αναφλεξίμων Αερίων	0,45	1
38758	micro CL-100	Αυταλφαδιαζόμενο Λείζερ Σταυρωτών Γραμμών	0,54	1

Για την πλήρη συλλογή των προϊόντων της Ridge Tool, παρακαλούμε ανατρέξτε στον κατάλογο της Ridge Tool ή στο www.RIDGID.eu.

* Τιμές ισχύουν έως 31-12-2013. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

RIDGID

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven
Belgium

Γραφείο Ελλάδας & Κύπρου
Τηλ: 0030 210 6205375
ridgid.eu@emerson.com
www.RIDGID.eu

EMERSON
Commercial & Residential Solutions

Η RIDGID® στο πλαίσιο της πολιτικής βελτίωσης και εξέλιξης των προϊόντων της διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει σχεδίαση και χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή διαφωτισμό του εντύπου υλικού.

FY13 62BM_EL