

Cene važe od 01.01.2012 do 31.12.2012*



11.990,00 RSD
bez PDV-a

Tronožac uključen u cenu!

mikro CL-100 Samonivelirajući Linijski Laser

RIDGID® mikro CL-100 nudi puno mogućnosti za linijski laser. Pomoću jedne višenamenske tipke mikro CL-100 je vrlo jednostavan za upotrebu i izravnavanje ili poravnjanja se obavljaju u tren oka!

Mikro CL-100 odmah projektuje vrlo vidljive vertikalne i horizontalne laserske linije u milimetarskoj tačnosti i automatski kompenzuje otklone, čak i na kosinama od 6°. To se može koristiti na udaljenosti u unutrašnjosti u rasponu od 30 metara i samo treba da se postavi jednom zahvaljujući integrisanom 360° prilagodljivom postolju.

Mikro CL-100 laser dolazi pakovan u plastičnu robusnu torbicu, a obuhvata posebne naočare i postolje potpuno besplatno!

Model	RIDGID® mikro CL-100
Kat. br.	38758
Težina	0,54 kg
Tačnost	2mm /10m
Udaljenost	30 metara
Doseg samoniveliranja	± 6°
Laserske linije	2x, horizontalno&vertikalno
Indikator odstupanja	Da, vizuelno
Procena zaštite	IP54
Tip lasera	Klasa 2, 630-670 nm
Mehanizam za zaključavanje	Da, za zaštitu od oštećenja
Tip navoja na postolju	Da, 5/8"
Napajanje	3x baterije (uključene)

29.990,00 RSD
bez PDV-a



mikro DL-500 **Samonivelirajući Laser sa 5 Tačaka**

RIDGID® mikro DL-500 je kompaktan laser koji istovremeno projektuje 5 koncentriranih laserskih tačaka koje se nalaze pod uglom od 90 ° u odnosu jedna na drugu, omogućujući vam da lako prenesete izmerene tačke, podesiti pravi ugao i uskladiti različite elemente gradnje.

Mikro DL-500 vrlo je jednostavan za upotrebu i upravljanje je jednostavnim okretanjem kontrolnog gumba. Produžen radni raspon od 30 metara pruža veliku tačnost na kratkim i dužim udaljenostima. Skupe greške zbog otklona su sprečene zahvaljujući samoporavnanju mehanizama.

Mikro DL-500 takođe ima integrisano 360° prilagodljivo postolje. Isporučuje se s multi-funkcionalnom magnetskom bazom, magnetskom pločom, torbicom i posebnim naočarama, sve besplatno.

Model	RIDGID® mikro DL-500
Kat.br.	38763
Težina	0,50 kg
Tačnost	± 2mm / 10m
Udaljenost	30 metara
Raspon samonivelacije	± 4.5°
Laserske točke	2x vertikalne & 3x horizontalne
Indikator odstupanja	Da, vizuelno i akustično
Procena zaštite	IP55
Tip lasera	Klasa 2, 635-670 nm
Mehanizam za zaključavanje	Da, za zaštitu od oštećenja
Tip navoja na postolju	Da, 1/4" & 5/8"
Napajanje	2x AA baterije (uključene)

DISTRIBUTER