


FLEX YOUR VISION

POSIBILIDAD DE MANTENER SU CÁMARA DE INSPECCIÓN EN LA TUBERÍA MIENTRAS TRABAJA CON

FlexShaft™



Las máquinas RIDGID® FlexShaft™ ofrecen una limpieza de pared a pared con una velocidad asombrosa. Ligeras y portátiles, las máquinas FlexShaft pueden trabajar con su cámara de inspección SeeSnake® en la tubería mientras limpia. Elimine completamente el sarro y los atascos suaves más rápido con las máquinas FlexShaft.

Más información en RIDGID.COM/FLEXSHAFT

INSPECCIÓN MEJORADA DE TUBERÍAS CON

TiltSense™
HDR



INFORMACIÓN PARA PEDIDO

Catálogo No.	Modelo No.	Descripción	Peso	
			lb.	kg
64268	K9-102 GLOBAL	FlexShaft, 1¼" to 2" (32 - 50 mm) Incluye: cable 15,2 m (50') de 6 mm (¼") y kit*	29,5	13,4
64278	K9-204 GLOBAL	FlexShaft, 2" to 4" (50 - 100 mm) Incluye: cable 21,3 m (70') de 8 mm (5/16") y kit**	44,4	20,1

* K9-102 incluye: Desatascadores de cadena de 1¼" y 2". Lubricante FlexShaft 118 ml (4 oz), Accesorios PVC 1¼" y 1½", Llaves hexagonales de 4 mm y 3 mm, Bolsa de herramientas RIDGID, Manual K9-102 y K9-204.

** K9-204 incluye: Desatascadores de Cadena de 2" y 4". Lubricante FlexShaft 118 ml (4 oz), Llaves hexagonales de 4 mm y 3 mm, Bolsa de herramientas RIDGID, Manual K9-102 y K9-204.

ACCESORIOS

Cat. No.	Descripción
64293	Desatascador de cadena FlexShaft, para tubería de 1¼" - 2" (32 - 50 mm), cadena única, (usar con cable de ¼" - 6 mm)
64298	Desatascador de cadena FlexShaft, para tubería de 2" (50 mm), 2 cadenas, (usar con cable de ¼" - 6 mm)
64283	Desatascador de cadena FlexShaft, para tubería de 1¼" - 2" (32 - 50 mm), cadena única, punta de carburo (usar con cable de ¼" - 6 mm)
64288	Desatascador de cadena FlexShaft, para tubería de 2" (50 mm), 2 cadenas, punta de carburo (usar con cable de ¼" - 6 mm)
66568	Desatascador de cadena FlexShaft, para tubería de 1¼" - 2" (32 - 50 mm), cadena única, cabezal de penetración y punta de carburo (usar con cable de ¼" - 6 mm)
66573	Desatascador de cadena FlexShaft, para tubería de 1½" - 2" (40 - 50 mm), cadena única, cabezal de penetración y punta de carburo (usar con cable de ¼" - 6 mm)
64323	Desatascador de cadena FlexShaft, para tubería de 2" (50 mm), 2 cadenas, (usar con cable de 5/16" - 8 mm)
64328	Desatascador de cadena FlexShaft, para tubería de 3" (75 mm), 3 cadenas, (usar con cable de 5/16" - 8 mm)
64333	Desatascador de cadena FlexShaft, para tubería de 4" (100 mm), 3 cadenas, (usar con cable de 5/16" - 8 mm)
64308	Desatascador de cadena FlexShaft, para tubería de 2" (50 mm), 2 cadenas, punta de carburo (usar con cable de 5/16" - 8 mm)
64313	Desatascador de cadena FlexShaft, para tubería de 3" (75 mm), 3 cadenas, punta de carburo (usar con cable de 5/16" - 8 mm)
64318	Desatascador de cadena FlexShaft, para tubería de 4" (100 mm), 3 cadenas, punta de carburo (usar con cable de 5/16" - 8 mm)
66578	Desatascador de cadena FlexShaft, para tubería de 2" (50 mm), 2 cadenas, cabezal de penetración y punta de carburo (usar con cable de 5/16" - 8 mm)
66583	Desatascador de cadena FlexShaft, para tubería de 3" (75 mm), 3 cadenas, cabezal de penetración y punta de carburo (usar con cable de 5/16" - 8 mm)
66588	Desatascador de cadena FlexShaft, para tubería de 4" (100 mm), 3 cadenas, cabezal de penetración y punta de carburo (usar con cable de 5/16" - 8 mm)
64338	Lubricante FlexShaft RIDGID, 238 ml (8 oz)
64343	Conjunto de cable FlexShaft ¼" (6 mm) (incluye cable 15,2 m (50'), funda, acoplamientos)
64348	Conjunto de cable FlexShaft 5/16" (8 mm) (incluye cable 21,3 m (70'), funda, acoplamientos)
64363	Accesorio tubo de pared, para tubería de 1¼" (32 mm)
64368	Accesorio tubo de pared, para tubería de 1½" (40 mm)
64643	Accesorio, cable para K9-102, ¼" (6 mm), Stk, 12" (30,4 cm)
64648	Accesorio, cable para K9-204, 5/16" (8 mm), Stk, 12" (30,4 cm)
71838	FlexShaft cabeza de bola penetrante, para tubería de 1½" - 2" (40 - 50 mm) (Usar con cable 6 mm - ¼")
71843	FlexShaft cabeza de gota penetrante, para tubería de 1½" - 2" (40 - 50 mm) (Usar con cable 6 mm - ¼")
71848	FlexShaft cabeza de bola penetrante, para tubería de 2 - 3" (50 - 75 mm) (Usar con cable 8 mm - 5/16")
71853	FlexShaft cabeza de gota penetrante, para tubería de 3 - 4" (75 - 100 mm) (Usar con cable 8 mm - 5/16")



Para más información visite RIDGID.com/warranty

RIDGID® se reserva el derecho de cambiar el diseño y las especificaciones de nuestros productos sin notificación o alteración de documentos. Para ver la selección completa de la línea de productos Ridge Tool, por favor consulte el catálogo de herramientas de RIDGID® o RIDGID.com.

© 2021. RIDGID, Inc. El logotipo de Emerson y de RIDGID son marcas registradas de Emerson Electric Co. o sus subsidiarias en EE.UU y otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares.

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel: 00800 35310680
RIDGID.iberia@emerson.com
RIDGID.es

RIDGID

DESATASCADOR DE CADENA

- Para todo tipo de tuberías
- Para atascos suaves y grasa



DESATASCADOR DE CADENA CON PUNTA DE CARBURO

- Tubos de paredes duras
- Para atascos suaves, grasa, incrustaciones y raíces



DESATASCADOR DE CADENA DE PENETRACIÓN

- Tubos de paredes duras
- Para atascos suaves, grasa, incrustaciones, raíces y toallitas



CEPILLOS DE NYLON

- Material de nylon para una limpieza suave en tuberías frágiles



CEPILLO DE NYLON Y ACERO

- Material de nylon y acero para una limpieza y pulido ligero



Escanee el código QR para ver el rango completo de accesorios.

DISTRIBUIDOR

FY21 100TA_ES

FlexShaft™ Máquinas de Limpieza de Tuberías de Desagüe a Alta Velocidad

RIDGID



LIMPIEZA DE PARED A PARED. VELOCIDAD ASOMBROSA.

UNA MIRADA MAS CERCANA A LA LIMPIEZA DE DESAGÜES A ALTA VELOCIDAD

SELECCION DEL TAMAÑO DEL CABLE CORRECTO

Las tuberías más cortas requieren cables más cortos y flexibles para pasar por curvas cerradas. Las tuberías más largas, por otro lado, requieren más firmeza que flexibilidad para limpiar tramos mas largos.

TAMAÑO DEL CABLE	TAMAÑO DE LA TUBERÍA
6 mm	32-50 mm
8 mm	50-100 mm
10 mm	75-150 mm



TACTO Y FUERZA

La cadena hace todo el trabajo. Trabaje a alta velocidad y comience a limpiar de pared a pared. Cuanto más rápido se mueva la cadena mejor limpiará.



LIMPIA TUBERÍAS DE DESAGÜE DESDE 1 ¼" HASTA 4" (32 MM - 100 MM)

Las maquinas RIDGID FlexShaft son ligeras, compactas y muy eficientes, que ofrecen una limpieza total de pared a pared en tuberías de desagüe de 1¼" a 4" (32 a 100 mm) hasta 21,3 m (70').

Las maquinas FlexShaft también permiten el uso simultaneo de una cámara de inspección, que le permite ver mientras limpia. Ningún otro equipo de desatasco permite esto.

- ▶ **LIMPIEZA DE PARED A PARED**
Las cadenas se expanden para una limpieza completa de tuberías
- ▶ **USO SIMULTÁNEO DE CÁMARA**
Las máquinas FlexShaft le permiten mantener su cámara dentro de la tubería mientras trabaja
- ▶ **INCREMENTA LA PRODUCTIVIDAD**
Configuración y limpieza de la misma más rápida, rápido trabajo de limpieza de tuberías y comodidad de taladro inalámbrico para un ahorro de tiempo adicional
- ▶ **PERSONALICE SU MÁQUINA**
Disponible una gama completa de desatascadores de cadena y accesorios

LIMPIEZA DE LA PARED DE LA TUBERÍA



DESATASCADOR DE CADENA

- Para todo tipo de tuberías
- Para atascos suaves y de grasa



CEPILLOS DE NAILON

- Para una limpieza suave en tuberías frágiles.
- Adecuado como guía de centrado para otras herramientas.
- Adecuado para esparcir resina para revestimiento por spray

DESATASCADOR DE CADENA CON PUNTA DE CARBURO

- Tubos de paredes duras
- Para atascos suaves, grasa, incrustaciones y raíces



CABEZAL DE GOTA PENETRANTE PARA NAVEGAR EN BAJANTES

- Para todo tipo de tubería
- Penetra en atascos
- Puede combinarse con otras herramientas FlexShaft®

PENETRACIÓN EN ATASCOS Y LIMPIEZA DE TUBERÍA



DESATASCADOR DE CADENA DE PENETRACIÓN

- Tubos de paredes duras
- Para atascos suaves, grasa, incrustaciones, raíces y toallitas



CEPILLO DE NAILON Y ACERO

- Para una limpieza y pulido ligero
- Adecuado para la preparación para el revestimiento de tubos de PVC y hierro fundido.

CABEZAL DE BOLA PENETRANTE PARA NAVEGAR EN BAJANTES

- Para todo tipo de tubería
- Penetra en atascos
- Puede combinarse con otras herramientas FlexShaft®

LIMPIEZA DE TUBERÍAS A ALTA VELOCIDAD

Las maquinas FlexShaft usan desatascadores de cadena unidas a un cable flexible que gira a alta velocidad mediante un taladro inalámbrico (no incluido) con un embrague ajustable unido al eje de transmisión central.

Como el cable gira dentro de una funda de nylon resistente, el cual esta alojado dentro de un tambor, hay menos desorden en el lugar de trabajo.



ESPECIFICACIONES:

MODELO	K9-102	K9-204
Capacidad Tubería	1¼" a 2" (32 - 50 mm)	2" a 4" (50 - 100 mm)
Diametro del cable (sin funda)	¼" (6 mm)	⅜" (8 mm)
Diametro del cable (con funda)	⅜" (9,5 mm)	½" (12,7 mm)
Longitud del cable	50' (15,2 m)	70' (21,3 m)
Velocidad de rotación	Min. 1800 RPM – Max. 2500 RPM	
Accesorio del Taladro*	⅜" Hex (8 mm)	
Peso (sin taladro/cadena)	24.3 lbs. (11,0 kg)	38.2 lbs. (17,3 kg)
Dimensiones (sin taladro)	19,2" x 7,5" x 22,1" (488 x 191 x 562 mm)	21,1" x 10,8" x 24,2" (536 x 274 x 615 mm)
Temperatura de trabajo	-6°C a 60°C	

*Taladro no incluido.

COMO CONFIGURAR Y USAR SU FLEXSHAFT



¡VÉALO EN ACCIÓN!



ATASCOS DE JABÓN, GRASA



ATASCOS DE SARRO



ATASCO DE RAICES LIGERAS



ATASCOS HUMEDOS EN TUBERÍAS

ELECCIÓN DEL CORRECTO DESATASCADOR DE CADENA

Dependiendo del tamaño de la tubería, el material de la tubería y la obstrucción, existen diferentes desatascadores de cadena para cada trabajo. Saber cuál elegir, puede ayudarlo a obtener el mejor rendimiento de su máquina.

Tamaño Tubería (mm)	TIPO DE TUBERÍA		ATASCO		
	Cobre/Galvanizado/ hierro fundido	PVC/ABS/Orangeburg/ Cogurrado/Arcilla	Atascos suaves/ grasa	Sarro / Raíces Ligeras	Toallitas
32 - 150	☑	☑	☑		
32 - 150	☑		☑	☑	
32 - 150	☑		☑	☑	☑

