

RIDGID®

B-500
PRZENOŚNA UKOSOWARKA DO RUR

**KONIEC
PROBLEMÓW Z
UKOSOWANIEM.
PRZEDSTAWIAMY
LEPSZE
ROZWIĄZANIE**

NOWOŚĆ!

"To rozwiązanie pozwala nam zaoszczędzić 50 minut na ukosowaniu każdego końca rury ze stali nierdzewnej, to bardzo dużo dla prac na stali nierdzewnej."

(MECHANICAL INC.)

"Czekałem na narzędzie, które będzie mogło pracować na okrągło a temu urządzeniu udało się za pierwszym razem. To jest dużo szybsze niż frezowanie."

(GOOTEE CONSTRUCTION)

"To najlepsze, co kiedykolwiek widziałem. To imponujące! Warte każdej ceny. Oszczędność czasu!"

(HELMERICH & PAYNE INC.)

RIDGID® NARZĘDZIA SPAWALNICZE

B-500 PRZENOŚNA UKOSOWARKA DO RUR

**WYDAJNOŚĆ,
DOKŁADNOŚĆ I
BEZPIECZEŃ-
STWO JAK
NIGDY
WCZEŚNIEJ!**



**Mały rozmiar,
40,1 × 29,2 × 33,8 cm
(dł. × szer. × wys.)**



**Łatwe do przenoszenia,
waży tylko 24 kg**

NOWOŚĆ!

DOKŁADNOŚĆ

Maszynowe wykończenie dzięki 6 obcinakom, pracującym w tym samym czasie

Dokładny kąt ukosowania dzięki tylko jednemu prowadzeniu narzędzia po owalu rury

Możliwość wyboru jednego z trzech kątów ukosowania (37,5°, 30°, 45°), aby sprostać wszystkim potrzebom spawania

Regulowana szerokość fazy od 0" do 3/16" aby sprostać wymaganiom spawaczy

WYDAJNOŚĆ

Szybkie do ustawienia i użycia. Ustawienie i ukosowanie rury 12" (Sch 40) w mniej niż 2 minuty

Urządzenie i rura nie nagrzewają się podczas pracy, rura może być spawana od razu po ukosowaniu

Łatwa w użyciu, bez względu na umiejętności operatora. Ledowy wskaźnik prędkości monitoruje optymalną wydajność.

Łatwe do czyszczenia, bez pyłów szlifierskich i większych skrawków porzucanych w miejscu pracy

BEZPIECZEŃSTWO

Nie ma możliwości utraty kontroli na narzędziem

Zgłoszony do opatentowania system zaciskowy wyraźnie zabezpiecza narzędzie na rurze

Żadnych płomieni czy iskier

*Nic tak nie ułatwi i nie przyspieszy przygotowań przed spawaniem jak
poniższe narzędzia RIDGID:*



Model 460-12
Przenośne imadło łańcuchowe
TRISTAND®
Nr katalogowy 36278



Model 258 i 258XL
Mechaniczne obcinaki do rur
Nr katalogowy 50767 / 58227



No. 461 / 462 / 463 / 464
Imadła do spawania rur doczołowego / kątowego / kolankowego / kołnierowego
Nr katalogowy 40220 / 40225 / 40230 / 40235

Informacje dla zamówień:

Nr katalogowy	Opis	Waga (kg)
49303	Przenośna ukosowarka do rur z głowicą tnącą 37,5° (230 V, CE)	24
53543	Przenośna ukosowarka do rur z głowicą tnącą 37,5° (115 V, CE)	24
48863	Głowica tnąca 37,5° z 6 wkładkami, 1 smar przeciw zapiečeniom, 8 śrub	1,1
48858	Głowica tnąca 30° z 6 wkładkami, 1 smar przeciw zapiečeniom, 8 śrub	1,1
48868	Głowica tnąca 45° z 6 wkładkami, 1 smar przeciw zapiečeniom, 8 śrub	1,1
48873	Opakowanie 6 wkładek, 1 smar przeciw zapiečeniom, 2 śrubki, walizka do przenoszenia	0,1
48883	Smar przeciw zapiečeniom - 1 tuba	0,1
48888	Klucz Torx T15/S7	0,1
48893	Klucz do nakrętek	0,1
48898	Klucz imbusowy 5/16	0,1

49303 & 53543 zestaw zawiera: ukosowarka (230 V/115 V), pokrętło, głowica tnąca 37,5°, 6 wkładek z 4 krawędziami, śruby

Specyfikacja:

- Zakres średnic:** rury 3 1/2" (100 mm) i większe, blacha stalowa; stal i stal nierdzewna
- Grubość ścianki rury/grubość blachy:** min 0.188" (4,8 mm) / max 0.5" (12,7 mm)
- Kąt ukosowania:** 37.5° (standardowo w komplecie), 30° & 45° (dodatkowe głowice)
- Głowica tnąca:** głównie do stali i stali nierdzewnej*
- Szerokość fazy:** 0-3/16" (4,8 mm) skokami około 1/32" (0,8 mm)
- Typ silnika:** 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, uniwersalny
- Prędkość:** 950 obrotów na minutę (bez obciążenia)
- Waga:** 24 kg
- Wymiary:** 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (dł. × szer. × wys.)
- Standardowy zestaw:** ukosowarka (230 V / 115 V), pokrętło, głowica tnąca 37,5°, 6 wkładek z 4 krawędziami, śruby

* Aplikacja, tworzywo, średnica rury, grubość ścianki, powłoki rury, funkcja operatora, itp. są czynnikami kluczowymi, które determinują żywotność wkładek. Głowica tnąca ukosowarki i wkładki są zoptymalizowane dla standardowych rur stalowych A53; na innych materiałach można oczekiwać zmniejszonej żywotności wkładek.

DYSTRYBUTOR



RIDGID® zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i specyfikacji naszych produktów bez powiadomienia lub zmiany literatury. W celu poznania kompletnej linii produktów Ridge Toolapraszamy do zapoznania się z katalogiem Ridge Tool lub na stronie www.RIDGID.com.

© 2015, 2015, RIDGID, Inc. Logo Emerson i RIDGID są zastrzeżonymi znakami towarowymi Emerson Electric Co lub RIDGID, Inc w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.

RIDGID

Ridge Tool Europe
Schurhovenveld 4820
3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.: +48 (0)32 356 33 85
Kom: +48 (0) 691 580 270
ridgid.poland@emerson.com
www.RIDGID.com

EMERSON

FY1578TA_PL