

RIDGID®

B-500

DISPOZITIV PORTABIL PENTRU ȘANFRENAT ȚEVI

**GATA CU
PROBLEMELE DE
ȘANFRENARE.
INTRODUCEM
SOLUȚIA MAI
BUNĂ**



NOU!

"Acest echipament va scuti 50 de minute de muncă pe fiecare capăt de țevă; este enorm pentru o lucrare în inox."

(MECHANICAL INC.)

"Mă așteptam să se rotească de câteva ori împrejur, dar a șanfrenat țeava într-o singură trecere. Este mult mai rapid decât polizarea."

(GOOTEE CONSTRUCTION)

"Este mai bine decât orice am văzut până acum. Este impresionant! Merită indiferent de preț. Scutește mult timp."

(HELMERICH & PAYNE INC.)

ECHIPAMENTE PENTRU SUDURĂ RIDGID®

B-500 DISPOZITIV PORTABIL PENTRU ȘANFRENAT ȚEVI

**EFICIENȚĂ,
CONSISTENȚĂ
ȘI SIGURANȚĂ
CA NICIODATĂ
PÂNĂ ACUM!**



Dimensiuni reduse,
40,1 × 29,2 × 33,8 cm
(L × l × Î)



Ușor de transportat,
cântărind doar 24 kg

NOU!

CONSISTENȚĂ

Finisarea similară cu prelucrarea pe strung se datorează celor 6 cuțite care lucrează simultan

3 unghiuri de șanfrenare (37,5°, 30°, 45°), pentru majoritatea procedeelor de sudură

Reglajul lățimii cordonului de sudură de la 0" la $\frac{3}{16}$ "

Datorită acurateții unghiului de șanfrenare este necesară o singură trecere în jurul țevii

EFICIENȚĂ

Ușor de pus în funcțiune și de utilizat. Timpul necesar montării și șanfrenării unei țevi de 12" Sch 40 este mai mic de 2 minute

Țeava este rece la atingere și se poate manipula și suda imediat după șanfrenare

Ușor de utilizat indiferent de nivelul de abilități al operatorului; LED-urile monitorizează nivelul de performanță al operațiunii

Zona de lucru mai **ușor de curățat** decât în cazul polizării, datorită distanței mici de împrăștiere a șpanului

SIGURANȚĂ

Nici o șansă de a scăpa echipamentul de sub control

Sistemul de prindere patentat prinde ferm echipamentul de țeavă

Nu degajă scântei

Pregătirea pentru sudură va fi mai rapidă, mai curată și mai precisă folosind și aceste Echipamente RIDGID:



Model 460-12
Menchina portabilă cu lanț
TRISTAND®
Nr. Catalog 36278



Model 258 / 258XL
Dispozitiv pentru tăiat țevi
electro-hidraulic
Nr. Catalog 50767 / 58227



No. 461 / 462 / 463 / 464
Menchine pentru sudură Drepte / în Unghi / Pentru Coturi / Flanșă
Nr. Catalog 40220 / 40225 / 40230 / 40235

Informații pentru comandă:

Nr. Catalog	Descriere produs	Masa (kg)
49303	Dispozitiv portabil de șanfrenat cu Cap de Tăiere la 37,5° (230 V, CE)	24
53543	Dispozitiv portabil de șanfrenat cu Cap de Tăiere la 37,5° (115 V, CE)	24
48863	Cap de Tăiere la 37,5° cu 6 plăcuțe, un lubrifiant, 8 șuruburi	1,1
48858	Cap de Tăiere la 30° cu 6 plăcuțe, un lubrifiant, 8 șuruburi	1,1
48868	Cap de Tăiere la 45° cu 6 plăcuțe, un lubrifiant, 8 șuruburi	1,1
48873	Cutie cu 6 plăcuțe, un lubrifiant, 2 șuruburi	0,1
48883	Lubrifiant	0,1
48888	Cheie dinamometrică T15/S7	0,1
48893	Cheie fixă	0,1
48898	Cheie hexagonală de tip 5/16	0,1

Kiturile 49303 & 53543 conțin: dispozitiv portabil de șanfrenat cu cap de tăiere la 37,5° (230 V / 115 V, CE), 6 plăcuțe cu 4 fețe de tăiere, șurubelniță dinamometrică, șuruburi.

Specificații tehnice:

- **Capacitate:** țevi cu diametrul mai mare de 3½" (100 mm); tablă plană de oțel carbon și inoxidabil
- **Grosime perete țevă/ foaie tablă:** min 0.188" (4,8 mm) / max 0.5" (12,7 mm)
- **Unghi de șanfrenare:** 37.5° (standard, inclus), 30° & 45° (capete de tăiere opționale)
- **Cap de tăiere:** pretabil pentru majoritatea oțelurilor carbon și inoxidabile*
- **Lățime cordon de sudură:** 0-3/16" (4,8 mm) în pași de aproximativ 1/32" (0,8 mm)
- **Tipul motorului:** 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, universal
- **Viteza de lucru:** 950 RPM când nu este în sarcină
- **Masa:** 24 kg
- **Dimensiuni constructive:** 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (L × l × î)
- **Kit standard:** dispozitiv de șanfrenat, coarbă, cap de tăiere de 37,5°, 6 plăcuțe cu 4 fețe de tăiere, șurubelniță dinamometrică, șuruburi

* Tipul aplicației, materialul, diametrul și grosimea peretelui țevii, izolația, operatorul, etc. sunt factori importanți care influențează durata de viață a plăcuțelor. Capul de tăiere și plăcuțele sunt optimizate pentru a prelucra țevă din oțel mediu, standard A53; pentru alte materiale durata de viață ar putea fi mai scurtă.

DISTRIBUITOR



RIDGID® are o politică de dezvoltare și îmbunătățire constantă a produselor sale și își rezervă dreptul de a modifica fără o notificare prealabilă caracteristicile tehnice sau designul produselor sale. Pentru o alegere corectă a produselor companiei Ridge Tool vă rugăm să consultați Catalogul Ridge Tool sau site-ul www.RIDGID.com.

© 2015, 2015, RIDGID, Inc. Inc. Siglele Emerson și RIDGID sunt mărci înregistrate ale Emerson Electric Co. sau RIDGID, Inc. în SUA și alte țări. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor lor.

RIDGID

Ridge Tool Romania
Str. Emerson Nr. 4,
400641 Cluj-Napoca,
România
www.RIDGID.ro

Camil Aliman
Mob.: +4 (0)720 072 588
ridgid.romania@emerson.com
Customer Service România
Tel.: +4 (0)374 423 484

EMERSON

FY15 787A_RO