PRESSATRICE RP 219

RIDGID

NOVITÁ!

LA MINI PRESSATRICE PIU' COMPLETA E

VERSATILE

SUL MERCATO CON FUNZIONE

PRESS-CHECK!

- Design In-linea ultra leggero
- < 2 kg
- Testa girevole
- Display OLED e Bluetooth
- Funzione Press-CHECK!
- Intervallo di manutenzione di 32000 pressate!

RP 219

...PER ESSERE USATA IN SPAZI RIDOTTI

DESIGN IN LINEA ULTRASOTTILE

RP 219 ti permette di lavorare anche in spazi ridotti

PESO < 2.0 KG

RP 219 è l'utensile ideale per non fare fatica, anche in applicazioni aeree

TESTA GIREVOLE 350°

RP 219 ti permette di pressare praticamente da qualsiasi angolazione

PRESSA OVUNQUE E IN QUALSIASI SPAZIO

COMPLETA E VERSATILE...

...PER UNA PRESSATA SUPERVELOCE

RP 219 porta la velocità di pressata ad un livello piú alto, con un tempo di pressata di solo 3 secondi ti permette di eseguire il tuo lavoro in un batter d'occhio.

...PER AVERE ACCESSO ALLA DIAGNOSTICA DELLA MACCHINA

RP 219 fornisce pieno accesso alle informazioni relative allo stato della macchina e del funzionamento come quantità di pressate effettuate, prossima manutenzione, ore di funzionamento, livello della pressione, livello batteria ed altri avvisi sull'utensile tramite un display Oled Integrato ad alta visibilità e connettivitá Bluetooth con l'app gratuita RIDGID Link.

Bluetooth

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

OLED

Bluetooth

...CON UNA NUOVA GAMMA DI PROFILI

RP 219 dispone di una gamma completa di ganasce 19 kN con profili M & V fino a 35 mm per sistemi metallici e TH, U, G e RF fino a 40 mm per sistemi multistrato e plastica.

M - V
12 - 35 mm

TH - U - G - RF
12 - 40 mm

...CON SOLUZIONI MULTIPLE DI ALIMENTAZIONE

RP 219 offre piena versatillitá di alimentazione! RP 219 utilizza le batterie RIDGID Li-Ion 18 V, Adattatore per alimentazione 220 V. (cavo da 5 m) o le batterie Makita della serie LXT 18 V

PRESS-CHECK!

RP 219 è dotata di un sensore di pressione integrato che copre gli elementi essenziali durante la pressata: **livello della pressione e pressata sicura al 100%!**
RP 219 monitora ogni singolo ciclo di pressata e avvisa in caso di eventuali guasti.

Scegli RP 219 & Press-CHECK!...

...E BASTA PREOCCUPAZIONI!

INTERVALLO DI MANUTENZIONE: 32.000 PRESSATE!

Senza limiti di tempo e bassi costi di gestione.

Con RP 219 non devi preoccuparti della necessità di manutenzione annuale e dei costi di assistenza elevati. Con un intervallo di servizio di 32.000 cicli e senza alcuna "limitazione di tempo", RP 219 offre il costo di gestione per singola pressata piú basso sul mercato.

NUOVA PIATTAFORMA DI BATTERIE RIDGID 18 V

RP 219 viene fornita con la nuova generazione di batterie Li-Ion 18 V per la massima resa per ricarica e di caricabatterie rapido per non avere tempi morti in cantiere.

Il nuovo RIDGID Fast-Charger dispone anche di una esclusiva funzione di ricarica per auto che ti consente di caricare le batterie con l'accendisigari del furgone mentre si guida verso il cantiere.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRESSATRICE RP 219	
Peso	1,97 kg con batteria Li-Ion 2,5 Ah 18 V
Capacitá rame e acciaio (inox)	12-35 mm
Capacitá Multistrato e plastica	12-40 mm
Forza del pistone	19 kN
Alimentazione	Standard: batteria Li-Ion 2,5 Ah 18 V Opzionale: batteria Li-Ion 5 Ah 18 V Adattatore per alimentazione 220V
Tempo di pressata	3-4 secondi
Display OLED	Si, integrato
Illuminazione LED	Si
Testa girevole	350°
Grado Protezione	IP 44
Bluetooth distanza massima	10 m
Sensore pressata	Si, integrato (Press-CHECK!)
Intervallo di manutenzione	32.000 pressate

RP 219 KITS

Codice	Descrizione	Peso (kg)
69073	RP 219 senza ganasce	5,2
69078	RP 219 con ganasce M15-18-22	9,2
69083	RP 219 con ganasce M15-22-28	9,2
69088	RP 219 con ganasce V15-18-22	9,2
69093	RP 219 con ganasce V15-22-28	9,3
69098	RP 219 con ganasce TH16-20-25	9,2
69103	RP 219 con ganasce TH16-20-26	9,2
69108	RP 219 con ganasce U16-20-25	9,0
69123	RP 219 con ganasce G16-20-26	9,6
69128	RP 219 con ganascia per inserti e inserti RF 16-20-25	7,4

** Tutte le pressatrici includono cassetta, 1 batteria Li-Ion 2,5 Ah, caricabatteria 230 V e cavo per carica da autovettura.*

	Codice	Descrizione
Ganasce 19 kN per RP 219		
Ganasce profilo M	69153	Ganascia profilo M 12 mm
	69158	Ganascia profilo M 15 mm
	69163	Ganascia profilo M 18 mm
	69168	Ganascia profilo M 22 mm
	69173	Ganascia profilo M 28 mm
	69178	Ganascia profilo M 35 mm
Ganasce profilo V	69183	Ganascia profilo V 12 mm
	69188	Ganascia profilo V 14 mm
	69193	Ganascia profilo V 15 mm
	69198	Ganascia profilo V 16 mm
	69203	Ganascia profilo V 18 mm
	69208	Ganascia profilo V 22 mm
	69213	Ganascia profilo V 28 mm
	69218	Ganascia profilo V 35 mm
Ganasce profilo TH	69223	Ganascia profilo TH 12 mm
	69228	Ganascia profilo TH 14 mm
	69233	Ganascia profilo TH 16 mm
	69238	Ganascia profilo TH 18 mm
	69243	Ganascia profilo TH 20 mm
	69248	Ganascia profilo TH 25 mm
	69253	Ganascia profilo TH 26 mm
	69258	Ganascia profilo TH 32 mm
	69263	Ganascia profilo TH 32 mm HE
	69268	Ganascia profilo TH 40 mm
	69273	Ganascia profilo TH 40 mm HE
Ganasce profilo U	69278	Ganascia profilo U 14 mm
	69283	Ganascia profilo U 16 mm
	69288	Ganascia profilo U 20 mm
	69293	Ganascia profilo U 25 mm
	69298	Ganascia profilo U 32 mm
	69303	Ganascia profilo U 40 mm
Ganasce profilo G	69308	Ganascia profilo G 16 mm
	69313	Ganascia profilo G 20 mm
	69318	Ganascia profilo G 26 mm
	69323	Ganascia profilo G 32 mm
	69328	Ganascia profilo G 40 mm
Inserti	**Ganascia per inserti 19 kN**	
	69333	Ganascia per inserti 19 kN
	Inserti per ganascia #69333	
	69338	RF12 Inserti
	69343	RF16 Inserti
	69348	RF20 Inserti
	69353	RF25 Inserti
	69358	RF32 Inserti
	69363	RF40 Inserti

Per la lista completa degli inserti visita RIDGID.eu.

ACCESSORI

Codice	Descrizione	Peso (kg)
56513	Batteria Li-Ion 2,5 Ah 18 V	0,6
56518	Batteria Li-Ion 5,0 Ah 18 V	0,8
56523	Caricabatteria 230 V (include cavo per carica da autovettura)	1,5
64203	Cavo 12 V per carica da autovettura	0,2
69063	RP 219 Valigetta in plastica	1,9

RIDGID GREENLEE Klauke

Puoi ricevere aggiornamenti e esclusive promozioni sui prodotti
Iscrivendoti alla newsletter

RIDGID.EU/SIGNUP

Seguici su:

RIVENDITORE

RIDGID® si riserva il diritto di modificare il design e le specifiche tecniche dei prodotti e del materiale informativo senza alcun preavviso.
Per una visione completa dei prodotti RIDGID®, consultate il catalogo RIDGID® o visitate il sito **RIDGID.com**.

© 2020. I loghi RIDGID e Emerson sono marchi registrati di Emerson Electric Co. o delle loro consociate negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

FY20 90TA_IT

RIDGID

RIDGID Italia s.r.l.
Strada per Cernusco 19
20041 Bussero (MI)
Italia

Numero verde: 800 977 491
RIDGID.italy@emerson.com
RIDGID.it

EMERSON