

RIDGID®

B-500
TRAGBARES ANFASGERÄT

**DER EINFACHE
WEG ZUM
PERFEKTEN
ANFASEN**

NEU!

RIDGID® SCHWEIßNAHTBEARBEITUNG



B-500 TRAGBARES ANFASGERÄT

**MEHR
EFFIZIENZ,
PRÄZISION
UND
SICHERHEIT
ALS JE ZUVOR!**



Äußerst kompakt,
40,1 × 29,2 × 33,8 cm
(L × W × H)



Tragbar,
wiegt nur 24 kg

**NEU!**

PRÄZISION

6 simultan arbeitende Klingen
für sauberste Ergebnisse

Exakter Faswinkel ermöglicht
Anfasen rundum in nur einem
Durchgang

3 mögliche Faswinkel (30°,
37,5°, 45°) zur Vorbereitung aller
Schweißarbeiten

Weite der Aufnahme justierbar
für verschiedene Wandstärken

EFFIZIENZ

Schnell einsatzbereit und
schnell fertig. Montage und
Anfasen in unter 2 Minuten
(12" Sch 40 Rohr).

Läuft nicht heiß - Rohr kann
direkt nach dem Anfasen
berührt werden

Einfache Anwendung, unab-
hängig von Erfahrung; LED-
Geschwindigkeitsanzeige für
optimale Leistung

Weniger Reinigung, ohne
Schleifstaub und mit größeren
Spähnen in einem kleineren
Umkreis

SICHERHEIT

Kein Abrutschen

Sichere Fixierung am
Rohr dank patentiertem
Klemmsystem

Keine Funken oder Flammen

Für schnellste, sauberste und präziseste Schweißnahtvorbereitungen empfehlen wir diese RIDGID Werkzeuge:



Modell 460-12
Transportabler TRISTAND®
Kettenschraubstock
Best.-Nr. 36278



Modell 258 / 258XL
Elektro-Rohrabschneider
Best.-Nr. 50767 / 58227



No. 461 / 462 / 463 / 464
Rohrschweißschraubstock gerade / abgewinkelt / für Bögen / für Flanschverbindungen
Best.-Nr. 40220 / 40225 / 40230 / 40235

Bestellinformationen:

Best.-Nr.	Beschreibung	Gewicht (kg)
49303	Tragbares Anfasgerät mit 37,5° Schneidkopf (230 V, CE)	24
53543	Tragbares Anfasgerät mit 37,5° Schneidkopf (115 V, CE)	24
48863	37,5° Schneidkopf mit 6 Einsätzen, 1× Schmierfett, 8 Schrauben	1,1
48858	30° Schneidkopf mit 6 Einsätzen, 1× Schmierfett, 8 Schrauben	1,1
48868	45° Schneidkopf mit 6 Einsätzen, 1× Schmierfett, 8 Schrauben	1,1
48873	6 Einsätze, 1× Schmierfett, 2 Schrauben, Koffer	0,1
48883	Tube Schmierfett	0,1
48888	Torxschlüssel T15/S7	0,1
48893	Schraubenschlüssel	0,1
48898	5/16 Sechskantschlüssel	0,1

49303 & 53543 Sets beinhalten: Anfasgerät, Handkurbel, 37,5° Schneidkopf, 6-4 Kanteneinsätze, Drehmomentschrauber, Schrauben

Eigenschaften:

- **Kapazität:** 3½" (100 mm) Rohre und größer, Flachblech; Stahl & Edelstahl
- **Für Rohrwandstärken:** 4,8 mm – 12,7 mm
- **Faswinkel:** 37,5° (Standard), 30° & 45° (mit optionalen Schneidköpfen)
- **Schneidkopf:** geeignet für die meisten Stahllegierungen & Edelstähle*
- **Aufnahmeweite:** 0 – 4,8 mm in ca. 0,8 mm – Schritten
- **Motor:** Universalmotor 230 V, 50 Hz / 115 V, 60 Hz
- **Umdrehungen:** 950 U/min (Leerlauf)
- **Gewicht:** 24 kg
- **Maße:** 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (L × W × H)
- **Lieferumfang:** Anfasgerät, Handkurbel, 37,5° Schneidkopf, 6-4 Kanteneinsätze, Drehmomentschrauber, Schrauben

* Anwendung, Anwendungsbereich, Material, Rohrdurchmesser, Wandstärke, Ummantelung, etc. sind alles wichtige Einflussfaktoren auf die Lebensdauer der Einsätze. Der Schneidkopf und die Einsätze sind optimiert für Standard A 53 Flusstahlrohre; bei anderen Materialien ist eine verkürzte Lebensdauer zu erwarten.

FACHHÄNDLER



RIDGID® behält sich das Recht, kontinuierliche Verbesserungen und Entwicklungen ohne Bekanntgabe vorzunehmen. Vertrieb über den Fachhandel. Für eine Übersicht aller RIDGID Produkte nehmen Sie bitte den RIDGID- Katalog zur Hand oder besuchen Sie www.RIDGID.com.

© 2015, 2015, RIDGID, Inc. Das Emerson Logo und RIDGID Logo sind eingetragene Markenzeichen von Emerson Electric Co. oder RIDGID, Inc. in den U.S.A. und anderen Ländern. Alle anderen Markenzeichen gehören den jeweiligen Eigentümern.

RIDGID

RIDGID Werkzeuge AG
Gelterkinderstrasse 24
Postfach 293, 4450
Sissach

Tel.: 061 971 95 62
Fax: 061 971 95 64
ridgid.switzerland@emerson.com
www.RIDGID.com

EMERSON

FY15 78TA_CH-DE