

Cene veljajo od 01.01.2012 do 31.12.2012*



€ 99,00*
brez DDV

Trinožno stojalo vključeno!

micro CL-100 samonivelirni križni laser

RIDGID® micro CL-100 predstavlja odlično funkcionalnost glede na ceno. Upravljanje preko enega samega gumba je enostavno in vam omogoča, da delo izravnave opravite v trenutku.

Micro CL-100 v trenutku projecira razločno linijo z milimetrsko natančnostjo in kompenzira naklon naprave tudi do 6°. Uporaba v notranjih prostorih je do 30 metrov, 360° vrtljiva glava pa vam omogoča, da nivelir nastavite samo enkrat.

Micro CL-100 je dobavljen v robustnem kovčku skupaj z **očali** in **višinsko nastavljivim stativom!**

Naprava	RIDGID® micro CL-100
Kat. št.	38758
Teža	0,54 kg
Natančnost	2 mm / 10 m
Doseg v zaprtem prostoru	30 m
Območje samoniveliranja	± 6°
Projecirane linije	2x: vodoravna in navpična
Indikator izven obsega	Da, vizualni
Zaščitno ohišje	IP54
Tip laserja	Razred 2, 630-670 nm
Zaklopni mehanizem	Da, za preprečitev poškodb
Navoj stativa	Da, 5/8"
Napajanje	3 baterije AAA (priložene)

€ 249,00*
brez DDV



micro DL-500 samonivelirni pettočkovni laser

RIDGID® micro DL-500 je kompaktni točkovni laser, ki hkrati projecira pet točk, ki med seboj tvorijo 90° kot. Z njim lahko hitro in enostavno prenesete izmerjene točke, določate prave kote in poravnate različne konstrukcijske elemente.

Laser micro DL-500 je enostaven za uporabo - enostavno zavrtite gumb. Delovni doseg je 30 m, velika natančnost pa je dosežena tako na kratki kot tudi dolgi razdalji. S samonivelirnim sistemom boste preprečili drage napake pri poravnavanju.

Točkovni laser micro DL-500 ima 360° vrtljiv podstavek. V sklopu dobave so zajeti tudi **večnamenski magnetni podstavek, magnetna tarča, pritrdilni trak ter očala.**

Naprava	RIDGID® micro DL-500
Kat. št.	38763
Teža	0,50 kg
Natančnost	± 2 mm / 10 m
Doseg v zaprtem prostoru	30 m
Območje samoniveliranja	± 4.5°
Točke laserja	2 vertikalni in 3 horizontalne
Indikator izven obsega	Da, vizualni in akustični
Zaščitno ohišje	IP55
Tip laserja	Razred 2, 635-670 nm
Zaklopni mehanizem	Da, za preprečitev poškodb
Navoj stativa	Da, 1/4" in 5/8"
Napajanje	2 baterije AA (priložene)

VAŠ TRGOVEC