



Le coupe-tuyaux modèle 238-P

Le coupe-tuyaux RIDGID® Modèle 238-P permet de couper rapidement et facilement les tuyaux en fonte dans les endroits exigus. Le 238-P est conçu pour couper les tuyaux jusqu'à 8" (200 mm) de diamètre lorsqu'il est actionné par une visseuse à chocs ou jusqu'à 4" (100 mm) de diamètre actionné par un mécanisme manuel à cliquet (inclus).

- **Double mode de fonctionnement** – Connexion pour l'entraînement en ½" (électrique ou manuel).
- **Grande capacité** – coupe des tuyaux de 8" (200 mm) avec visseuse à chocs (Torque minimum de 340 Nm) ou 4" (100 mm) en utilisation manuelle.
- **Léger** – poids de 6.1 kg. Facilité d'utilisation dans des endroits difficiles d'accès.
- **Compact** – La poignée mobile, la longueur de 29.5 cm, les molettes au profil spécifique et le design compact s'intègre facilement dans les endroits étroits.
- **Coupe nette** – opération de coupe bidirectionnelle pour une coupe nette.
- **Longévité** – protection de l'outil contre toute surcharge.

Information de commande

N° de Catalogue	N° de modèle	Description	Capacité du tube Dim. nominales		Poids
			inch	mm	kg
42878	238-P	Coupe-tuyaux	8	200	6.1

Capacité

MATÉRIAUX	CLIQUET		VISSEUSE À CHOCS	
	Capacité	Diamètre nominal	Capacité	Diamètre nominal
	inch	mm D.E.	inch	mm D.E.
Tuyau sans raccord extérieur	1½" – 4"	32-100	1½" – 8"	32-200
Tuyau en fonte std	2" – 4"	50-100	2" – 8"	50-200
Tuyau en grès	2" – 4"	50-100	2" – 8"	50-200
Tuyau en ciment, béton	4"	100	4" – 6"	100-150



Equipment standard

- Le coupe-tuyaux 238-P
- Cliquet manuel raccord ½"
- Poignée amovible
- Chaîne pour tuyaux jusqu'à 8" (200 mm) de diamètre

Servantes

Servante de tubes pliable à tête en V haute

CAT N°
22168



Servante de tubes ajustable modèle 46

CAT N°
42505



Servante de tubes ajustable modèle 92

CAT N°
42510



Servante pour rainureuse modèle 965

CAT N°
83380



Servante de tubes de grand diamètre modèle RJ 624

CAT N°
96372



DISTRIBUTEUR



SCAN & LEARN