





Système d'inspection vidéo microReel **APX™**

RIDGID®**TruSense™****HDR****SeeSnake® TruSense™****TiltSense™**Retournement
automatique de
l'image**NOUVEAU**

Le SeeSnake microReel APX RIDGID est un système de caméra d'inspection très compact et facilement transportable. S'appuyant sur le succès du microReel original, le microReel APX offre une visualisation améliorée grâce au système TruSense et au retournement automatique de l'image. La béquille permet une utilisation idéale avec le CSx Via, elle offre au microReel une meilleure stabilité et facilité d'utilisation lorsqu'il est positionné à 45°.

- La fonction de retournement automatique de l'image retourne l'image à l'écran lorsque la caméra tourne dans la canalisation, vous assurant ainsi de toujours voir dans le même sens.
- Equipé de la technologie TruSense avec le système HDR (High Dynamic Range) et le système d'indication de l'angle d'inclinaison TiltSense
- Les leds à haute efficacité offrent une meilleure visibilité et une plus grande précision des couleurs.
- Le câble de poussée semi rigide et la petite tête de caméra de 25mm permettent de passer facilement dans les coudes et de réaliser des inspections jusqu'à 30m.
- La béquille rend le microReel plus stable lorsque vous poussez ou ramenez le câble et protège votre CSx Via.



CARACTÉRISTIQUES

MicroReel APX

Capacité du tuyau*	40 à 100 mm (1.5" à 4")
Poids	5.8 kg (12.7 lb)
Diamètre du tambour	30,5 cm [12"]
Type de caméra	Fixe, équipée de la technologie TruSense et du système de retournement automatique d'image
Diamètre de la tête de caméra	25 mm (1")
Résolution	640 x 480 px
Eclairage	6 LEDs
Sonde	sonde intégrée; 512 Hz
Compteur	double direction, compteur TruSense
Type du câble de poussée	Canalisations moyennes, flexibilité modérée
Longueur du câble de poussée	30 m (100')
Diamètre du câble de poussée	6.7 mm (0.27")
Rayon de courbure minimum	64 mm (2.5")
Protection contre les infiltrations (hors moniteur)	IPx5

QU'EST-CE QUE LE RETOURNEMENT AUTOMATIQUE?

Lorsqu'il est connecté à un écran SeeSnake de la série CSx, le microReel APX oriente automatiquement l'image à l'écran quelque soit la position de la tête de caméra dans la canalisation afin de garder une image orientée vers le haut. Une icône est visible sur l'écran pour indiquer l'orientation verticale par rapport à l'image.

COMPOSITION DU DÉVIDOIR:

- ▶ microReel Seesnake APX
- ▶ Guides de centrage
- ▶ Manuel d'utilisation



MicroReel PX et CSxVIA, compacité ultime

- ▶ Utilisez le microReel APX avec le système RIDGID SeeSnake CSx Via Wi-Fi et débloquez un monde de flexibilité, d'avantage et de fonctionnement de la caméra avec votre propre appareil mobile.
- ▶ Utilisez le microReel APX avec le système RIDGID SeeSnake CSx Via Wi-Fi et débloquez un monde de flexibilité, d'avantage et de fonctionnement de la caméra avec votre propre appareil mobile.
- ▶ Utilisez le HQx Dock ajustable pour sécuriser toute une variété d'appareil et rendre vos inspections optimales sur tous vos chantiers.



INFORMATION DE COMMANDE

N° de Catalogue	Modèle	Description	Poids	
			Kg	Lb
70808	APX	MicroReel APX	7.28	16.05
75853	APX avec CSxVia	Système, MicroReel APX (30m) TruSense, 25 mm & CSx Via, Batterie et chargeur	10.3	22.7
75848	APX avec CS6xVersa	Système, MicroReel APX (30m) TruSense, 25 mm & CS6x Versa, Batterie et chargeur	11.75	25.9



Enregistrez votre outil sur
RIDGID Link™ App

RESTEZ INFORMÉ • RIDGID.EU/SIGNUP

DISTRIBUTEUR



RIDGID® se réserve le droit de modifier la conception et les caractéristiques techniques de ses produits sans préavis ni indications dans la documentation. Pour la gamme complète des produits RIDGID®, veuillez consulter notre catalogue ou **RIDGID.com**.

© 2022. RIDGID et le logo Emerson sont des marques déposées d'Emerson Electric Co ou ses filiales aux Etats-Unis et d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.