

SeeSnake® NANOreel® Inspectiecamerasysteem

RIDGID®

NIEUW!



De RIDGID® SeeSnake® NANOreel® opent verschillende mogelijkheden op het vlak van gespecialiseerde afvoerinspectie door de cameratechnologie met de kleinste diameter en de meest flexibele duwkabel van alle SeeSnake®-systemen te bieden. Met de NANOreel kunt u een breder scala aan speciale toepassingen inspecteren (kleine pijpen, buizen, holle ruimten en leidingen) die conventionele inspectiesystemen vaak niet kunnen inspecteren.

Met de meegeleverde kickstand kunt u de NANOreel in de optimale positie zetten voor stabiliteit terwijl u de kabel duwt of terughaaft. De NANOreel is compatibel met alle SeeSnake-monitoren of combineer met de handheld RIDGID micro CA-350(x) inspectiecamera*.

- ▶ Kleine camerakop van 15,5 mm met ultraflexibele duwkabel navigeert door kleine diameters van 25 tot 50 mm (1" - 2").
- ▶ Een ingebouwde kickstand biedt veelzijdigheid op de werkplek en verbeterde stabiliteit met meerdere configuraties.
- ▶ Lichtgewicht en compact ontwerp is gemakkelijk mee te nemen naar werkplekken en op te bergen.
- ▶ Met de geïntegreerde 512 Hz sonde kunt u gemakkelijk leidingen traceren en lokaliseren.

* Micro CA-350(x) inspectiecamera apart verkrijgbaar of in Systeem SKU's.

SeeSnake® NANOreel® Inspectiecamerasysteem

RIDGID®

SPECIFICATIES:

Model		SeeSnake® NANOreel®
Camera	Diameter	15.5 mm
	Type	Vast
Leidingcapaciteit		25 mm tot 50 mm (1" tot 2")
Duw kabel	Lengte	25 m (82')
	Diameter	7,2 mm (0.28")
	Minimale buigradius	40 mm (1.5")
Flexibiliteit van de kabel		Ultra Flex
Sonde		512 Hz, Geïntegreerd
Gewicht		5,5 kg (12.1 lb.)
Lengte		337 mm (13.3")
Breedte		224 mm (8.8")
Hoogte		411 mm (16.2")
Trommeldiameter		305 mm (12"), Vervisselbaar

*De NANOreel kan door een rechte pijp van 25 mm (1"), maar het vermogen om door bochten van 90 graden te gaan hangt af van het materiaal en de constructie van individuele pijpen en verbindingen. Sommige fittingen in verbindingen met een kleine diameter laten de camera slechts in één richting door.

BESTELINFORMATIE:

Catnr.	Beschrijving	Gewicht	
		lb.	kg
70038	SeeSnake® NANOreel®, alleen haspel	12	5,4
77583	Systeem, NANOreel met CA-350 inspectiecamera	22,4	10,1
77598	Systeem, NANOreel met CA-350x inspectiecamera met Wi-Fi	22,4	10,1

TOEBEHOREN:

Catnr.	Beschrijving
42778	30 mm en 25 mm pijpleiders van 15 mm camera, set van 2 stuks
70723	Kit, Slipring Connector met 3 m Kabel
70718	Kit, CA-350 Adapter, Slipring Haspelconnector met 3 m verbindingkabel
67808	Kit, CA-350 adapter met docking hendel
55903	micro CA-350 inspectiecamera
69758	Kickstand
71498	Reserve Slipring Connector
67307	Verbindingskabel, 3 m



Scan voor meer informatie
over HQx Live

RIDGID.COM/seesnake



Voor meer details kijk op
RIDGID.com/warranty

DISTRIBUTEUR



RIDGID® behoudt het recht voor om het ontwerp en de specificaties van onze producten aan te passen zonder berichtgeving of aanpassing van de documentatie. Voor het volledige RIDGID® productaanbod, verwijzen wij naar de RIDGID catalogus of RIDGID.com.

© 2023. RIDGID en het Emerson logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Emerson Electric Co. of haar dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke houders.

RIDGID®

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 620
RIDGID.benelux@emerson.com
RIDGID.com

EMERSON™

FY23 877A_BE-NL