

TruSense™
HDR



SeeSnake™ TruSense™



TiltSense™



NOU!

Modelele **RIDGID® SeeSnake® rM200 cu tehnologie TruSense®** sunt role de cameră video premium, versatile, ergonomice, care vin cu tamburi aleși din seria tamburilor D2.

Vă oferă flexibilitate în timpul unei lucrări de inspecție video atunci când e necesară o combinație diferită de cablu de împingere și cameră.

Tehnologia TruSense®: Tehnologia TruSense stabilește o legătură de comunicare bidirecțională între capul camerei și un dispozitiv conectat, monitor compatibil din seria CSx, cu Wi-fi. TruSense dispune de leduri de intensitate ridicată și de senzori

avansați de imagine pe cameră (HDR) care transmit imagini luminoase și clare ale interiorului țevii, mediu înconjurător.

rM200 poate fi folosit cu orice monitor SeeSnake și este proiectat pentru a se andoca cu CS12x și CS65XR, precum și cu CS6x VERSA cu accesoriul VERSA Hanger inclus, pentru transport, operare și depozitare convenabil.

De asemenea, puteți andoca CSx VIA pentru inspecții fără monitor prin intermediul dispozitivului mobil personal.

POSSIBILITĂȚI DE INTERSCHIMBARE

- ▶ Seria tamburilor D2 constă din doi tamburi D2A și D2B, ambele având tehnologia TruSense;
- ▶ rM200 vine cu tamburul D2 la alegere:
 - Oricare tambur poate fi achiziționat separat;
 - Deține-le pe amândouă; sunt rapid și ușor de schimbat, oferindu-vă flexibilitate la lucrarea de inspecție video;

PORTABILITATE

- ▶ Ușor de transportat:
 - roțile sale netede limitează transmiterea murdăriei de pe șantier;
 - poate fi transportat și în mână, de mânerul de transport.

POSSIBILITĂȚI DE APĂSARE/ÎMPINGERE

- ▶ Tamburii dispun de cabluri de împingere cu lungimi, diametre și rigidități diferite;
- ▶ Alegeți tamburul care vă permite să negociați cu ușurință virajele și obstacolele.



SPECIFICAȚII:

	rM200A TS	rM200B TS
Diametrul țevii*	de la 40 la 200 mm (de la 1.5" la 8")	de la 50 la 200 mm (de la 2" la 8")
Greutatea sistemului	16.5 kg (36.3 lb)	17.8 kg (39.2 lb)
Greutatea tamburului	7.4 kg (16.4 lb)	8.7 kg (19.2 lb)
Diametru cadru tambur	43.2 cm (17")	
Tip Cameră	Autonivelare, tehnologie TruSense®	
Diametru Cameră	25 mm (1")	
Iluminare	6 leduri	
Sondă	Sondă integrată Flexmitter®, 512 Hz	
Tipul cablului de împingere	Țevi de diametre medii, rigiditate moderată și arc mai flexibili	Țevi mari, cablu mai rigid
Lungimea de împingere a cablului	61 m (200')	50 m (165')
Diametrul cablului	7.5 mm (0.3")	9 mm (0.35")
Diametrul miezului din fibră de sticlă	3.5 mm (0.14")	4.5 mm (0.2")
Rază de curbă minimă	70 mm (2.8")	90 mm (3.5")
Ansamblu arc	Singur; 316 mm (12.4")	Dual, imbricat; 435 mm (17.1")

* Când este utilizat cu un ghidaj de țevă de 12,5 cm (5")



CE ESTE INCLUS:

- ▶ rM200 cu un (1) tambur D2 (la alegere)
- ▶ Un (1) coș de depozitare
- ▶ Suport agățat CS6x VERSA
- ▶ Curea de umăr
- ▶ Ghidaje pentru țevi (5)



INFORMAȚII DESPRE CODURI

Cat. Nr.	Model	Descriere	Greutate	
			kg	lb.
63658	rM200A	SeeSnake® rM200A cu TruSense; 61 m	16,5	36.3
63663	rM200B	SeeSnake® rM200B cu TruSense; 50 m	17,8	39.2
47163	rM200A & CS6x VERSA	Kit, SeeSnake® rM200A TS cu cilindru D2A și monitor CS6x VERSA și 1x baterie de 18 V, 1x încărcător, 1x Adaptor AC; Geantă de cărat	19,2	42.3

DISTRIBUTOR

RĂMÂI CONECTAT • RIDGID.EU/SIGNUP



RIDGID® are o politică de dezvoltare și îmbunătățire constantă a produselor sale și își rezervă dreptul de a modifica fără o notificare prealabilă caracteristicile tehnice sau designul produselor sale. Pentru o alegere corectă a produselor companiei Ridge Tool vă rugăm să consultați Catalogul Ridge Tool sau site-ul **RIDGID.com**.
© 2022. Siglele RIDGID și Emerson sunt mărci înregistrate ale Emerson Electric Co. sau ale filialelor sale în SUA și în alte țări. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor lor.