



SeeSnake® nanoReel Inspektionskamerasystem

Die **SeeSnake® nanoReel** eröffnet ganz neue Möglichkeiten bei erforderlichen Inspektionsanwendungen von längeren Distanzen mit kleinen Durchmessern.

Anwendungsbereiche die nur über kleine Zugänge z.B. durch Bohrungen zu erreichen sind können nun mit der nanoReel inspiziert werden. Boilerleitungen, Versorgungsleitungen, Sprinklersysteme und ein weites Spektrum an speziellen Inspektionsanwendungen sind mit der neuen nanoReel Kamera einsehbar.

- Der kleine Durchmesser und ein enger Wendekreis der Kamera ermöglichen Inspektionen auch in 1" Leitungen mit engen Bögen, bis zu einer Länge von 25m. In den meisten Leitungen kann die Kamera ab 30mm bei 90° Bögen eingesetzt werden (abhängig von Art und Zustand der Leitung, kann nicht garantiert werden).
- Die leichte und kompakte Einheit kann einfach transportiert und platzsparend aufbewahrt werden.
- Zum anschließen an die micro CA-300 oder jeden anderen SeeSnake® Monitor.
- Die austauschbare Trommel bietet die Möglichkeit, die Innentrommel entsprechend der Anwendung zu wechseln. RIDGID® Inspektionstrommeln für kleine Durchmesser finden Sie auf der nächsten Seite.

Kamerakopf	15,5mm
Kabellänge	25m
Kabel Ø	6,3mm
Kapazität	25 bis 50mm Leitungen
Gewicht	4,1kg
Länge	33,7cm
Breite	16,8cm
Höhe	44,5cm
Auflösung	510 x 496 PAL
Führungskugeln	2 inkl.
Sender	512Hz inkl.

Bestellinformationen (Trommel allein)

40003	nanoReel für micro CA-300
40013	nanoReel für SeeSnake®

Übersicht an RIDGID® Inspektionskameras mit kleinem Durchmesser.

					
	nanoReel	microDrain	microDrain Sonde	microReel	microReel Counter
Rohrdurchmesser ⁽¹⁾:	25-50mm	30-100mm	30-100mm	40-125mm	40-125mm
Kamerakopf	15,5 mm	22 mm	22 mm	25 mm	25 mm
90° Bögen ab	30mm	40mm	40mm	50mm	50mm
Schubkabellänge	25m	10m	20m	30m	30m
Schubkabeldurchmesser	6,3mm (flexibel)	8,3mm (flexibel)	8,3mm (flexibel)	6,7mm	6,7mm
Ortungssender (512Hz)	Standard	-	Standard	Standard	Standard
Senderleistung	Niedrig	-	Niedrig	Mittel	Mittel
Meterzähler	-	-	-	-	Standard
Anwendungen	Kesselrohre, Versorgungsleitungen, Sprinklerleitungen, Abflüsse mit kleinen Durchmessern	Pools (90° Bögen ab 40mm) Siphons, Abflüsse mit kleinen Durchmessern		Hausanschlüsse, Abflussleitungen, Schornsteine, Bodenabläufe, allgemeine Rohrinspektion	
Trommelanschluss ⁽²⁾ :					
- Jeder SeeSnake® Monitor	•	•	•	•	•
- micro CA-300	•	•	•	•	•

(1) Kapazität kann nur in Verbindung mit einem SeeSnake® Monitor genutzt werden.

(2) Anschlussmöglichkeiten, bei Verwendung des richtigen Systemverbindungskabels.



Monitorauswahl zu RIDGID® Inspektionskameras.

				
	micro CA-300	MiniPak	CS10	LT1000M Laptop Interface
Bildschirmgröße	3,5" LCD	5,7" LCD	12,1" LCD	Laptop abhängig
Aufnahme	Digital	-	Digital	Laptop abhängig
Akkubetrieb	3,7V Li	18V Li	1 oder 2 18V Li	18V Li
230V Betrieb	Ja	Ja	Ja	Ja
Inkl. SeeSnake® Aufzeichnungs-Software	-	-	Ja	Ja
USB Anschluss	Ja	-	Ja	Ja
Bestell-Nr.:				
- Inkl. Akku+Ladegerät	40613	32953	39343	36668
- Monitor allein	-	32688	39333	36658



HÄNDLER

Die komplette Auswahl an RIDGID Produkten finden Sie im Ridge Tool Katalog oder unter www.RIDGID.eu.