FlexShaft™

Nettoyage de canalisations ultra rapide

RIDGID

NETTOYAGE DES CANALISATIONS DE 32 À 100 mm (1¼" À 4")

Les appareils FlexShaft RIDGID sont légers, compacts et efficaces, ils permettent de nettoyer les canalisations de 32 à 100 mm (1¼" à 4") jusqu'à une longueur de 21.3 m (70').

Le FlexShaft peut également être utilisé lorsqu'une caméra d'inspection se trouve dans la conduite pour vous laisser voir ce que vous nettoyez. Aucun autre système de nettoyage ne peut le faire.

- **NETTOYAGE DE MUR À MUR**
  Le batteur à chaîne s'ouvre pour un nettoyage complet de la canalisation.
- **UTILISATION SIMULTANÉE D'UNE CAMÉRA D'INSPECTION**
  Le FlexShaft vous permet de garder votre caméra dans le tuyau pendant que vous travaillez.
- **PRODUCTIVITÉ ACCRUE**
  Rapidité d'installation et de nettoyage, utilisation aisée sans câble électrique pour une économie de temps.
- **PERSONNALISEZ VOTRE APPAREIL**
  Une gamme complète de batteur à chaîne disponible.

NETTOYAGE DE CANALISATIONS ULTRA RAPIDE

Le FlexShaft RIDGID utilise des batteurs à chaîne spécifiques attachés au câbles. Ces batteurs sont mis en rotation à une vitesse élevée grâce à une visseuse/perceuse sans fil équipée d'un embrayage. Cette visseuse/perceuse est fixée sur l'arbre d'entraînement central du dévidoir. (Visseuse/perceuse non comprise dans le kit). Le câble tourne à l'intérieur d'une gaine en nylon logée dans un dévidoir robuste, ce qui réduit l'encombrement sur le chantier.

CARACTÉRISTIQUES:

Modèle	K9-102	K9-204
Capacité de canalisation	32 - 50 mm (1¼" a 2")	50 - 100 mm (2" a 4")
Diamètre du câble (sans fourreau)	6 mm (¼")	8 mm (5⁄16")
Diamètre du câble (avec fourreau)	9,5 mm (⅜")	12,7 mm (½")
Longueur du câble	15,2 m (50')	21,3 m (70')
Vitesse de rotation	Min. 1800 Tours/Min – Max. 2500 Tours/Min	
Raccord perçeuse*	8 mm Hex (5⁄16")	
Poids (sans visseuse/batteur à chaîne)	11,0 kg (24.3 lbs.)	17,3 kg (38.2 lbs.)
Dimensions (sans visseuse)	488 × 191 × 562 mm (19,2" × 7,5" × 22,1")	536 × 274 × 615 mm (21,1" x 10,8" x 24,2")
Température de fonctionnement	-6°C a 60°C	

*Visseuse sans fil non comprise.

BATTEUR À CHAÎNE
- Pour tous les types de conduites
- Pour obstructions légères et graisses

BATTEUR À CHAÎNE AVEC POINTES AU CARBURE
- Pour des conduites robustes
- Pour obstructions légères, graisses, calcaire et racines

INFORMATION DE COMMANDE:

N° de Catalogue	Modèle	Description	Poids lb	Poids kg
64268	K9-102 GLOBAL	FlexShaft, 32 - 50 mm (1¼" a 2") Incluant: câble de 15.2 m (50') de 6 mm (¼") et kit*	29.5	13,4
64278	K9-204 GLOBAL	FlexShaft, 50 - 100 mm (2" a 4") Incluant: câble de 21,3 m (70') de 8 mm (5⁄16") et kit**	44.4	20,1

* K9-102 incluant : batteur à chaîne K9-102 1¼" & K9-102 2", lubrifiant FlexShaft 110 ml, raccords PVC 1¼" & 1½", clé Hex 4 mm, outil tête T, clé Hex 3 mm, sac de transport RIDGID, manuel d'utilisation.
** K9-204 incluant : batteur à chaîne K9-204 2" & K9-204 4", lubrifiant FlexShaft 110 ml, clé Hex 4 mm, outil tête T, clé Hex 3 mm, sac de transport RIDGID, manuel d'utilisation.

ACCESSOIRES:

N° de Cat.	Description
64293	Batteur à chaîne pour canalisations de 32 mm à 50 mm (1¼" - 2"), simple chaîne (utilisable avec câble de 6 mm (¼"))
64298	Batteur à chaîne pour canalisations de 50 mm (2"), chaîne double (utilisable avec câble de 6 mm (¼"))
64283	Batteur à chaîne pour canalisations de 32 mm à 50 mm (1¼" - 2"), simple chaîne, pointes au carbure (utilisable avec câble de 6 mm (¼"))
64288	Batteur à chaîne pour canalisations de 50 mm (2"), chaîne double, pointes au carbure (utilisable avec câble de 6 mm (¼"))
66568	Batteur à chaîne pour canalisations de 32 mm à 50 mm (1¼'' - 2''), simple chaîne, tête pénétrante et pointes au carbure (utilisable avec câble de 6 mm (¼"))
66573	Batteur à chaîne pour canalisations de 40 mm à 50 mm (1½'' - 2''), chaîne double, tête pénétrante et pointes au carbure (utilisable avec câble de 6 mm (¼"))
64323	Batteur à chaîne pour canalisations de 50 mm (2"), chaîne double (utilisable avec câble de 8 mm (5⁄16"))
64328	Batteur à chaîne pour canalisations de 75 mm (3"), chaîne triple (utilisable avec câble de 8 mm (5⁄16"))
64333	Batteur à chaîne pour canalisations de 100 mm (4"), chaîne triple (utilisable avec câble de 8 mm (5⁄16"))
64308	Batteur à chaîne pour canalisations de 50 mm (2"), chaîne double, pointes au carbure (utilisable avec câble de 8 mm (5⁄16"))
64313	Batteur à chaîne pour canalisations de 75 mm (3"), chaîne triple, pointes au carbure (utilisable avec câble de 8 mm (5⁄16"))
64318	Batteur à chaîne pour canalisations de 100 mm (4"), chaîne triple, pointes au carbure (utilisable avec câble de 8 mm (5⁄16"))
66578	Batteur à chaîne pour canalisations de 50 mm (2''), chaîne double, tête pénétrante et pointes au carbure (utilisable avec câble de 8 mm (5⁄16''))
66583	Batteur à chaîne pour canalisations de 75 mm (3''), chaîne triple, tête pénétrante et pointes au carbure (utilisable avec câble de 8 mm (5⁄16''))
66588	Batteur à chaîne pour canalisations de 100 mm (4''), chaîne triple, tête pénétrante et pointes au carbure (utilisable avec câble de 8 mm (5⁄16''))
64338	RIDGID FlexShaft lubrifiant, 8 oz (238 ml)
64343	Câble complet ¼" (6 mm) (incluant: câble de 15.2 m (50'), fourreau, raccords)
64348	Câble complet 5⁄16" (8 mm) (incluant: incluant: câble de 21.3 m (70'), fourreau, raccords)
64363	Manchon de tube découpé pour canalisations de 32 mm (1¼'')
64368	Manchon de tube découpé pour canalisations de 40 mm (1½'')
64643	Fourreau pour câble de K9-102, 6 mm (¼''), Longueur 30,4 cm (12'')
64648	Fourreau pour câble de K9-204, 8 mm (5⁄16''), Longueur 30,4 cm (12'')

BATTEUR À CHAÎNE AVEC TÊTE PÉNÉTRANTE
- Pour des conduites robustes
- Pour obstructions légères, graisse, calcaire, racines et lingettes

RIDGID
GARANTIE À VIE
Contre tout défaut de fabrication ou de matériel

Pour plus de détails, visitez RIDGID.com/warranty

RIDGID® se réserve le droit de modifier la conception et les caractéristiques techniques de ses produits sans préavis ni indications dans la documentation. Pour la gamme complète des produits RIDGID®, veuillez consulter notre catalogue ou **RIDGID.com**.

© 2019, RIDGID, Inc. Le logo Emerson et le logo RIDGID sont des marques déposées d'Emerson Electric Co ou RIDGID Inc aux étatsunis et autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

DISTRIBUTEUR

RIDGID

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 620
ridgid.benelux@emerson.com
RIDGID.be

EMERSON

FY19 87TA_BE-FR