



νέο!



Βιομηχανική Κάμερα Επιθεωρήσεων SeeSnake® nanoReel

Η κάμερα SeeSnake® nanoReel® ανοίγει νέες δυνατότητες στην επιθεώρηση σωληνώσεων μικρής διαμέτρου και μεγάλου μήκους. Περιπτώσεις όπου μόνο ακριβός εξειδικευμένος εξοπλισμός μπορούσε να φθάσει τώρα είναι πλέον προσιτές με το nanoReel®.

- Η μικρής διαμέτρου και πολύ εύκαμπτη κάμερα επιτρέπει επιθεωρήσεις σε σωληνώσεις διαμέτρου 25 χιλ. με κλειστές καμπύλες, μήκους έως 25 μέτρα. Η κάμερα περνά καμπύλες 90° στις περισσότερες σωληνώσεις από 30 χιλ και πάνω (εξαρτάται από τις συνθήκες και τον τρόπο κατασκευής, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε γι' αυτό).
- Ελαφριά και συμπαγής μονάδα για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.
- Συνδέεται με το micro CA-300 ή οποια οθόνη SeeSnake®.
- Εναλλάσσόμενα εσωτερικά τύμπανα σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε στο ίδιο εξωτερικό κέλυφος όποιο εσωτερικό τύμπανο είναι κατάλληλο. Βλέπε τον πίνακα στην πίσω σελίδα με τα προσφερόμενα τύμπανα της RIDGID®.

Κεφαλή Κάμερας	15.5 χιλ
Μήκος Καλωδίου	25 μέτρα
Διάμετρος Καλωδίου	6,3 χιλ
Δυνατότητα	¾ έως 2" (25 έως 50 χιλ)
Βάρος	4.1 κιλά
Μήκος	33,7 εκατ.
Πλάτος	16,8 εκατ.
Ύψος	44,5 εκατ.
Ανάλυση	510 x 496 PAL
Σφαιρικοί Οδηγοί	2 περιλαμβάνονται
Πομπός	512 Hz
Μετρητής Καλωδίου	ΟΧΙ

Πληροφορίες Παραγγελίας (τύμπανο μόνο)

40003	nanoReel® για CA-300
40013	nanoReel® για SeeSnake®

Επισκόπηση τυμπάνων επιθεώρησης μικρών διαμέτρων της RIDGID®

	1	2	3		
					
	nanoReel	microDrain	microDrain με Πομπό	microReel	microReel με μετρητή
Για σωλήνες διαμέτρου ⁽¹⁾ :	25-50mm	30-100mm	30-100mm	40-125mm	40-125mm
Διάμετρος Κεφαλής	15.5mm	22mm	22mm	25mm	25mm
Διαπερνά καμπύλες 90° από	30mm	40mm	40mm	50mm	50mm
Μήκος καλωδίου	25m	10m	20m	30m	30m
Διάμετρος Καλωδίου	6.3mm(εύκαμπτο)	8.3mm(εύκαμπτο)	8.3mm(εύκαμπτο)	6.7mm(σφιγτό)	6.7mm(σφιγτό)
Πομπός εντοπισμού (512Hz)	Στάνταρ	-	Στάνταρ	Στάνταρ	Στάνταρ
Ισχύς Πομπού	Χαμηλή	-	Χαμηλή	Μεσαία	Μεσαία
Μετρητής καλωδίου	-	-	-	-	Στάνταρ
Χρήσεις	Σωληνώσεις μπόιλερ Σωληνώσεις παροχής Εγκαταστάσεις σπρινκλερ Μικρής διαμέτρου αγωγοί	Πισίνες (καμπύλες 90° από διαμ. 40 χιλ. και άνω) Σιφώνια τουαλέτας Σιφώνια νιπτήρα Μικρής διαμέτρου αγωγοί		Κάθετοι αποχετευτικοί Καμινάδες Αποχετεύσεις πατώματος Γενικές επιθεωρήσεις αγωγών	
Το Τύμπανο συνδέεται με ⁽²⁾ :					
-Όλες τις οθόνες SeeSnake®	•	•	•	•	•
-micro CA-300	•	•	•	•	•

(1) δυνατότητα αναφερόμενη με χρήση οθόνης SeeSnake®

(2) προϋποτίθεται η χρήση του σωστού συνδετικού καλωδίου



Οθόνες που συνδέονται με τα τύμπανα μας

	1	2	3	4
				
	micro CA-300	MiniPak	CS10 (NEO)	LT1000M Ιντερφές Φορ. ΗΥ
Μέγεθος Επιφάνειας Οθόνης	3,5" LCD	5,7" LCD	12,1" LCD	Ανάλογα με τον Η/Υ
Εγγραφή	Ψηφιακή	-	Ψηφιακή	Ανάλογα με τον Η/Υ
Λειτουργεί με Μπαταρία	3,7V Ιον-Λιθ	18V Ιον-Λιθ	1 ή 2 18V Ιον-Λιθ	18V Ιον-Λιθ
Λειτουργεί στα 230V	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Περιλαμβάνει λογισμικό SeeSnake®	-	-	Ναι	Ναι
Σύνδεση USB	Ναι	-	Ναι	Ναι
Αριθμός Καταλόγου				
-Περιλαμβάνει κιτ μπαταρίας	40613	32953	39343	36668
-Χωρίς κιτ μπαταρίας (μόνο 230V)	-	32688	39333	36658



Για την πλήρη ενημέρωσή σας της γκάμας των προϊόντων της RIDGID, παρακαλούμε αναφερθείτε στον κατάλογο της Ridge Tool ή στο www.RIDGID.eu.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ