



micro DM-100

.....
Digitalt Multimeter
Vandtæt



micro CM-100

.....
Digitalt tangmeter
Alsided, 10 funktioner



micro HM-100

.....
Temp.- og fugtighedsmåler
Nøjagtige målinger

FULDT PROGRAM AF TEST- OG MÅLEUDSTYR



micro CL-100
Selvsnivellerende
korslaser



micro LM-100
Laser
afstandsmåler



micro IR-100
Infrarødt
termometer



micro CD-100
Detektor til
brændbare gasser

- IP 67 VAND- OG SLAGFAST
- 11 FUNKTIONER SAMLET I ÉN
- TRUE RMS / AUTORANGING

NYHED



37423

DKK 695,-

micro DM-100 Digitalt Multimeter

RIDGID® **micro DM-100 Digitalt Multimeter** sætter den nye standard for at undersøge de fleste problemer i forbindelse med elektricitet. Med et vandfast (1 m) IP67 hus er micro DM-100 desuden også slagfast og kan holde til at blive tabt på gulvet og kan anvendes under de vanskeligste forhold på arbejdsstedet.

micro DM-100 er et TRUE RMS og AutoRanging multimeter, hvilket giver de mest nøjagtige og hurtige målinger. 11 forskellige funktioner fra måling af AC/DC spænding til måling af temperaturer. micro DM-100 kan også anvendes til industriel brug (KAT 111 1000V og IV 600V) og har et display med baggrundslys for lette og klare aflæsninger.

micro DM-100 leveres i en blød transporttaske med testledninger med afdækninger, sort og rød, adaptor og temperaturprobe type K samt et 9V batteri.



Funktioner & Vidde

Spænding AC/DC:	400.0mV – 1000V
Strøm AC/DC:	400.0µA – 10A
Modstand:	400.0Ω – 40.00MΩ
Kapacitans:	4.000nF – 200.0 µF
Frekvens:	9.999Hz – 9.999MHz
Driftscyklus:	0,1% - 99,9%
Diodetest:	1.5V
Kontinuitet:	150Ω
Temperatur:	-20°C – 760°C

Specifikationer

Strømforsyning:	9V Batteri (incl.)
Display:	4000 Count LCD med baggrundslys
Overspændingskategori:	CAT III & IV 1000V/600V
Sikringskategori:	2x, 0.5A & 10A- 1000V
Isolering:	Kladde 11, dobbeltstøbt
Beskyttelsesklassificering:	IP-67 Vandfast (1m)
Polaritet:	Ja, automatisk
Automatisk slukning:	Ja, efter 15 minutter
AutoRanging:	Ja
Manual Ranging:	Ja, enkelt knap
True RMS:	Ja

- STOR KAPACITET & MÅLEOMRÅDE
- 10 FUNKTIONER I ÉN
- AUTORANGING / TRUE RMS

NYHED



37428

DKK 695,-

micro CM-100 Digitalt Tangmeter

micro CM-100 er et True RMS & AutoRanging digitalt tangmeter med stor kapacitet og måleområde.

Tangmeteret kan klampes rundt om rør op til 30 mm ydre diameter og kan måle spænding op til 100A AC/DC. Udover at måle spænding kan micro CM-100 anvendes som multimeter med 8 andre funktioner, og viser klare og nøjagtige aflæsninger på det store LCD-display med baggrundslys.

Det slanke og dobbeltstøbte design gør at tangmeteret let kan betjenes med én hånd og det kan sagtens anvendes i trange kabelbeholdere.

Incl. i tilbuddet er: blød transporttaske, testledninger, adapter og temperaturprobe type K samt 9V batteri.



Funktioner & Vidde

Spænding AC/DC:	400mV – 600V
Strøm AC/DC:	40A – 1000A
Modstand:	400Ω – 40MΩ
Kapacitans:	4nF – 40mF
Frekvens:	op til 4 kHz
Diodetest:	1.5V
Kontinuitet:	35Ω
Temperatur:	-40°C – 1000°C

Specifikationer

Strømforsyning:	9V Batteri (incl.)
Display:	4000 Count LCD med baggrundslys
Tangstørrelse:	Max. 30 mm kabel ydre diameter
Overspændingskategori:	CAT III 600V
Polaritet:	Ja, automatisk
Automatisk slukning:	Ja, efter 20 minutter
AutoRanging:	Ja
True RMS:	Ja
AC/DC Spænding:	40A/400A/1000A
Data- og spidsværdifastholdelse:	Ja
Søjle display:	Ja

- LETTE OG HURTIGE MÅLINGER AF LUFTTEMPERATUR OG FUGTIGHED
- KALKULERING AF DUGPUNKT OG VÅDTEMPERATUR

NYHED



37438

DKK 695,-

micro HM-100 Temperatur-/fugtighedsmåler

micro HM-100 Temperatur-/fugtighedsmåler er et perfekt professionelt apparat til måling af luftfugtighed og temperatur. Begge målte værdier (%RH og OC eller OF vises omgående og samtidigt på LCD displayet med baggrundslys.

Bedømmelse af indendørs luftkvalitet, air condition systemer, ventilations- og opbevaringssystemer er nu bare et spørgsmål om at "trykke på knappen".

micro HM-100 kalkulerer også automatisk dugpunktet og vådtemperaturen og dens Kapacitans sensor modstår effekten af kondens og høje temperaturer, hvilket gør den perfekt for anvendelse i HVAC-områder.

micro HM-100 leveres i en blød bæretaske og med et 9V batteri.



Specifikationer

Strømforsyning:	9V Batteri (incl.)
Display:	4½ LCD med baggrundslys
Måleområder:	Fugtighed, temperatur, dugpunkt, vådtemperatur
Fugtighed:	0% til 100% RH
Nøjagtighed, fugtighed:	± 2% RH
Temperatur:	-30°C – 100°C
Nøjagtighed, temperatur:	± 0.5 °C
Svartid:	30 Sekunder
Sensor Type:	Kapacitans
Data Hold:	Ja
MAX/MIN Værdier:	Ja
Automatisk slukning:	Ja, efter 15 minutter. (Kan slås fra)

micro CL-100

micro CL-100 Selvnivellerende krydslinielaser

RIDGID® micro CL-100 krydslinielaser er en professionel laser. CL-100 er utrolig let at anvende med sin "énknaps betjening" og hjælper dig utroligt hurtigt med at nivellere!

micro CL-100 sender omgående en meget synlig vertikal og horisontal laserline, som giver millimeter nøjagtighed og som også kompenserer for skævheder selv ved hældninger på 6°. Micro CL-100 er konstrueret til brug ved afstande op til 30 m, og skal kun indstilles én gang takket være den 360° drejefod.

micro CL-100 leveres i en kraftig transportkasse af plastic og der **medleveres laser forstørrelsesbriller og trefod gratis!**



38758

DKK 695,-

LEVERES MED
GRATIS TREFOD!



micro LM-100

Laser Afstandsmåler

RIDGID® micro LM-100 er den ultimative laser afstandsmåler, der giver hurtige og nøjagtige målinger på op til 50 m. Selvom micro LM-100 fysisk er lille, er den stor med hensyn til egenskaber!

Læg til/træk fra, areal og kubik kalkulerung, indirekte og kontinuerlig måling kan let anvendes via short-cut tasterne og resultat kan let aflæses på LCD displayet. micro LM-100 har også en beskyttet overflade, så den kan anvendes under selv de vanskeligste forhold. micro LM-100 har desuden et beskyttende, støbt dække, der gør den perfekt til at anvende i barske arbejdsomgivelser.

36158

micro LM-100 leveres i en blød bæretaske og 2 x AAA batterier.

DKK 695,-



micro IR-100

Infrarødt termometer

Det nye **RIDGID® micro IR-100** giver let, hurtig og nøjagtig måling af overflade temperaturer ved et tryk på en knap. Du trykker simpelthen på håndtaget og peger de ultraskarpe laserstråler mod den overflade, der skal måles. Resultatet vises omgående på LCD skærmen med baggrundslys.

Med dette termometer med D.S. 20:1 kan der foretages målinger fra længere distancer. Hørbare og synlige alarmer advarer, hvis temperaturerne er udenfor de indstillede værdier.

micro IR-100 leveres med gevind til trefod og **leveres i en bløde bæretaske** samt 9V batteri.

36153

DKK 695,-

- FINDER OMGÅENDE GASLÆKAGER
- TRI-MODE DETECTION™
- SELV-KALIBRERENDE OG MED UDSKIFTELIG SENSOR

36163

DKK 695,-

micro CD-100

Detektor til brændbare gasser

RIDGID® micro CD-100 giver lette og hurtige målinger af tilstedeværelsen af brændbare gasser. Detektoren, med en fleksibel 41 cm probe, kan påvise metan, propan, kulilte, ammoniak, brint og mange andre brændbare gasser.

micro CD-100 har et kraftigt, ergonomisk design, der muliggør hurtig og præcis påvisning af gas, selv i små mængder. Tri-Mode målingen giver brugeren mulighed for at blive alarmeret ved en synlig, hørbar eller vibrerende alarm, der kan indstilles for hver opgave.

FORHANDLER

BESTILLINGSOVERSIGT

Kat. Nr.	Model Nr.	Beskrivelse	Vægt (kg)	Std. Pakn.
37423	micro DM-100	Digitalt Multimeter	0,38	1
37428	micro CM-100	Digitalt Tangmeter	0,30	1
37438	micro HM-100	Temperatur-/fugtighedsmåler	0,20	1
36153	micro IR-100	Infrarødt termometer	0,30	1
36158	micro LM-100	Laser afstandsmåler	0,20	1
36163	micro CD-100	Detektor til brændbare gasser	0,45	1
38758	micro CL-100	Selvnivellerende krydslinielaser	0,54	1

For det komplette udvalg af RIDGIDs produkter, se venligst RIDGID kataloget eller www.RIDGID.eu.

*Priserne er gældende indtil 31.12.2013. Med forbehold for prisændringer. Alle priser er excl. moms.

RIDGID

RIDGID SCANDINAVIA A/S
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Tel: 80 88 73 55
Fax: + 45 46 15 49 00
ridgid.scandinavia@emerson.com
www.RIDGID.eu

EMERSON
Commercial & Residential Solutions

RIDGIDs politik er en forsat udvikling og forbedring af produkterne, og vi fastholder os retten til at ændre design og specifikationer uden varsel og uden ændringer af brochuren.

FY13 62BM_DA