

**RIDGID®**

# **B-500 SMUSSATRICE PER TUBI TRASPORTABILE**

**NIENTE PIU'  
PROBLEMI PER  
LA SMUSSATURA.  
PRESENTIAMO  
LA MIGLIOR  
SOLUZIONE**



**NOVITA'!**

**"Questo ci permetterà di risparmiare circa 50 minuti per terminare un lavoro su acciaio inox, questo tempo è enorme per un lavoro su acciaio inox."**

**(MECHANICAL INC.)**

**"Stavo aspettando questo utensile, con gli altri era un continuo girare attorno al tubo e questo lo ha fatto in un solo passaggio. E' molto più veloce rispetto a una rettifica."**

**(GOOTEE CONSTRUCTION)**

**"È il miglior utensile che io abbia mai visto. Questo è impressionante! Vale qualunque prezzo. Si risparmia tempo!"**

**(HELMERICH & PAYNE INC.)**

**UTENSILI RIDGID® PER LA SALDATURA**

# B-500 SMUSSATRICE PER TUBI TRASPORTABILE

**EFFICIENZA,  
SOLIDITA' E  
SICUREZZA  
COME MAI  
PRIMA D'ORA!**



**Dimensioni contenute,**  
40,1 × 29,2 × 33,8 cm  
(L × P × A)



**Meno pulizia da effettuare,** nessuna polvere da  
smeriglio o grossi trucioli sparsi nello spazio operativo,  
pesa solo 24 kg

**NOVITA'!**

## SOLIDITA'

**Finitura ottimale del pezzo** dovuta al simultaneo lavoro di 6 coltelli

**Angolo di smussatura accurato** intorno al tubo effettuato con **un solo passaggio di smussatura**

**Scelta di 3 angoli di smussatura** (37.5°, 30°, 45°) per accoppiare perfettamente qualsiasi tipo di saldatura

**Larghezza del pieno regolabile** da 0" a  $\frac{3}{16}$ " per soddisfare tutte le esigenze dei saldatori

## EFFICIENZA

**Veloce da impostare e da utilizzare.** Impostare e smussare un tubo da 12" Sch 40 in meno di 2 minuti

**Il tubo smussato rimane freddo,** pronto per essere trattato e saldato immediatamente

**Facile da utilizzare,** non bisogna essere esperti, indicatori LED della velocità controllano la prestazione ottimale

**Meno pulizia da effettuare,** nessuna polvere da smeriglio o grossi trucioli sparsi nello spazio operativo.

## SICUREZZA

**Nessuna possibilità di perdere il controllo**

**Sistema di bloccaggio in attesa di brevetto che fissa saldamente l'utensile al tubo**

**No fiamme o scintille**

*I processi di preparazione pre-saldatura saranno più veloci, più puliti e più precisi utilizzando questi strumenti RIDGID:*



Modello 460-12  
Banco a morsa portatile  
TRISTAND®  
Catalogo N° 36278



Modello 258 / 258XL  
Tagliatubi motorizzato  
Catalogo N° 50767 / 58227



Modello 461 / 462 / 463 / 464  
Morse per saldatura tubi: in linea / ad angolo / con curve / con flange  
Catalogo N° 40220 / 40225 / 40230 / 40235

## Informazioni per l'ordine:

| Catalogo N° | Descrizione                                                              | Peso (kg) |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 49303       | Smussatrice per tubi trasportabile con Testa da Taglio 37,5° (230 V. CE) | 24        |
| 53543       | Smussatrice per tubi trasportabile con Testa da Taglio 37,5° (115 V. CE) | 24        |
| 48863       | Testa da taglio 37,5° con 6 Inserti, Grasso Anti-grippaggio, 8 Viti      | 1,1       |
| 48858       | Testa da taglio 30° con 6 Inserti, Grasso Anti-grippaggio, 8 Viti        | 1,1       |
| 48868       | Testa da taglio 45° con 6 Inserti, Grasso Anti-grippaggio, 8 Viti        | 1,1       |
| 48873       | Set di 6 inserti, 1 Tubetto grasso Anti-grippaggio, 2 Viti, Cassetta     | 0,1       |
| 48883       | 1 Tubetto grasso Anti-grippaggio                                         | 0,1       |
| 48888       | Chiave Torx T15/S7                                                       | 0,1       |
| 48893       | Chiave a rullino                                                         | 0,1       |
| 48898       | Chiave per esagoni 5/16                                                  | 0,1       |

49303 & 53543 contengono : Smussatrice (230 V / 115 V), Cricchetto per rotazione manuale Testa da taglio 37,5°, 6 - 4 inserti da taglio, Correttore di coppia, Viti.

## Specifiche:

- **Capacità:** Tubi 3½" (100 mm) e superiori, piastre, acciaio ed acciaio inox
- **Spessore parete Tubo/Piastra:** min 0.188" (4,8 mm) / max 0.5" (12,7 mm)
- **Angolo di smussatura:** 37.5° (standard in dotazione), 30° & 45° (opzionali le teste da taglio)
- **Testa da taglio:** per utilizzo con la maggior parte di acciaio ed acciaio inox\*
- **Larghezza piano:** 0-3/16" (4,8 mm) con incrementi approssimativi di 1/32" (0,8 mm)
- **Motore:** 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, universale
- **Velocità di funzionamento:** 950 RPM (non sottocarico)
- **Peso:** 24 kg
- **Dimensioni:** 40,1 x 29,2 x 33,8 cm (L x W x H)
- **Dotazione standard:** Smussatrice, Cricchetto per rotazione manuale, Testa da taglio 37,5°, 6 - 4 inserti da taglio, Correttore di coppia, Viti.

\* Applicazione, materiale, diametro del tubo, spessore delle pareti, i rivestimenti dei tubi, utilizzo dell'operatore, ecc, sono tutti fattori chiave che determineranno la durata dell'inserto. La Testa di taglio e gli inserti per smussare sono ottimizzati per l'utilizzo con tubo in acciaio dolce A53; la durata dell'inserto si può ridurre se utilizzato su altri materiali.

## RIVENDITORE



RIDGID® si riserva il diritto di modificare il design e le specifiche tecniche dei prodotti e del materiale informativo senza alcun preavviso. Per una visione completa dei prodotti RIDGID®, consultate il catalogo RIDGID® o visitate il sito [www.RIDGID.com](http://www.RIDGID.com).

© 2015, 2015, RIDGID, Inc. I loghi Emerson e RIDGID sono marchi di fabbrica appartenenti a Emerson Electric Co. o a RIDGID inc. e sono registrati negli Stati Uniti ed in altre nazioni. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

**RIDGID**

RIDGID Italia s.r.l.  
Via Brodolini 7  
20089 Rozzano (MI),  
Italia

Numero verde: 800 977 491  
Fax: +39 02 95321393  
[ridgid.italy@emerson.com](mailto:ridgid.italy@emerson.com)  
[www.RIDGID.com](http://www.RIDGID.com)

**EMERSON**