

RIDGID®

SR-24 Plaatsbepaler

NIEUW



SR-24 Plaatsbepaler

De SR-24 ontvanger kan gebruikt worden met een RIDGID®-SeekTech® zender om de locatie te bepalen van ondergrondse nutsleidingen. Als een magnetisch signaalveld aanwezig is op een metalen geleider, toont de SR-24 een kaart van de geschatte positie en richting van het signaal. Als storende of tegenstrijdige signalen gedetecteerd worden, informeert de SR-24 de gebruiker om zo de kans op een onjuist resultaat te verkleinen. Dankzij geïntegreerde GPS en Bluetooth™ technologie, kan een grote hoeveelheid plaatsbepalingsinformatie gestreamd worden naar een smartphone of tablet en geëxporteerd worden naar GIS software.

- **Kaartweergave.** Realtime signaalinformatie bevat locatie, richting, diepte en betrouwbaarheid.
- **Meerdere antennes.** Dode punten, of nullen, worden geëlimineerd voor verhoogde snelheid en accuraatheid.
- **Ingebouwde GPS.** Vang GPS coördinaten op voor kaartweergave en GIS software.
- **Third party GPS connectie.** Geïntegreerde Bluetooth™ connecteert met hoge resolutie GPS units.
- **Data streaming.** Maak connectie met Bluetooth™ toestellen voor uitgebreide data logging.
- **Smartphone/Tablet RIDGIDtrax App.** Visualiseer en identificeer meerdere sporen en routepunten en exporteer traceerdata naar GIS software. Opgenomen kaarten kunnen per e-mail gedeeld worden in KML (Google Earth) formaat.



Available now on the
App Store



Download it from
Google play

Specificaties

Gewicht	(zonder batterijen) 1.5 kg [3.3 lb] (met batterijen) 1.8 kg [4 lb]
Lengte	28.4 cm [11.2 in]
Breedte	10.9 cm [4.3 in]
Hoogte	79 cm [31.1 in]
Nominaal vermogen	6 V, 550 mA
Type batterij	4× C-celbatterijen, 1.5 V Alkaline (ANSI/NEOA 14A, IEC LA14) of 1.2 V NIMH of NICAD herlaadbaar
LCD scherm	6.6 cm [2.6 in], 320 x 160 pixels
Bluetooth radio	v 2.1 + EDR, Klasse 1
Bedrijfstemperatuur	-4°F – 122°F, [-20°C – 50°C]
Opslagtemperatuur	-4°F – 140°F, [-20°C – 50°C]
Vochtigheid	5% – 95% RH
Dieptemeting	Continu
Actieve leidingtraceerfrequenties	128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz
Bereik passieve frequenties	< 4 kHz, 4 kHz – 15 kHz, 15 kHz – 30 kHz
Passieve voedingsfrequenties	50 Hz, 60 Hz
Door gebruiker vastgestelde frequenties	Programmeer tot 30 (bereik) 10 HZ – 35 kHz
Frequenties sonde	16 Hz, 512 Hz, 33 kHz
Standaarduitrusting	SR-24 ontvanger, oppervlakmarkeerders, klem, handleiding, 4 X C-celbatterijen, product DVD, stevige plastic draagkoffer
Aanbevolen zenders	ST-33QR, ST-510, ST-305, Drijvende sonde, batterij sonde



Made for:
 iPod iPhone iPad

Bestelinformatie

Catalogus- nummer	Beschrijving	Gewicht
46393	SeekTech® SR-24 Plaatsbepaler (Draagkoffer inbegrepen)	6.5 kg

Voor het complete aanbod van RIDGID® producten, verwijzen wij u graag door naar de RIDGID catalogus of **www.RIDGID.eu**.



DISTRIBUTEUR