RIDGID

SERTISSAGE

CATALOGUE DES PRODUITS

AVEC LE TOUT NOUVEAU

RP 251

BUILT FOR THOSE WHO KNOW®

Lorsque vous travaillez dans les métiers spécialisés, vous laissez votre empreinte sur chaque chantier auquel vous participez. Votre réputation se construit au fil du temps. Jour après jour, chantier après chantier.

Quand c'est votre nom qui est en jeu, veillez à ce que notre nom soit sur votre outil. Depuis plus de 100 ans, nous avons construit notre héritage de la même manière que vous l'avez fait - un chantier à la fois. Nous fabriquons des outils qui résistent aux défis les plus difficiles et durent assez longtemps pour que vous puissiez les transmettre à la prochaine génération. Nous proposons une meilleure façon de travailler.

C'est bien plus qu'un engagement. Nous le garantissons.

RIDGID
GARANTIE ILLIMITÉE
Contre les vices de matériaux et de fabrication

TABLE DES MATIÈRES

MINI

10 OUTIL DE SERTISSAGE RP 115 MINI

11 MÂCHOIRES MINI POUR PROPRESS® OU PUREFLOW®

COMPACT

12 OUTIL DE SERTISSAGE RP 251

14 MÂCHOIRES COMPACT POUR PROPRESS, PUREFLOW, MEGAPRESS®, ASTM F 1807 ET RLS®

15 BAGUES SPÉCIALES ACCÈS RESTREINT POUR PROPRESS® OU MEGAPRESS

STANDARD

16 OUTIL DE SERTISSAGE RP 350

17 OUTIL DE SERTISSAGE RP 351

18 MÂCHOIRES STANDARD POUR PROPRESS OU PUREFLOW

19 BAGUES SPÉCIALES ACCÈS RESTREINT POUR PROPRESS

20 BAGUES POUR PROPRESS XL-C®

21 MÂCHOIRES STANDARD ET BAGUES SPÉCIALES ACCÈS RESTREINT POUR MEGAPRESS

À RALLONGE

22 OUTIL DE SERTISSAGE RP 342-XL

23 PRESS BOOSTER

24 TÊTE DE CISAILLE DE CHEMINS DE CÂBLE STRUTSLAYR®

25 COUPE-TUYAUX PRESS SNAP®

26 OUTILS DE SERTISSAGE MANUELS

27 COUPE-TUBES

28 PRÉPARATION ET DÉCOUPE DES TUBES ET TUBAGES

29 RIDGID LINK™

PROPRESS®, PUREFLOW®, MEGAPRESS® ET XL-C® SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE VIEGA®.

SERTISSEZ EN TOUTE CONFIANCE.
SERTISSEZ AVEC LES MEILLEURS.

Les outils de sertissage RIDGID® vous permettent de gagner du temps et de l'argent en fournissant des performances fiables, sertissage après sertissage. Chaque génération d'outils de sertissage travaille plus fort – et plus intelligemment – que la dernière. Nous œuvrons constamment à réduire le poids des outils utilisés tout en augmentant les performances générales. C'est pourquoi, nous sommes le premier fabricant d'outils de sertissage depuis 1999.
RIDGID : BUILT FOR THOSE WHO KNOW.®

RIDGID 25 ANNÉES D'INNOVATION DANS LE SERRAGE

RÉDUCTION DU COÛT TOTAL D'INSTALLATION.

RACCORDEMENTS ÉTANCHES EN QUELQUES SECONDES.

SERTISSAGES DE RACCORDS SUR RÉSEAU EN CHARGE.

PAS DE FLAMMES NUES. PAS BESOIN DE PERMIS DE BRÛLAGE. PAS BESOIN DE SURVEILLANCE INCENDIE SUR SITE.

RÉDUIT LES ARRÊTS DES ÉQUIPEMENTS VITAUX.

N° 1 EN AMÉRIQUE DU NORD

RIDGID® a révolutionné le marché nord-américain en introduisant la technologie de sertissage en 1999. Depuis lors, RIDGID est devenu la marque d'outils de sertissage la plus reconnue et la plus fiable. Fort d'années d'efforts et d'engagements en faveur de meilleurs outils de travail, RIDGID se positionne comme le n°1 du sertissage en Amérique du Nord.

ROBUSTESSE ET DURABILITÉ.

Les outils RIDGID sont testés dans les conditions les plus difficiles afin de garantir que chaque outil fonctionne correctement dans n'importe quel environnement. Les concepteurs, les ingénieurs et les testeurs RIDGID travaillent en étroite collaboration pour fournir des produits durables synonymes de qualité pour chaque sertissage. Des tests rigoureux en laboratoire garantissent que chaque outil de sertissage RIDGID est prêt pour les tâches les plus difficiles.

CONCEPTION SPÉCIALISÉE.

RIDGID® reste le n° 1 des outils de sertissage en Amérique du Nord grâce à une innovation constante. La société s'est imposée en précurseur et a lancé le premier bloc-piles au lithium-ion pour le sertissage, le premier coupe-tuyaux actionné au moyen d'un outil de sertissage et les premiers outils pour le sertissage des tuyaux en fer. RIDGID a poursuivi sa tradition d'innovations conçues sur mesure avec le RP 342-XL, l'outil de sertissage qui sertit toutes les tailles et tous les matériaux de tuyaux actuellement sertis. Nous avons poursuivi notre montée en puissance avec la conception ergonomique des RP 350 et 351 , qui permet de sertir dans les endroits exigus, avec un moteur sans balai capable de gérer plus de 100 000 cycles.

PLUS PETITS. PLUS RAPIDES. PLUS INTELLIGENTS.

Chaque génération d'outils de sertissage RIGID travaille plus fort et plus intelligemment que la précédente. Le RP 115 est l'outil de sertissage le plus petit et le plus léger du marché, tout en étant toujours très performant. Le profil compact et léger du RP 251 permet de travailler facilement sur des sites de travail difficiles. Il est doté d'une connectivité Bluetooth®, permettant ainsi une interface entre lui et RIDGID Link™, une application qui permet de partager des données précieuses sur l'outil.

N° 1 DES OUTILS DE SERTISSAGE DEPUIS 25 ANS.

Les outils de sertissage RIDGID® sont inégalés pour réaliser des raccords rapides et fiables sur les tubages en cuivre, en acier au carbone, en acier inoxydable, en cuivre pour la réfrigération et en PEX. Pas de flammes nues. Pas de souillures. Juste des raccords sécurisés en moins de cinq secondes, en applications humides ou sèches.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

- SYSTÈME SANS FLAMME
- RACCORDEMENTS PLUS RAPIDES
- PUISSANCE TOUTE LA JOURNÉE

RIDGID
GARANTIE ILLIMITÉE
Contre les vices de matériaux et de fabrication

QUEL OUTIL ME CONVIENT LE MIEUX?

	MINI (RP 115) PAGES 10-11	COMPACT (RP 251) PAGES 12-13	STANDARD (RP 350 et RP 351) PAGES 16-17	À RALLONGE (RP 342-XL et Press Booster**) PAGES 22-23
PEX	½ po – ¾ po	½ po – 1½ po	½ po – 2 po	½ po – 2 po
Cuivre/acier inoxydable	½ po – ¾ po	½ po – 1¼ po	½ po – 4 po	½ po – 4 po
Acier au carbone	S/O	½ po – 1 po	½ po – 2 po*	½ po – 4 po
Cuivre pour la réfrigération	S/O	¼ po – 1⅜ po	S/O	S/O

USAGE RÉSIDENTIEL
USAGE COMMERCIAL
USAGE INDUSTRIEL ET MARITIME

*Press Booster étend la capacité à 4 po
**Outil de sertissage standard requis pour l'utilisation de Press Booster

RIDGID

GUIDE RÉFÉRENCE CROISÉE - SERTISSAGE

APPLICATIONS D'OUTILS COMPACT

RP 251

	TUBAGE		TUYAUX		PEX
	Cuivre	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier au carbone	
MÂCHOIRES	Mâchoires RLS® ¼ po - 1⅜ po *Réf. cat. ¼ po - 55108; 5/16 po - 55113; ⅜ po - 55118; ½ po - 55123; ⅝ po - 55128; ¾ po - 55133; ⅞ po - 55138R*; 1⅛ po - 55143; 1⅜ po - 55148*	Mâchoires ProPress® ½ po - 1¼ po *Réf. cat. ½ po - 16958; ¾ po - 16963; 1 po - 16978; 1¼ po - 31228*	Mâchoires MegaPress® de ½ po - 1 po *Réf. cat. ½ po - 48433; ¾ po - 48438; 1 po - 48443*		Mâchoires PureFlow® de ¾ po - 1½ po *Réf. cat. ¾ po - 17003; ½ po - 17008; ⅝ po - 19813; ¼ po - 17013; 1 po - 17018; 1¼ po - 22683; 1½ po - 22688* Mâchoires ASTM F 1807 de ½ po - 1¼ po *Réf. cat. ½ po - 22958; ¾ po - 22968; 1 po - 22973; 1¼ po - 22978*
BAGUES + ACTIONNEURS DE BAGUES	Actionneur C1 ½ po - 1¼ po *Réf. cat. 26163*				
	Anneaux ProPress de ½ po - 1¼ po *Réf. cat. ½ po - 27998; ¾ po - 28003; 1 po - 28008R; 1¼ po - 28013*		Anneaux MegaPress de ½ po - ¾ po *Réf. cat. ½ po - 48448; ¾ po - 48453*		
	(À utiliser avec l'actionneur Compact Tool C1 et l'actionneur V1)				
PLATE-FORME DE BLOC-PILES	Bloc-piles de 12 V et chargeur *Réf. cat. pour bloc-piles de 2,5 Ah : 55183; chargeur de bloc-piles 12 V : 55193* *La tension maximale de la batterie (V max) est de 12 V, la tension nominale est de 10,8 V. V max. représente la tension du bloc-piles en circuit ouvert mesurée sur une bloc-piles complètement chargée sans charge de travail.				

800.769.7743
RIDGID.COM/PRESSING

RP 351
RP 342-XL
RP 350

APPLICATIONS D'OUTILS STANDARD ET À RALLONGE

	TUBAGE		TUYAUX		PEX	OUTIL DE SERTISSAGE STANDARD APPLICATIONS
	Cuivre	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier au carbone		
MÂCHOIRES	Mâchoires ProPress® de ½ po - 2 po *Réf. cat. ½ po - 76652; ¾ po - 76657; 1 po - 76662; 1¼ po - 76667; 1½ po - 76672; 2 po - 76677*		Mâchoires MegaPress® de ½ po - 1 po *Réf. cat. : ½ po - 37958; ¾ po - 37963; 1 po - 37968*		Mâchoires PureFlow® ½ po - 2 po *Réf. cat. ½ po - 22653; ⅝ po - 22658; ¾ po - 22663; 1 po - 22668; 1¼ po - 22673; 1½ po - 22678; 2 po - 35343*	Coupe-tube Press Snap® *Réf. cat. 34403R* (Permet de couper les tuyaux de décharge en fonte de 1½ po - 4 po de façon simple et rapide)
BAGUES + ACTIONNEURS DE BAGUES	Actionneur V1 de ½ po - 1¼ po Réf. cat. 28033					STRUTSLAYR® *Réf. cat. 64118* (Permet de réaliser des coupes de qualité atelier sur chemins de câble de 1⅝ po x 1⅝ po (64038) et 1⅝ po x 2 13/16 po (64033))
	Anneaux ProPress de ½ po - 1¼ po *Réf. cat. ½ po - 27998; ¾ po - 28003; 1 po - 28008R; 1¼ po - 28013*		Anneaux MegaPress de ½ po - ¾ po *Réf. cat. ½ po - 48448; ¾ po - 48453*			
	(À utiliser AUTANT avec l'actionneur C1 Compact Tool que l'actionneur V1)					
	Actionneur V2 de 1¼ po - 4 po *Réf. cat. 21878*					
	Bagues ProPress de 1½ po - 2 po *Réf. cat. 1½ po - 28018; 2 po - 28023* (À utiliser avec l'actionneur V2)		Bagues MegaPress de 1 po - 2 po *Réf. cat. 1 po - 66133; 1¼ po - 37973; 1½ po - 37978; 2 po - 37983* (À utiliser avec l'actionneur V2)			
	Bagues ProPress XL-C® de 2½ po - 4 po *Réf. cat. 2½ po - 20543; 3 po - 20548; 4 po - 20553* (À utiliser avec l'actionneur V2)					
			Press Booster *Réf. cat. 60658* *Kit Press Booster 60638* (Pour tube en acier au carbone de 2½ po - 4 po) (Pour le tube en acier au carbone 2½ po - 4 po et pour une utilisation avec des outils de sertissage standard RIGID uniquement)			
			Bagues MegaPress de 2½ po - 4 po *Réf. cat. 2½ po - 60643; 3 po - 60648; 4 po - 690653* (Nécessite le RP 342-XL ou le Press Booster)			
			Actionneur Viega® Z3 *Réf. cat. 67818* (Pour une utilisation avec le RP 342-XL uniquement)			
BLOC-PILES DE BLOC-PILES	Bloc-piles de 18 V et chargeur *Réf. cat. Bloc-piles LI 2,5 Ah – 56513; Bloc-piles LI 5,0 Ah - 56518 ; Chargeur de 120 V - 64383; Jeu de 1 bloc-piles/1 chargeur + LIO - 66003; Jeu de 2 blocs-piles/1 chargeur + LIO - 66013*					

OUTIL DE SERTISSAGE MINI RP 115

CAPACITÉ : ½ PO À ¾ PO (CUIVRE, ACIER INOXYDABLE ET PEX)

Avec sa capacité à sertir 75 % des raccords du marché, l'outil de sertissage RIDGID® 115 Mini permet un retour sur investissement plus rapide et une valeur maximale pour la tâche. Son profil léger et pivotant sur 210° permet une utilisation sans effort et un accès facile dans les endroits exigus. Avec le RP 115, jamais il n'aura été aussi facile de doter votre entreprise d'une solution de sertissage.

Kits

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS LB
72553	Kit d'outil à bloc-piles RP 115 avec mâchoires ProPress® (½ po – ¾ po)	10,4
72543	Kit d'outil à bloc-piles RP 115 avec mâchoires PureFlow® de (½ po – ¾ po)	10,4
72558	Kit d'outil à bloc-piles RP 115 avec mâchoires ProPress et PureFlow (½ po – ¾ po)	14,8
72533	Outil de sertissage RP 115 Mini uniquement	2,9
72538	Kit de batterie RP 115	6,2
75338	Coffret RP 115 uniquement	3,8

Caractéristiques techniques

- **POIDS**
  Outil uniquement – 2,9 lb
  Outil avec batterie – 3,3 lb
  Outil avec batterie et mâchoire - 5,5 lb
- **LONGUEUR**
  Outil uniquement : 13 po
  Outil avec mâchoire : 14,6 po
- **HAUTEUR**
  2,5 po
- **PUISSANCE DU VÉRIN HYDRAULIQUE**
  3 400 lb (15kN)
- **DURÉE DE CYCLE**
  Standard ~ 3 secondes
- **INTERVALLE DE SERVICE**
  20 000 cycles
- **ALIMENTATION**
  Batterie au lithium-ion avancé de 12 V/2,5 Ah
- **PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT**
  15 °F à 104 °F (-10 °C à 40 °C)
- **ÉCLAIRAGE**
  DEL
- **TÊTE PIVOTANTE À 210°**

MÂCHOIRES MINI POUR PROPRESS® OU PUREFLOW® - ½ PO À ¾ PO

POUR UTILISATION AVEC RP 115

ProPress pour cuivre et acier inoxydable

PureFlow pour PEX

Mâchoires pour ProPress (cuivre et acier inoxydable)

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS LB
72578	Mâchoires Mini de ½ po pour ProPress	2,2
72583	Mâchoire Mini de ¾ po pour ProPress	2,2

Mâchoires pour PureFlow (PEX)

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS LB
75343	Mâchoires Mini de ½ popour PureFlow	2,2
72568	Mâchoires Mini de ¾ po pour PureFlow	2,2

LES OUTILS EN QUI LES PROFESSIONNELS ONT CONFIANCE.

L'outil compact le plus innovant et le plus avancé du marché, le RIDGID® RP 251 est conçu pour vous permettre de continuer d'évoluer.

MOTEUR SANS BALAIS
Augmente l'efficacité et la durabilité

TÊTE PIVOTANTE SANS FIN
Permet d'entrer et de sortir des endroits exigus

AUCUNE MAINTENANCE PLANIFIÉE
Réduit les temps d'arrêt

INTERFACE ET ÉCLAIRAGE DEL LES PLUS AVANCÉS
Précision garantie dans les situations de faible luminosité

APPLICATIONS D'OUTIL DE SERTISSAGE COMPACT (*COMPATIBLE AVEC LE RP 251)

MÂCHOIRES COMPACT POUR PUREFLOW®

Page 14

MÂCHOIRES COMPACT ET BAGUES SPÉCIALES ACCÈS RESTREINT POUR PROPRESS®

Pages 14 et 15

MÂCHOIRES COMPACT POUR RLS®

Page 14

MÂCHOIRES COMPACT ET BAGUES SPÉCIALES ACCÈS RESTREINT POUR MEGAPRESS®

Pages 14 et 15

MÂCHOIRES COMPACT POUR ASTM F 1807

Page 14

OUTIL DE SERTISSAGE RP 251

CAPACITÉ : ½ po À 1¼ po (CUIVRE ET ACIER INOXYDABLE); ½ po À 1½ po (PEX); - ½ po À 1 3/8 po (CUIVRE DE QUALITÉ RÉFRIGÉRATION); ½ po À 1 po (ACIER AU CARBONE)

L'outil de sertissage RIDGID® RP 251 est le dernier outil de la gamme d'outils de sertissage compact RIDGID. Sa conception ergonomique avec son déclencheur positionné vers l'avant et sa poignée SlimGrip™ permet une utilisation à une seule main pour vous aider à travailler facilement en hauteur et dans les endroits exigus. Bénéficiez d'un accès et de performance améliorés grâce à des fonctionnalités telles qu'une tête pivotante sur 360°, des DEL lumineuses et un moteur sans balai capable d'atteindre plus de 60 000 cycles de sertissage.

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS LB
78188	Outil de sertissage RP 251 uniquement	6

Trousses

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS LB
78148	Trousse RP 251 avec mâchoires ProPress® de ½ po - 1¼ po	21,5
78158	Trousse RP 251 avec mâchoires ProPress de ½ po - 1 po	20,5
78168	Trousse RP 251 avec mâchoires PureFlow® de ½ po, ¾ po et 1 po	20,5
78178	Trousse RP 251 sans mâchoire	12
78198	Trousse RP 251 avec bagues ProPress et actionneur C1 de ½ po - 1¼ po	20
78208	Trousse RP 251 avec bagues et mâchoires ProPress et actionneur C1 de ½ po - 1¼ po	27
78218	Trousse RP 251 avec bagues avec actionneur C1 de ½ po - ¾ po	17
78228	Trousse RP 251 avec mâchoires MegaPress et bagues avec actionneur C1 de ½ po - 1 po	24
78238	Trousse RP 251 avec mâchoires RLS® de ¼ po - 1⅜ po	28,3
78248	Trousse RP 251 avec mâchoires RLS de ¼ po - ⅞ po	23,3

Toutes les trousses RP 251 incluent le RP 251, 2 batteries lithium-ion de 12 V, un chargeur de batterie et un coffret (hormis la trousse d'outil de sertissage uniquement)

Accessoires

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS LB
78258	Coffret RP 251 uniquement	5,1
78478	Coffret RP 251 RLS	6,4
55183	Batterie au lithium-ion avancé de 12 V	0,5
55193	Chargeur de bloc-piles au lithium-ion avancé de 12 V	1,5

Caractéristiques techniques

- **POIDS**
  Outil uniquement – 3,6 lb
  Outil avec batterie – 4,2 lb
  Outil avec batterie et mâchoire - 6,7 lb
- **LONGUEUR**
  Outil uniquement : 13 po
  Outil avec mâchoire : 15,3 po
- **HAUTEUR**
  4,3 po
- **PUISSANCE DU VÉRIN HYDRAULIQUE**
  5 400 lb (24 kN)
- **DURÉE DE CYCLE**
  ~ 5 secondes
- **INTERVALLE DE SERVICE**
  60 000 cycles
- **BATTERIE**
  Batterie au lithium-ion avancé de 12 V/2,5 Ah
- **PLAGE DE TEMPÉRATURES**
  15 °F à 104 °F (-10 °C à 40 °C)
- **SERTISSAGE PAR CHARGE**
  140+ sertissages par charge
- **ÉCLAIRAGE**
  Anneau d'éclairage DEL
- **TÊTE PIVOTANTE À 360°**

Batterie au lithium-ion avancé de 12 V/2,5 Ah

Selon le matériau du tube, sa taille et le type de raccord.

MÂCHOIRES COMPACT POUR PROPRESS®, PUREFLOW®, MEGAPRESS®, ASTM F 1807 ET RLS®

POUR UTILISATION AVEC LES OUTILS RP 251, RP 240, RP 241, RP 210-B, RP 200-B, RP 100-B

Mâchoires pour ProPress (cuivre et acier inoxydable) – ½ po à 1¼ po

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS LB
16958	Mâchoire de ½ po pour ProPress	2,5
16963	Mâchoire de ¾ po pour ProPress	2,5
16978	Mâchoire de 1 po pour ProPress	2,5
31228	Mâchoire de 1¼ po pour ProPress	2,5

Cuivre et acier inoxydable

Mâchoires pour PureFlow (PEX) – ⅜ po à 1½ po

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS LB
17003	Mâchoire de ⅜ po pour PureFlow	2,5
17008	Mâchoire de ½ po pour PureFlow	2,5
19813	Mâchoire de ⅝ po pour PureFlow	2,5
17013	Mâchoire de ¾ po pour PureFlow	2,5
17018	Mâchoire de 1 po pour PureFlow	2,5
22683	Mâchoire de 1¼ po pour PureFlow	2,5
22688	Mâchoire de 1½ po pour PureFlow	2,5

PEX pour Viega® PureFlow

Mâchoires pour MegaPress – ½ po à 1 po

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS LB
48433	Mâchoire de ½ po pour MegaPress	3,0
48438	Mâchoire de ¾ po pour MegaPress	3,2
48443	Mâchoire de 1 po pour MegaPress	2,5
66983	Kit, mâchoires de ½ po, ¾ po, 1 po pour MegaPress	11,0

MegaPress

Mâchoires pour ASTM F 1807 (PEX) – ½ po à 1¼ po

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS LB
22958	Mâchoire de ½ po pour ASTM F 1807	2,7
22968	Mâchoire de ¾ po pour ASTM F 1807	2,4
22973	Mâchoire de 1 po pour ASTM F 1807	2,4
22978	Mâchoire de 1¼ po pour ASTM F 1807	3,1

ASTM F 1807 (PEX)

Mâchoires pour RLS – ¼ po à 1⅜ po

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS LB
55108	Mâchoire compact de ¼ po pour RLS	2,5
55113	Mâchoire compact de 5/16 po pour RLS	2,5
55118	Mâchoire compact de ⅜ po pour RLS	2,5
55123	Mâchoire compact de ½ po pour RLS	2,5
55128	Mâchoire compact de ⅝ po pour RLS	2,5
55133	Mâchoire compact de ¾ po pour RLS	2,5
55138R	Mâchoire compact de ⅞ po pour RLS	2,5
55143	Mâchoire compact de 1⅛ po pour RLS	2,5
55148	Mâchoire compact de 1⅜ po pour RLS	2,5

RLS (Cuivre pour la réfrigération)

BAGUES SPÉCIALES ACCÈS RESTREINT POUR PROPRESS® OU MEGAPRESS®

POUR RACCORDS PROPRESS SUR ACIER AU CARBONE, CUIVRE ET ACIER INOXYDABLE

- Les trousses V1 et V2 sont conçues pour les outils de sertissage standard RIDGID® (RP 350, RP 351, RP 342-XL, RP 340, 320-E, CT400)
- Les trousses C1 Compact sont conçues pour être utilisées avec les outils de sertissages Compact RIDGID (100-B, RP 200, RP 210-B, RP 240, RP 241, RP 251)
- Les bagues peuvent être utilisées avec tous les outils de sertissage RIDGID (standard et compact)
- L'actionneur à pointe sphérique pivote sur 180° pour une utilisation dans des endroits exigus

Kit combo C1, bagues de ½ po, ¾ po, 1 po, 1¼ po

Trousses

RÉF. CATALOGUE	N° DE modèle	DESCRIPTION	POIDS LB
28048	V1/C1	Trousse combo V1/C1, bagues de ½ po -1¼ po pour ProPress	12,9
28043	C1	Kit C1, bagues de ½ po -1¼ po pour ProPress	8,1

Bagues pour ProPress – ½ po à 1¼ po

RÉF. CATALOGUE	ACTIONNEUR	DESCRIPTION	POIDS LB
27998	V1/C1	Bague de ½ po pour ProPress	0,5
28003	V1/C1	Bague de ¾ po pour ProPress	0,8
28008R	V1/C1	Bague de 1 po pour ProPress	1,0
28013	V1/C1	Bague de 1¼ po pour ProPress	1,0

Bagues pour MegaPress – ½ po à ¾ po

RÉF. CATALOGUE	ACTIONNEUR	DESCRIPTION	POIDS LB
48448	V1/C1	Bague de ½ po pour MegaPress	1,0
48453	V1/C1	Bague de ¾ po pour MegaPress	1,0
66993	C1	Kit, mâchoires compact de ½ po, ¾ po, 1 po et bagues de ½ po, ¾ po pour MegaPress	16,0
66988	C1	Kit, bagues de ½ po, ¾ po pour MegaPress et actionneur C1	8,0

Actionneurs

RÉF. CATALOGUE	ACTIONNEUR	DESCRIPTION	POIDS LB
26163	C1	Actionneur C1 pour ½ po - 1¼ po	2,1

Accessoires

RÉF. CATALOGUE	N° DE modèle	DESCRIPTION	POIDS LB
28028	V1/C1	Coffret n° 1 pour ½ po - 1¼ po	3,0

OUTIL DE SERTISSAGE RP 350

CAPACITÉ : ½ po À 4 po (ACIER AU CARBONE*, CUIVRE ET ACIER INOXYDABLE); ½ po À 2 po (PEX)

*UN SYSTÈME DE SERTISSAGE AUXILIAIRE PRESS BOOSTER EST NÉCESSAIRE POUR L'ACIER AU CARBONE DE 2½ PO À 4 PO

Grâce à son moteur sans balai, le RP 350 permet d'éliminer la maintenance programmée; il est capable d'effectuer plus de 100 000 cycles. Le pivot sur 360° et la poignée-pistolet pistol-grip™ ergonomique permettent d'entrer et de sortir facilement des endroits exigus. Sa parfaite compatibilité avec toutes les applications de série standard RIDGID® vous donne la polyvalence et l'ajustement dont vous avez besoin pour passer d'une tâche à l'autre.

Outil de sertissage RP 350 à bloc-piles

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS LB
67053	Kit d'outil à bloc-piles RP 350 avec mâchoires de ½ po - 2 po pour ProPress®	50,8
67058	Kit d'outil à bloc-piles RP 350 avec mâchoires de ½ po - 1 po pour ProPress	30,8
70138	Kit d'outil à bloc-piles RP 350 avec mâchoires de ½ po - 1 po pour MegaPress®	26,5
67063	Kit d'outil à bloc-piles RP 350 (sans de mâchoire)	18,8
67068	Kit d'outil sur secteur RP 350 avec mâchoires de ½ po - 2 po pour ProPress	47,8
67073	Kit d'outil sur secteur RP 350 avec mâchoires de ½ po - 1 po pour ProPress	27,8
67078	Kit d'outil sur secteur RP 350 (sans mâchoire)	15,8
67083	Outil de sertissage RP 350 uniquement	7,1

Caractéristiques techniques

- **POIDS**
  Outil uniquement – 7,1 lb
- **LONGUEUR**
  11,3 po
- **HAUTEUR**
  11 po
- **PUISSANCE DU VÉRIN HYDRAULIQUE**
  7 200 lb
- **DURÉE DE CYCLE**
  ~ 4 secondes
- **INTERVALLE DE SERVICE**
  Aucune maintenance planifiée
- **ALIMENTATION**
  batterie au lithium-ion de 18 V
- **PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT**
  15 °F À 122 °F (-10 °C À 50 °C)
- **ÉCLAIRAGE**
  ÉCLAIRAGE À DEL pour les environnements peu ou pas éclairés
- **PIVOTEMENT DU FÛT/DES MÂCHOIRES À 360°**

MOTEUR SANS BALAIS
Augmente l'efficacité et la durabilité

AUCUNE MAINTENANCE PLANIFIÉE
Réduit les temps d'arrêt

APPLICATIONS D'OUTILS DE SERTISSAGE STANDARD

MÂCHOIRES STANDARD POUR PUREFLOW®

Page 18

MÂCHOIRES STANDARD ET BAGUES SPÉCIALES ACCÈS RESTREINT POUR PROPRESS®

Pages 18 et 19

BAGUES POUR PROPRESS XL-C®

Page 20

MÂCHOIRES STANDARD ET BAGUES SPÉCIALES ACCÈS RESTREINT POUR MEGAPRESS®

Page 21

OUTIL DE SERTISSAGE RP 351

CAPACITÉ : ½ po À 4 po (ACIER AU CARBONE*, CUIVRE ET ACIER INOXYDABLE); ½ po À 2 po (PEX)

*UN SYSTÈME DE SERTISSAGE AUXILIAIRE PRESS BOOSTER EST NÉCESSAIRE POUR L'ACIER AU CARBONE DE 2½ PO À 4 PO

Le RP 351 est notre tout dernier outil de sertissage standard en ligne, équilibré de manière optimale pour réduire la fatigue sur le site de travail. Sans maintenance programmée et avec plus de sertissages par charge, cet outil offre fiabilité et efficacité, tâche après tâche. Le pivotement sur 360° vous permet de sertir dans les endroits les plus exigus. Sa parfaite compatibilité avec l'ensemble des applications de série standard RIDGID® vous offrent une polyvalence précieuse.

Outil de sertissage RP 351 à bloc-piles

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS LB
67178	Kit d'outil à bloc-piles RP 351 avec mâchoires de ½ po - 2 po pour ProPress®	50,7
67183	Kit d'outil à bloc-piles RP 351 avec mâchoires de ½ po - 1 po pour ProPress	30,7
70818	Kit d'outil à bloc-piles pour RP 351 avec mâchoires ½ po - 1 po pour MegaPress®	26,4
67188	Kit d'outil à bloc-piles RP 351 (sans de mâchoire)	18,7
67193	Kit d'outil sur secteur pour RP 351 avec mâchoires de ½ po - 2 po pour ProPress	47,7
67198	Kit d'outil sur secteur pour RP 351 avec mâchoires de ½ po - 1 po pour ProPress	27,7
67218	Kit d'outil sur secteur pour RP 351 (sans mâchoire)	15,7
67223	Outil de sertissage RP 351 uniquement	6,8

360°

TÊTE PIVOTANTE SANS FIN
Permet d'entrer et de sortir des endroits exigus

INTERFACE ET ÉCLAIRAGE DEL LES PLUS AVANCÉS
Précision garantie dans les situations de faible luminosité

Caractéristiques techniques

- **POIDS**
  Outil uniquement – 6,8 lb
- **LONGUEUR**
  15,6 po
- **HAUTEUR**
  4,6 po
- **PUISSANCE DU VÉRIN HYDRAULIQUE**
  7 200 lb
- **DURÉE DE CYCLE**
  ~ 4,5 secondes
- **INTERVALLE DE SERVICE**
  Aucune maintenance planifiée
- **ALIMENTATION**
  Batterie au lithium-ion de 18 V
- **PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT**
  15 °F À 122 °F (-10 °C À 50 °C)
- **ÉCLAIRAGE**
  Éclairage à DEL pour les environnements peu ou pas éclairés
- **PIVOTEMENT DU FÛT/DES MÂCHOIRES À 360°**

TÊTE DE CISAILLE DE CHEMINS DE CÂBLE STRUTSLAYR®

Page 24

COUPE-TUYAUX PRESS SNAP®

Page 25

PRESS BOOSTER®

Page 23

MÂCHOIRES STANDARD POUR PROPRESS® OU PURFLOW® - ½ PO À 2 PO

POUR UTILISATION AVEC LES MODÈLES RP 350, RP 351, RP 342-XL, RP 340, 320-E, CT400

Mâchoires pour ProPress (cuivre et acier inoxydable)

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS LB
76652	Mâchoire de ½ po pour ProPress	4,0
76657	Mâchoire de ¾ po pour ProPress	4,3
76662	Mâchoire de 1 po pour ProPress	4,5
76667	Mâchoire de 1¼ po pour ProPress	4,8
76672	Mâchoire de 1½ po pour ProPress	6,5
76677	Mâchoire de 2 po pour ProPress	10,0

Mâchoires pour PureFlow (PEX)

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS LB
22653	Mâchoire de ½ po pour PureFlow	4,0
22658	Mâchoire de ⅝ po pour PureFlow	4,3
22663	Mâchoire de ¾ po pour PureFlow	4,5
22668	Mâchoire de 1 po pour PureFlow	4,5
22673	Mâchoire de 1¼ po pour PureFlow	4,8
22678	Mâchoire de 1½ po pour PureFlow	6,5
35343	Mâchoire de 2 po pour PureFlow	10,0

BAGUES SPÉCIALES ACCÈS RESTREINT POUR PROPRESS® - ½ PO À 2 PO

POUR RACCORDS EN CUIVRE ET EN ACIER INOXYDABLE PROPRESS

- Les trousses V1 et V2 sont conçues pour les outils de sertissage standard RIDGID® (RP 350, RP 351, RP 342-XL, RP 340, 320-E, CT400)
- Les bagues peuvent être utilisées avec tous les outils de sertissage RIDGID (standard et compact)
- L'actionneur à pointe sphérique pivote sur 180° pour une utilisation dans des endroits exigus

Trousse V1, bagues de ½ po, ¾ po, 1 po, 1¼ po

Kit V2, bagues de 1½ po, 2 po

Trousses

RÉF. CATALOGUE	ACTIONNEUR	DESCRIPTION	POIDS LB
27423	V1	Kit V1, bagues de ½ po - 1¼ po pour ProPress	10,8
27428	V2	Kit V2, Bagues de 1½ po - 2 po pour ProPress	13,6
28048	V1/C1	Kit combo V1/C1, bagues de ½ po -1¼ po pour ProPress	12,9

Bagues pour ProPress

RÉF. CATALOGUE	ACTIONNEUR	DESCRIPTION	POIDS LB
27998	V1/C1	Bague de ½ po pour ProPress	0,5
28003	V1/C1	Bague de ¾ po pour ProPress	0,8
28008R	V1/C1	Bague de 1 po pour ProPress	1,0
28013	V1/C1	Bague de 1¼ po pour ProPress	1,0
28018	V2	Bague de 1½ po pour ProPress	1,5
28023	V2	Bague de 2 po pour ProPress	2,0

Actionneurs

RÉF. CATALOGUE	ACTIONNEUR	DESCRIPTION	POIDS LB
28033	V1	Actionneur de bague de sertissage V1	4,9
21878	V2	Actionneur de bague de sertissage V2	6,7

Accessoires

RÉF. CATALOGUE	ACTIONNEUR	DESCRIPTION	POIDS LB
28028	V1/C1	Coffret n° 1 pour ½ po - 1¼ po	3,0
28038	V2	Coffret n° 2 pour 1½ po - 2 po	3,0

BAGUES POUR PROPRESS® XL-C® À 2 ½ PO À 4 PO

POUR LES RACCORDS EN CUIVRE ET EN ACIER INOXYDABLE PROPRESS XL-C POUR UNE UTILISATION AVEC LES OUTILS RP 350, RP 351, RP 342-XL, RP 340, 320-E, CT400

Kit

RÉF. CATALOGUE	ACTIONNEUR	DESCRIPTION	POIDS LB
20483	V2	Bagues de 2½ po - 4 po pour ProPress XL-C, actionneur V2 et coffret seul	40,3

Bagues

RÉF. CATALOGUE	ACTIONNEUR	DESCRIPTION	POIDS LB
20543	V2	Bague de 2½ po pour ProPress XL-C	6,0
20548	V2	Bague de 3 po pour ProPress XL-C	9,8
20553	V2	Bague de 4 po pour ProPress XL-C	11,8

Actionneur

RÉF. CATALOGUE	ACTIONNEUR	DESCRIPTION	POIDS LB
21878	V2	Actionneur de bague de sertissage V2	6,7

Accessoire

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS LB
21103	Coffret XL-C uniquement	7,8

GAIN DE TEMPS

Raccordement aux tuyaux en cuivre et en acier inoxydable de 2½ po à 4 po en 5 secondes.

TOUS LES BONS ANGLES

L'actionneur V2 à pointe sphérique pivote sur 180° pour une utilisation dans des endroits exigus.

MÂCHOIRES STANDARD ET BAGUES SPÉCIALES ACCÈS RESTREINT POUR MEGAPRESS® - ½ PO À 2 PO

POUR UTILISATION AVEC LES MODÈLES RP 350, RP 351, RP 342-XL, RP 340, 320-E, CT400

- Gain de temps et de coûts en raccordant par pression des tubes en acier au carbone
- Le système sans flamme élimine le besoin de permis de travail à chaud
- Développement et tests conjoints avec Viega®

Trousses

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS LB
48553	Kit MegaPress ½ po - 2 po	48,5
48558	Kit MegaPress ½ po à 1 po	23,1

Mâchoires pour MegaPress

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS LB
37958	Mâchoire de ½ po pour MegaPress	4,9
37963	Mâchoire de ¾ po pour MegaPress	5,2
37968	Mâchoire de 1 po pour MegaPress	6,8

Bague pour MegaPress

RÉF. CATALOGUE	ACTIONNEUR	DESCRIPTION	POIDS LB
48448	V1/CI	Bague de ½ po pour MegaPress	1,0
48453	V1/CI	Bague de ¾ po pour MegaPress	1,0
66133	V2	Bague de 1 po pour MegaPress	2,4
37973	V2	Bague de 1¼ po pour MegaPress	6,0
37978	V2	Bague de 1½ po pour MegaPress	6,5
37983	V2	Bague de 2 po pour MegaPress	6,0

Actionneur

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS LB
21878	Actionneur de bague de sertissage V2	6,7

Accessoires

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS LB
37993	Outil de préparation MegaPress de ½ po - 1 po	1,8
37988	Outil de préparation MegaPress de 1¼ po - 2 po	2,3
38008	Bandes abrasives (boîte de 10) ½ po à 1 po	0,3
38003	Bandes abrasives (boîte de 10) de 1 po - 2 po	0,3
48563	Coffret MegaPress	6,4

Kit MegaPress ½ po - 2 po

Bague de ½ po, ¾ po et 1 po pour MegaPress

Outil de préparation MegaPress

Bandes abrasives

OUTIL DE SERTISSAGE RP 342-XL

CAPACITÉ : ½ po À 4 po (ACIER AU CARBONE, CUIVRE ET ACIER INOXYDABLE); ½ po À 2 po (PEX)

Le RP 342-XL est le tout premier outil de sertissage RIDGID® qui fonctionne sur n'importe quelle taille et n'importe quel matériau de tubage. Un seul outil pour sertir tous les modèles allant du PEX ½ po à l'acier au carbone* 4 po. Il fonctionne également avec la gamme complète d'applications de série standard RIDGID, y compris des grands favoris comme LE STRUTSLAYR® et le coupe-tuyaux Press Snap®. Sa conception ergonomique et ses applications polyvalentes en font l'outil indispensable pour chaque tâche.

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS LB
65468	Kit RP 342-XL	22,7
65473	RP 342-XL avec actionneur Viega® Z3	35,7
65478	RP 342-XL avec actionneur Viega Z3 et bagues de 2½ po - 4 po pour MegaPress XL	65,1

* L'actionneur Viega Z3 est requis pour les applications sur l'acier au carbone de 2 ½ po à 4 po

QUICK SWITCH®

COLLIER
Pour applications standard et à rallonge

Caractéristiques techniques

- **POIDS**
  Outil uniquement – 10,8 lb
  Outil avec batterie – 11 lb
- **LONGUEUR**
  20,9 po
- **HAUTEUR**
  10,5 po
- **PUISSANCE DU VÉRIN HYDRAULIQUE**
  7 200 lb
- **DURÉE DE CYCLE**
  Standard ~ 4 secondes
  Prolongé ~ 9 secondes
- **ALIMENTATION**
  Batterie au lithium-ion avancé de 18 V/2,5 Ah
- **PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT**
  15 °F à 122 °F (-10 °C à 50 °C)
- **ÉCLAIRAGE**
  Éclairage à DEL pour les environnements peu ou pas éclairés

APPLICATIONS D'OUTIL DE SERTISSAGE STANDARD (*COMPATIBLE AVEC LE RP 342-XL)

MÂCHOIRES STANDARD POUR PUREFLOW®

Page 18

MÂCHOIRES STANDARD ET BAGUES SPÉCIALES ACCÈS RESTREINT POUR PROPRESS®

Pages 18 et 19

BAGUES POUR PROPRESS XL-C®

Page 20

MÂCHOIRES STANDARD ET BAGUES SPÉCIALES ACCÈS RESTREINT POUR MEGAPRESS®

Page 21

TÊTE DE CISAILLE DE CHEMINS DE CÂBLE STRUTSLAYR®

Page 24

COUPE-TUYAUX PRESS SNAP®

Page 25

ACTIONNEUR VIEGA Z3 POUR RP 342-XL

Page 23

PRESS BOOSTER

CAPACITÉ : ACIER AU CARBONE DE 2½ PO À 4 PO POUR UNE UTILISATION AVEC LES RACCORDS MEGAPRESS® ET AVEC LES OUTILS DE SERTISSAGE STANDARD RIDGID® (RP 350, RP 351, RP 340, RP 330)

Augmentez la puissance de votre outil de sertissage standard RIDGID avec le sertissage auxiliaire Press Booster. Conçu pour l'efficacité et la polyvalence, cet outil connecte des tubes en acier au carbone jusqu'à 4 po en moins de 25 secondes.

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS LB
60658	Press Booster pour MegaPress XL®	21,6

Trousses

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS LB
60638	Bagues de 2½ po - 4 po pour kit MegaPress XL avec Press Booster	52,5
66868	Bagues de 2½ po - 4 po pour kit MegaPress XL avec coffret	29,4

Bagues

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS LB
60643	Bague de 2½ po pour MegaPress XL	5,9
60648	Bague de 3 po pour MegaPress XL	7,1
60653	Bague de 4 po pour MegaPress XL	9,9

Actionneur

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS LB
67818	Actionneur MegaPress Z3	15,7

Accessoires

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS LB
60663	Coffret pour Press Booster	21,6
66863	Coffret pour bagues de 2½ po - 4 po	6,4

Réf. cat. 60638

BAGUES MEGAPRESS POUR RP 342-XL ET PRESS BOOSTER

BAGUE DE 4 PO POUR MEGAPRESS XL

Réf. cat. 60653

BAGUE DE 3 PO POUR MEGAPRESS XL

Réf. cat. 60648

BAGUE DE 2½ PO POUR MEGAPRESS XL

Réf. cat. 60643

STRUTSLAYR®

TÊTE DE CISAILLE

CAPACITÉ DE COUPE POUR CHEMIN DE CÂBLE EN ACIER DOUX JUSQU'À 12 GA POUR 1⅝ PO x 1⅝ PO ET 1⅝ PO x 13⁄16 PO

STRUTSLAYR® permet de réaliser des coupes de qualité atelier sur site en cinq secondes ou moins. Un guide de mesure intégré et un cisaillement puissant garantissent une coupe précise et réduisent la nécessité de limer. Un plan de découpe sans étincelles permet d'assurer des sites de travail plus sûrs et plus propres, tandis qu'une conception compact permet un transport aisé depuis et vers les sites de travail.

SANS BAVURES EN 5 SECONDES

AUCUN LIMAGE NÉCESSAIRE

INSTRUMENT DE COUPE POUR CHEMINS DE CÂBLE MOBILE

PLAN DE COUPE SANS ÉTINCELLES

GUIDE DE MESURE INTÉGRÉ

Trousses

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS LB
64053	Kit, Tête+Coffret+Matrice de 13⁄16 po	19,8
64058	Kit, Tête+Coffret+Matrice de 1⅝ po	19,8

Accessoires

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS LB
64033	Cisaille - 13⁄16 po	2,9
64038	Cisaille - 1⅝ po	2,9
64048	Coffret STRUTSLAYR	6,5
64118	Tête STRUTSLAYR	10,5

COUPE-TUYAUX PRESS SNAP®

CAPACITÉ : COUPE DES TUYAUX DE DÉCHARGE DE 1½ PO À 4 PO, SANS COLLET ET CHARGE DE SERVICE

Le coupe-tuyaux Press Snap ajoute encore plus de polyvalence à votre outil de sertissage standard en assurant des coupes efficaces sur les tuyaux de décharge en fonte en quelques secondes. Cet outil permet de ne pas avoir à marquer le tuyau dans des situations où les grandes longueurs de bras ne permettent pas un accès facile. Compatible avec tous les outils de sertissage standard RIDGID®, le coupe-tuyaux Press Snap fait de la découpe des tuyaux de décharge en fonte un jeu d'enfant.

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS LB
34403R	Kit de coupe-tuyaux Press Snap	12,0
34678	Coffret de coupe-tuyaux Press Snap	3,4

OUTILS DE SERTISSAGE MANUELS

CAPACITÉ : DE ½ PO À 1 PO

- Tailles disponibles : outil combo de ½ po, ¾ po, 1 po et ½ po et ¾ po
- Vis de blocage facilement réglable pour l'étalonnage de l'outil
- Tous les outils sont livrés de série avec un calibre entre/n'entre pas

Outil de sertissage PEX traditionnel ASTM F 1807

Outil de sertissage PEX fermé ASTM F 1807

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS LB
23448	Outil de sertissage PEX de ½ po	2,9
23458	Outil de sertissage PEX de ¾ po	2,9
23463	Outil de sertissage PEX 1 po	3,0
23468	Outil combo PEX de ½ po et ¾ po	3,5
43853	Outil de sertissage fermé PEX de ½ po	2,1
43858	Outil de sertissage fermé PEX de ¾ po	2,3

Accessoires

RÉF. CATALOGUE	DESCRIPTION	POIDS LB
29583	Calibre ASTM F 1807 de ⅜ po - 1 po	1,0

MOINS DE FORCE

Une réduction de près de 33 % de l'effort nécessaire par rapport aux outils de sertissage PEX classiques.

PLUS LÉGERS

Les poignées en polycarbonate renforcé de fibre de verre rendent l'outil 20 % plus léger que les outils de sertissage PEX traditionnels.

CONFORT TOUTE LA JOURNÉE

Les poignées E³® (Expert Engineered Ergonomics) apportent une excellente sensation en main et une grande facilité d'utilisation.

Sélection de coupe-tubes

COUPE-TUBES		DIAMÈTRE	MATÉRIAU			
			ACIER/ACIER INOXYDABLE	CUIVRE	ALUMINIUM/ LAITON	PLASTIQUE/ PVC
Coupe-tubes fermés		1/4 po - 1 1/8 po		▪	▪	
Coupe-tubes fermé AUTOFEED® 2-en-1		1/4 po - 1 1/8 po		▪	▪	
Coupe-tubes à débattement constant		1/8 po - 1 3/8 po	▪	▪	▪	
Coupe-tubes fermés en cuivre de type C				▪		
Coupe-tubes à avance protégée		1/4 po - 2 3/8 po	▪	▪	▪	
Coupe-tubes à action rapide		1/4 po - 6 po	▪	▪	▪	▪
Coupe-tubes à avance par vis		1/8 po - 3 1/8 po	▪	▪	▪	
Coupe-tubes pour tuyaux en acier inoxydable		3/16 po - 2 5/8 po	▪	▪	▪	
Coupe-tubes pour plastique		1/8 po - 2 3/8 po				▪

RÉF. CATALOGUE	N° DE MODÈLE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUBE	POIDS LB	STD. COND.
40617	101	Coupe-tubes fermé	1/4 po - 1 1/8 po	1/2	6
32985	104	Coupe-tubes fermé	3/16 po - 15/16 po	1/3	6
97787	117	Coupe-tubes d'avance automatique fermé	3/16 po - 15/16 po	1/3	12
57008	C34	Coupe-tubes en cuivre de type C de 1/2 po - 3/4 po	1/2 po - 3/4 po	0,51	1
57013	C10	Coupe-tubes en cuivre de type C de 1 po	1 po	0,46	1

RÉF. CATALOGUE	N° DE MODÈLE	DESCRIPTION	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUBE	POIDS LB	STD. COND.
23488	PC-1250	Coupe-tubes à course unique pour tubes et tuyaux en plastique	1/8 po - 1 5/8 po	3/5	1
23493	PC-1375 ML	Coupe-tubes à course unique pour tubes et tuyaux en plastique	1/8 po - 2 3/8 po	3/4	3
23498	RC-1625	Coupe-tubes à cliquet pour tubes en plastique	1/8 po - 1 5/8 po	1 2/5	1
30088	RC-2375	Coupe-tubes à cliquet pour tubes en plastique	1/8 po - 2 3/8 po	1 4/5	1

RÉF. CATALOGUE	N° DE MODÈLE	DESCRIPTION	STD. MOLETTE	DIAMÈTRE EXT. DU TUBE		POIDS		STD. COND.
				po	mm	lb	kg	
31622	150	Coupe-tubes à débattement constant	E-3469	1/8 - 1 1/8	3 - 28	1	0,44	6
31627	150	Identique au produit précédent avec molettes haute résistance	E-4546	1/8 - 1 1/8	3 - 28	1	0,44	6
66737	150-L	Coupe-tubes à débattement constant	E-3469	1/4 - 1 3/8	6 - 35	1 1/8	0,47	6
55742	150-LS	Identique au produit précédent avec molette haute résistance	E-4546	1/4 - 1 3/8	6 - 35	1 1/8	0,47	6

RÉF. CATALOGUE	N° DE MODÈLE	DESCRIPTION	STD. MOLETTE	DIAMÈTRE EXT. DU TUBE		POIDS		STD. COND.
				po	mm	lb	kg	
31632	151	Coupe-tubes à action rapide	E-3469	1/4 - 1 5/8	4 - 6	1 1/4	0,56	6
31637	151-P	Ci-dessus avec molette pour tuyaux en plastique	E-2155	1/8 - 1 1/4	10 - 32	1 1/4	0,56	6
66747	151-ML	Coupe-tubes à action rapide	E-545	1/8 - 1 1/2	3 - 40	1	0,5	1
32078	151 CSST	Coupe-tubes à action rapide CSST	E-4546	3/8 - 1	10 - 25	1 1/10	0,5	6
31642	152	Coupe-tubes à action rapide	E-3469	1/4 - 2 5/8	6 - 66	2	0,92	1
31647	152-P	Ci-dessus avec molette pour tuyaux en plastique	E-2155	1/4 - 2	10 - 63	2	0,92	1
36597	153	Coupe-tubes à action rapide	E-3469	1 1/4 - 3 1/2	32 - 90	2	0,92	1
36592	153-P	Identique au produit précédent avec molette pour plastique	E-2155	1 - 3	25 - 75	2	0,92	1
31652	154	Coupe-tubes à action rapide	E-2558	1 7/8 - 4 1/2	48 - 116	3 7/8	1,72	1
31652	154-P	Identique au produit précédent avec molette pour plastique	E-2156	1 1/2 - 4	50 - 110	3 7/8	1,72	1
31657	156	Coupe-tubes à action rapide	E-2558	4 - 6 5/8	100 - 170	5	2,23	1
31667	156-P	Identique au produit précédent avec molette pour plastique	E-2157	4 - 6	110 - 160	5	2,23	1

RÉF. CATALOGUE	N° DE MODÈLE	DESCRIPTION	STD. MOLETTE	DIAMÈTRE EXT. DU TUBE		POIDS		STD. COND.
				po	mm	lb	kg	
32910	10	Coupe-tubes pour tuyaux et conduites	F-158	1/8 - 1	3 - 25	7/8	0,4	6
32915	10	Identique au produit précédent avec molette haute résistance	E-1240	1/8 - 1	3 - 25	7/8	0,4	6
32920	15	Coupe-tubes pour tuyaux et conduites	F-158	3/16 - 1 1/8	5 - 28	1 1/2	0,68	6
32925	15	Identique au produit précédent avec molette haute résistance	E-1240	3/16 - 1 1/8	5 - 28	1 1/2	0,68	6
32930	20	Coupe-tubes pour tuyaux et conduites	F-158	5/8 - 2 1/8	16 - 54	1 3/4	0,79	1
32935	20	Identique au produit précédent avec molette haute résistance	E-1240	5/8 - 2 1/8	16 - 54	1 3/4	0,79	1
32940	30	Coupe-tubes pour tuyaux et conduites	E-2558	1 - 3 1/8	25 - 79	3 1/2	1,6	1
32950	30	Identique au produit précédent avec molette haute résistance (pour l'acier)	E-2191	1 - 3 1/8	25 - 79	3 1/2	1,6	1

COUPE-TUBES PTC-400

49298

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité nominale de découpe de tubes : ½ po à 4 po (12 mm à 100 mm)
- Capacité effective de découpe : ½ po à 4,5 po (12 mm à 116 mm)
- Capacité nominale d'alésage : ½ po à 2 po (13 mm à 50 mm) (accessoire en option)
- Longueur maximale du tube : 20 pi (6 m)

RÉF. CATALOGUE	N° DE MODÈLE	DESCRIPTION	POIDS	
			lb	kg
66138	PC-400	Coupe-tubes électrique et porte-tubes PC-116 TS	32	14,3
70418	PC-400	Coupe-tubes électrique avec alésoir 137S, porte-tubes PC-116 TS et molette de réserve	39	18,0

ALÉSOIRS, OUTILS D'ÉBAVURAGE

34965R

ALÉSOIR INTERNE/EXTERNE 127

- Pratique pour un alésage interne rapide, propre et aisé et pour le chanfreinage externe des tubes de ¼ po (6 mm) à 1 ½ po (40 mm).
- Fabrication plastique avec des lames en alliage d'acier à faible usure.
- Pour un alésage rapide et professionnel des tubages en cuivre, aluminium, laiton, acier doux et autres matériaux.

RÉF. CATALOGUE	N° DE MODÈLE	CAPACITÉ (diam. ext.)		POIDS		STD. COND.
		po	mm	lb	kg	
34965R	127*	1/4 - 1 1/2	6-40	1/4	0,11	1
43573	127S**	1/8 - 1 1/2	3-40	3/8	0,16	1

*Modèle 127 pour le cuivre, l'aluminium et l'acier doux.
Modèle 127S pour l'acier inoxydable.

29983

ALÉSOIR INTERNE/EXTERNE 223S/227S

- Les 45 bords de découpe du cône intérieur permettent un alésage interne propre et rapide ainsi qu'un ébavurage/chanfreinage externe des tubages en cuivre et en acier inoxydable de ¼ po (6 mm) à 2 po (50 mm).
- Construction en acier trempé.
- Barre de mesure double en pouce/unités métriques.

RÉF. CATA-LOGUE	N° DE MODÈLE	DESCRIPTION	CAPACITÉ (diam. ext.)		POIDS		STD. COND.
			po	mm	lb	kg	
29983	223S	Tubage en cuivre et en acier inoxydable	1/4 - 1 1/4	6-40	3/4	0,34	1
29993	227S	Tubage en cuivre et en acier inoxydable	1/2 - 2	12-50	1 1/4	0,56	1

BROSSES DE NETTOYAGE EN CUIVRE

34142

BROSSE DE NETTOYAGE EN CUIVRE INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR

- Regroupe la brosse D.E. nettoyage et raccord du tube et la brosse de diamètre intérieur en un seul outil à main.
- Les brosses en acier au carbone haute qualité nettoient rapidement les tubes et raccords de dimensions nominales ½ po (12 mm) ou ¾ po (19 mm) pour la préparation à la soudure ou au brasage.
- Fabrication en plastique durable pour un remplacement aisé de la brosse.

RÉF. CATALOGUE	N° DE MODÈLE	DESCRIPTION	POIDS		STD. COND.
			lb	kg	
34142	4100	Brosse de nettoyage de diamètre intérieur/extérieur en cuivre	1/5	0,1	10
34147		Jeu de brosses de rechange	1/10	0,04	1

RIDGID LINK™.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION ET CONNECTEZ-VOUS.

DES OUTILS PLUS INTELLIGENTS GRÂCE À L'APPLICATION RIDGID LINK.
Suivez les données de l'outil et optimisez la performance du site de travail.

SÉCURITÉ

- Évitez toute utilisation non autorisée grâce au verrouillage automatique de l'outil

SUIVI

- Suivi de l'utilisation de l'outil de suivi à l'aide d'un compteur de cycles intelligent

ENTRETIEN

- Affichage du nombre de sertissages avant le prochain entretien
- Localisation d'un centre d'entretien RIDGID® proche de chez vous

BLOC-PILES

- L'application montre la durée de vie du bloc-piles en temps réel

LOCALISER

- Consultez l'emplacement où l'outil activé RIDGID Link a été vu pour la dernière fois

SOUTIEN

- Trouvez facilement des manuels de l'opérateur, des vidéos et plus encore

POUR COMMENCER :

1. Téléchargez l'application RIDGID Link depuis l'Apple Store ou Google Play.
2. Ouvrez l'application et connectez-vous en utilisant vos identifiants RIDGID.com ou créez un nouveau compte.
3. Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre outil.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Coordonnées : 888.743.4333 | RIDGID.com

RIDGID®

©2024, RIDGID et le logo Emerson sont des marques déposées d'Emerson Electric Co. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 999-997-417.10 9/2024

EMERSON™